

FUJITSU

shaping tomorrow with you

富士通 *fi-6130Z / fi-6230Z*

高速文档图像扫描仪




fi-6230Z




fi-6130Z


- “一键式”按钮操作，简单方便。
- 扫描速度达40ppm/80ipm(A4纵向，200dpi)。
- 多种“智能”功能，节省人力、物力和时间。
- 可进行扫描后打印（选件），方便归档和查找。
- 绑定ScandAll PRO应用软件，满足多种图像处理需求。
- 增强型的工作分隔功能，令您的文件归档更方便高效。
- 一次扫描3张不同的塑料卡片，并对薄纸扫描进行纸张保护。
- 可在同一地点，利用网络扫描仪，对多台fi-6130Z/fi-6230Z进行管理。



40ppm/80ipm




自动纠偏




智能多页进纸检测



自动检查彩色/黑白



自动检查纸张大小



集中管理异地扫描仪

Win XP

WinServer2003/ 2008

Win Vista

Win 7

富士通产品咨询热线：800 830 6790

富士通fi-6130Z/fi-6230Z高速文档图像扫描仪

富士通fi-6130Z/fi-6230Z是高性价比的彩色双面文档图像扫描仪。它所具有的高效、多功能和高可靠的特点，为富士通用户的未来工作提供高效的解决方式。

● 同类产品中，性价比更高

- 彩色/灰度/黑白：40ppm/80ipm(A4,200dpi),30ppm/60ipm(A4,300dpi)。
- “一键式”按钮操作，连续扫描50张不同厚度和尺寸的混合文档。
- 一次可扫描3张塑料卡片，包括浮字卡。

● 集中管理异地扫描仪

- 在同一地点对多台图像扫描仪和网络扫描仪进行安装和操作的集中管理功能，有效削减了费用成本。

● 具备多种“智能”功能，扫描更高效

- 智能多页进纸检测，更人性化，方便准确。
在多页检测功能打开时，实现贴有票据的纸张顺利通过，而正常发生重张的纸张又能被扫描仪捕捉到，从而正确发出报警或暂停扫描。
- 纸张保护功能，防止纸张在扫描过程中被损坏。
- 自动删除图像中的打孔区域。
- 自动识别彩色/黑白，自动识别大小，自动纠偏功能。
- 自动裁剪功能：可扫描附有标签的纸张。

● 绑定了ScandAll PRO软件，提供强大的图像处理功能

- 图像浏览、文件归档同步进行。
- 进行插入/删除等缩略图管理操作。
- 输出多流图像。
- 通过条码来实现图像的分隔归档。
可识别出条码信息，实现以条码信息来命名分割文件夹的归档方法。
- 通过分页纸来实现图像的分隔归档。
节省条码成本，您只需在ScandAll PRO的安装目录下找出分页纸样板打印，就可以通过它来实现分隔归档。
- 生成高压缩的PDF文件，并对PDF文件进行密码保护。
- 输出多种格式的图像：Bmp Tif，多页Tif，jpg，jpg2000，pdf，单页pdf，pdf/a，单页pdf/a。
- 扫描后的图像发送至FTP，e-mail，Microsoft SharePoint Server，或保存、打印。

● 多种选件可供选择

- 背书器选件：可在原始文件背面进行打印，方便查找。
- Carrier Sheet选件：可扫描A3纸张。
- 平板黑背景选件：可以在使用平板扫描图像时，方便对图像进行尺寸检测和纠偏。

● 其它

- 扫描加长纸张达3048mm。
- ADF可选黑/白扫描背景。

富士通高速文档图像扫描仪技术规格表

产品名称		fi-6130Z	fi-6230Z
扫描仪类型		ADF(自动送纸器)	ADF(自动送纸器)+平板
图像传感器		彩色CCD×2	彩色CCD×3
光源		白色荧光灯×2	白色荧光灯×3
光学分辨率		600dpi	
输出分辨率		50--600dpi(以1dpi增量进行变化)，1200dpi (*1) (彩色：24位；灰度：8位；黑白：1位)	
扫描速度 (A4,纵向)	ADF	黑白 灰度 彩色	40ppm/80ipm(200dpi)30ppm/60ipm(300dpi)
	平板	黑白 灰度	——
		彩色	
纸张尺寸		最大：A4纵向/Legal(216×355.6mm)； 最小：A8(52×74mm，纵向)； 加长纸扫描：210×860mm或者210×3048mm	
纸张厚度		41-209 g/m ² (A8: 127-209 g/m ²)	
卡片扫描		横向/纵向扫描(卡片厚度：≤1.4mm)	
ADF容量		50张(A4,80g/m ²)	
灰度级(内部)		1024级(10位)	
接口		USB 2.0	
扫描背景	ADF	黑/白可选	
	平板	——	白(黑背景为选件)
电源功耗		操作状态：≤38W	操作状态：≤45W
		休眠状态：≤5.36W	休眠状态：≤5.36W
输入电源		100-240V交流电	
操作环境	温度	5-35°C	
	相对湿度	20-80% (不凝结)	
驱动程序		TWAIN/ISIS	
体积(W×D×H)		301mm×160mm×158mm	301mm×567mm×229mm
重量		4.2kg	8.8kg
遵循的环保标准		ENERGY STAR® 和RoHS	
绑定软件		Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Image Processing software Option(试用), ScandAll PRO, ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in, Scan to Microsoft SharePoint™, ABBYY Fine Reader for ScanSnap™, QuickScan™ Pro(试用), Scanner Central Admin, Adobe® Reader®	

*1 通过驱动增加。在高分辨率下(≥600dpi)，由于扫描模式、纸张大小不同，扫描速度可能会有不同。

为改进设备、规格或有更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请即与授权经销商或富士通香港有限公司联络

请联系以下经销商：	富士通香港有限公司 香港港岛东太古坊英皇道979号林肯大厦10楼 电话：(852)-2827 5780 传真：(852)-2827 4724 香港网址：http://hk.fujitsu.com 中国网址：http://cn.fujitsu.com 2011-11-04[CN][ZH] 富士通产品咨询热线：800 830 6790
-----------	---