

FUJITSU

shaping tomorrow with you



富士通图像扫描仪 *fi-6670*


NEW 随机捆绑全新的扫描驱动 *PaperStream IP*
全新的图像扫描软件 *PaperStream Capture*
带来绝佳的高质量图像和批量扫描体验



彩色双面




90ppm/180ipm




扫描纸张大小




自动检测彩色/黑白



自动纠正文字方向



自动删除打孔区域



自动检测纸张大小



自动纠偏



智能多页进纸检测

富士通产品咨询热线：800 830 6790

富士通fi-6670是一款ADF（自动送纸）彩色双面文档图像扫描仪，全新捆绑的扫描仪驱动和扫描软件，带您进入纸张文件扫描新时代！

fi-6670



同类产品，扫描更快速便捷

- ◆ 配备先进的高速CCD和图像处理电路，输出分辨率可达600dpi。
- ◆ 彩色/灰度/黑白：90ppm/180ipm(A4, 200dpi, 横向)。
- ◆ 连续扫描200张不同厚度和尺寸的混合文档。
- ◆ 扫描文件最长达到3米，方便数字化心电图、仪器数据图和其它超长文件。

多种“智能”功能，扫描更加人性化

- ◆ 超声波多页送纸检测，方便准确。
- ◆ 自动识别彩色/黑白、纸张大小，自动裁剪。
- ◆ 自动纠偏功能。
- ◆ 自动删除图像中的打孔区域。
- ◆ 可扫描附有标签的纸张。
- ◆ 智能多页进纸检测功能：对文件上预先指定范围内的便签条或标签等不执行多页进纸检测，保证扫描持续进行。

全新的扫描仪驱动和图像扫描软件

◆ PaperStream IP—全新扫描仪驱动

遵循TWAIN/ISIS标准。无须进行扫描前设置，即可轻松将各种纸张自动转换成适合进行OCR（光学字符识别）处理的图像数据。

◆ PaperStream Capture—全新的图像扫描软件

PaperStream Capture是一款应用于fi系列扫描仪中的文档扫描和图像数据管理软件。无论是调整扫描设置还是进行批量扫描处理，您都可以在友好的界面中进行操作。通过与PaperStream IP无缝连接使用，您可以同时进行高质量的图像处理和批量扫描。

集中管理多台扫描仪

- ◆ 随机绑定的“Scanner Central Admin”软件，方便用户同时管理多台扫描仪。例如，更新扫描设定和驱动，以及监测扫描仪操作状态等。

外观紧凑，易于操作

- ◆ USB2.0/Ultra-SCSI双接口，方便与电脑连接。
- ◆ 可拉伸的辅助输出托盘和挡片，提供更大的灵活性以堆叠不同尺寸纸张。
- ◆ 可开合的操作面板位于扫描仪的左右两侧，使扫描仪可以靠着墙边放置，而不影响正常操作。

◆ 可使用背面背书器(选件)

fi-6670可使用背面背书器选件(fi-667PR)，用户可使用背面背书器在扫描后的原始纸张背面打印信息，方便日后管理纸张。

选件

说明	部件号	备注
背面背书器 (fi-667PR)	PA03576-D101	通过在扫描后的纸张上打印数字、字符和编码，来辅助管理纸张。

耗材

说明	部件号	备注
抓纸轮	PA03338-K011	使用寿命：扫描250,000张纸或使用一年。此轮子用来将纸张送入扫描仪内扫描。
制动轮	PA03576-K010	使用寿命：扫描250,000张纸或使用一年。此轮子用来将进入扫描仪内的纸张分离。
打印墨盒	CA00050-0262	使用寿命：打印4,000,000个字符。 fi-667PR 打印头

商标

- ◆ ISIS是EMC公司在美国的注册商标。
- ◆ Microsoft, Windows, Windows Server 和 Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其它公司的注册商标或商标。
- ◆ 其它公司名称和产品，是其各自的注册商标。

为改进产品或有更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请致电富士通产品咨询热线。

fi-6670图像扫描仪技术规格

产品型号	fi-6670	
支持的扫描系统	Windows® 8 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32位/64位), Windows® XP (32位/64位), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008(32位/64位), Windows Server® 2003 (32位/64位)*1	
扫描类型	ADF (自动送纸器)	
扫描模式	单面/双面, 彩色/灰度/黑白	
图像传感器类型	彩色CCD x 2 (正面 x 1, 背面 x 1)	
光源	白色荧光灯 x 4 (正面 x 2, 背面 x 2)	
纸张大小	最大: A3纵向 (297 x 420 mm 或 11.7 x 16.5 in.), Double letter (279.4 x 431.8 mm 或 11 x 17 in.) 最小: A8 (52 x 74 mm 或 2 x 3 in.)	
纸张重量(厚度)	≤A4/Letter: 31 至 209 g/m ² (8.3 至 55.6 lb) >A4/Letter: 52 至 209 g/m ² (13.8 至 55.6 lb) A8: 127 至 209 g/m ² (33.8 至 55.6 lb) 扫描卡片 (ADF) *2	
扫描速度 (A4横向)*3	彩色*4	单面: 90 ppm (200 dpi), 双面: 180 ipm (200 dpi)
	灰度*4	单面: 80 ppm (300 dpi), 双面: 160 ipm (300 dpi)
	黑白	
扫描速度 (A4纵向)*3	彩色*4	单面: 70 ppm (200 dpi), 双面: 140 ipm (200 dpi)
	灰度*4	单面: 60 ppm (300 dpi), 双面: 120 ipm (300 dpi)
	黑白	
ADF容量(A4 横向)*5	200 张(A4: 80 g/m ² 或 20 lb)	
日扫描量	15,000至45,000 张/天	
背景颜色	白/黑 (可选择)	
光学分辨率	600 dpi	
输出分辨率	彩色(24位)	50-600 dpi (以1 dpi为单位进行调整), 1,200 dpi *6
	灰度(8位)	
	黑白(1位)	
输出格式	彩色: 24位; 灰度: 8位; 黑白: 1位	
内部图像处理	1,024 级 (10位)	
接口*7*8	Ultra Wide SCSI, USB2.0/USB1.1 (可选)	
连接器形状	Ultra SCSI: 屏蔽式50针(针类型); USB: B 类型	
SCSI 端连接器	内置	
图像处理功能	自动检测颜色, 自动检测纸张大小, 自动纠正方向, 上下分割, 多流图像输出, 跳过空白页, 误差扩散, 抖动处理, 滤色(红, 绿, 蓝, 无, 自定义, 饱和度), 图像增强, SDTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB	
输入电源	100 至 240 V交流电	
电源功耗	操作: 130 W或更小	
	休眠模式: 3.0 W 或更小 待机 (关闭): 0.5 W 或更小	
操作环境	温度: 5至35 °C (42 至 95 °F) 相对湿度: 20至80% (无凝结)	
体积: W x D x H *9	641 x 432 x 300 mm (25.2 x 17.0 x 11.8 in.)	
	展开体积: 1,179 x 686 x 390 mm (46.4 x 27.0 x 15.4 in.)	
重量	17 kg (37.5 lb)	
捆绑的软件/驱动	PaperStream IP (TWAIN) 驱动, PaperStream IP (ISIS) 驱动, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scanner Central Admin Agent	
遵循的环保标准	ENERGY STAR® and RoHS	
其它	多页进纸检测	超声波多页进纸检测传感器
	长页扫描*10	3,048 mm (120 in.)
随机附件	ADF 进纸板, 叠纸器, 电源线, USB线, 安装光盘, 2D Barcode for PaperStream Setup CD-ROM, 操作面板标识贴片	

- *1 PaperStream IP, PaperStream Capture 不支持此操作系统。
- *2 fi-6670可扫描符合ISO 7810标准的卡片，但不能扫描浮字卡。
- *3 实际的扫描速度会受数据传输和软件处理时间的影响。
- *4 JPEG 压缩。
- *5 最大的纸张容量取决于纸张重量。
- *6 当在高分辨率(600dpi 或更高)下，由于扫描模式，纸张大小，可用内存原因，可能会导致扫描受限。
- *7 不能同时使用Ultra SCSI 和 USB2.0 / 1.1接口。
- *8 不能使用不同接口，将多台电脑与扫描仪同时连接。
- *9 包括ADF进纸板和叠纸器。
- *10 fi-6670可以扫描以下长度超出 A3的纸张。
扫描长度不超过 863 mm (34 in.)的纸张，分辨率最高为201dpi至400dpi，扫描长度不超过3,048 mm (120 in.)长的纸张，在TWAIN 和 ISIS™中的分辨率在 50 dpi 和 200 dpi (长纸扫描的分辨率不能超过400 dpi)。

请联系以下经销商：

富士通香港有限公司
 香港港岛东太古坊英皇道979号林肯大厦10楼
 电话：(852)- 2827 5780
 传真：(852)- 2827 4724
 香港网址：http://hk.fujitsu.com
 中国网址：http://cn.fujitsu.com
 2014-09-11[CN][ZH]
富士通产品咨询热线：800 830 6790