

FUJITSU

富士通网络世界创意无限

优秀品质

富士通高速图像扫描仪

fi-5900C / fi-4860C2



fi-5900C



fi-4860C2

A3

ADF

直送纸
通道

长页
扫描

双面

彩色

超声波
多页
进纸探测

Ultra
Wide
SCSI

USB
2.0

黑白
120-200ipm

彩色
120-200ipm

600dpi

Win98SE

Win Me

Win 2000 Professional

Win XP

Win Vista

富士通外设产品咨询热线: 800 830 6790

富士通高速图像扫描仪

fi-5900C / fi-4860C2



富士通fi-5900C/fi-4860C2 高速双面文档图像扫描仪凭借其先进的文档影像经验和创新技术，以及高效率、多功能和高可靠的特点，将大量文档纸张快速、高质量地转换成数字信息，为富士通用户的未来工作提供高效的解决方式。

产品特性

- ADF最大纸张容量达500张 (A4,80g/m²)
- 可升降的送纸平台，方便操作
- 超声波多页进纸检测，确保送纸畅通
- 高级CCD图像传感器技术，及可选择的黑/白扫描背景带给您简洁、清晰的影像
- 多流图像输出，实现吞吐最大化
- 自动裁剪和纠偏、自动去污等功能让您轻松完成工作
- 可选购正面/背面背书器

富士通高速图像扫描仪技术规格表

产品名称		fi-5900C	fi-4860C2
扫描仪类型		ADF(自动送纸器)/手动送纸	
图像传感器		彩色CCD x 2	
光源		白色冷阴极荧光灯	
光学分辨率		600dpi	400dpi
输出分辨率	彩色(24位)	50--600dpi(以1dpi增量进行变化)	100, 150, 200, 300, 400 dpi
	灰度(8位)		100, 150, 200, 240, 300, 400 dpi
	黑白(1位)		
扫描速度 (A4, 200dpi)	纵向	黑白	60ppm/120ipm
		灰度	
		彩色	
	横向	黑白	74ppm/148ipm
		灰度	
		彩色	
纸张尺寸	最大	A3(297 x 420mm)/Double Letter	
	最小	A8(53 x 74mm,纵向)	
纸张厚度		31-209 g/m ² (B4: 52- 157 g/m ²)	
ADF容量		500张 (A4,80g/m ²)	
灰度级 (内部)		1024级 (10位)	
半色调		抖动处理/误差扩散	
接口		USB2.0/Ultra wide SCSI(半屏蔽68针)	Ultra Wide SCSI (屏蔽68针)
加长纸扫描最大长度		863mm	878mm
扫描背景		黑/白可选	
电源功耗		操作状态: ≤250W ; 休眠状态: ≤6W	操作状态: ≤200W ; 休眠状态: ≤12W
输入电源		100-240V交流电	
操作环境	温度	15-35°C	
	相对湿度	20-80% (不凝结)	
驱动程序		TWAIN/ISIS	
体积 (W x D x H)		540mm x 540mm x 500mm	520mm x 431mm x 523mm
重量		50kg	45kg

为改进设备、规格或有更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请即与富士通香港有限公司或特约经销商联络！

请联系以下经销商：

富士通香港有限公司

香港港岛东太古坊英皇道979号林肯大厦10楼

电话:(852)2827 5780

图文传真:(852)2827 4724

香港网址:<http://hk.fujitsu.com>

中国网址:<http://cn.fujitsu.com>

外设产品咨询热线:800 830 6790