

FUJITSU

shaping tomorrow with you

富士通图像扫描仪 *fi-6800*



“轻量级”生产型扫描仪


NEW随机捆绑全新的扫描驱动 *PaperStream IP*
全新的图像扫描软件 *PaperStream Capture*

带来绝佳的高质量图像和批量扫描体验

- 全新的外形设计，结构紧凑，体积更小！
- 卓越的性价比，专为忙碌的行业人士设计！
- 醒目的LCD操作面板，操作更简单、易懂！
- 强大的图像处理功能，满足您多种扫描需求！




130ppm/260ipm



文档保护功能



检测破损纸张



自动防尘系统



智能多页进纸检测



自动检测彩色/黑白



自动检测纸张大小



自动纠偏

富士通扫描仪咨询热线：800 830 6790

富士通扫描仪fi-6800是一款生产型的图像扫描仪，可快速、高质量地完成各种类型文档的扫描。全新捆绑的扫描仪驱动和扫描软件，充分满足用户和环保的需求，它所具有的下列特征可为富士通用户的未来工作提供高效的解决方式。



全新紧凑型的扫描仪，充满用户使用和环保的需求

- fi-6800使用高质量的透镜和极亮的LED光源，采用重型树脂框架，令机身更轻。
- fi-6800紧凑灵巧的外观设计，令用户可以坐着进行扫描操作。
- 配备的LCD液晶面板，浏览信息一目了然，方便用户了解扫描仪状态和设置。
- 可翻转的盖板，简单且异常坚固，方便用户对其进行清洁。
- 近于无声的扫描操作，令用户完美完成扫描工作。
- LED光源从极亮状态暗下来，仅需很短时间（6秒内）。
- 休眠时的耗电量极低（小于3.2 W），省电环保。

产能“出众”的生产型扫描仪

- 高速扫描：以130ppm/260ipm(A4横向, 200/300dpi)的速度进行彩色/灰度/黑白扫描。
- 多种分纸力度调节，更大的满足了各种混合扫描的需要。
- 连续扫描500张不同厚度和尺寸的混合文档。
- 日扫描量最高可到100,000张/天。

具备多种“智能”功能，扫描更高效

- 先进的纸张保护功能，检测潜在的卡纸，防止文档在进入扫描仪后受损。
- 检测形状不规则的纸张（如破损纸张）。
- 智能多页进纸检测，更人性化，更方便准确。
- 自动识别彩色/黑白，双流图像输出，自动识别纸张大小，自动纠偏功能。
- 自动删除图像中的打孔区，自动检测图像质量，帮助您获得更高质量的图像。
- 自动裁剪功能：可扫描附有标签的纸张，可扫描背景深的纸张。
- 自动去除空白图像，自动判别文字方向。
- 自动滤色功能：除传统红、绿、蓝色滤除外，还支持自定义色彩滤除，多种色彩同时滤除。
- 使用先进的“自动归档”功能，可以扫描并归类一批不同种类的纸张。
- 软件提供更为精确的“自动归档”功能，令用户免除手动归档和保存图像的工作。您可以在分类表和条码表之间进行选择，用以区分不同的办公文档，使用此功能，令用户节省了时间，同时也进一步提升了扫描仪的可靠性。
- 使用“自动升降叠纸器”和“自动检测图像质量”功能，减少了扫描后的处理工作。
- 自动升降叠纸器功能确保扫描后的纸张叠放整齐有序，自动检测图像质量功能可在扫描后检测不规则（被扫描的纸张有折叠或者撕裂）的图像。这将使扫描工作变得轻松容易。
- 优秀的进纸机械结构，防止纸张损坏或错位。
- fi-6800具有从富士通高端扫描仪fi-S950引用而来的高级功能。使用fi系列扫描仪享有盛名的“纸张保护”功能和“多页进纸保护”功能，可以在扫描前解决进纸问题。优化您的工作流程。

全新的扫描仪驱动和图像扫描软件

- **PaperStream IP—全新扫描仪驱动**
遵循TWAIN/ISIS标准。无须进行扫描前设置，即可轻松将各种纸张自动转换成适合进行OCR（光学字符识别）处理的图像数据。
- **PaperStream Capture—全新的图像扫描软件**
PaperStream Capture是一款应用于fi系列扫描仪中的文档扫描和图像数据管理软件。无论是调整扫描设置还是进行批量扫描处理，您都可以在友好的界面中进行操作。通过与PaperStream IP无缝连接使用，您可以同时进行高质量的图像处理和批量扫描。
- **集中管理多台扫描仪**
随机绑定的“Scanner Central Admin”软件，方便用户同时管理多台扫描仪。例如，更新扫描设定和驱动，以及监测扫描仪操作状态等。
- **选件**
可使用背书器（正面背书器，背面背书器）。
- **其它**
扫描加长纸张达3048mm。

选件

说明	部件号	备注
正面背书器 (fi-680PRF)	PA03575-D201	背书器选件可在原始纸张文件上打印信息，方便用户管理纸张。fi-680PRF (正面背书器) 在纸张被扫描前，在纸张正面打印信息，fi-680PRB (背面背书器) 在纸张被扫描后，在纸张背面打印信息。同一台扫描仪可同时安装fi-680PRF和fi-680PRB，但不能同时打印。
背面背书器 (fi-680PRB)	PA03575-D203	
VRS 选件 (fi-680CGA)	PA03575-K301	此选件配合Kofax VRS软件使用，将提升图像处理速度。

耗材

说明	部件号	备注
抓纸轮	PA03575-K011	使用寿命：扫描 600,000 张纸或使用一年
分纸轮	PA03575-K012	此轮子用来将纸张送入扫描仪内扫描
制动轮	PA03575-K013	使用寿命：扫描600,000张纸或使用一年
打印墨盒	CA00050-0262	使用寿命：打印4,000,000字符fi-680PRF和fi-680PRB打印头

商标

- * ISIS 是EMC公司在美国的注册商标。
- * Microsoft, Windows, Windows Server 和 Windows Vista 是Microsoft Corporation在美国和/或其它公司的注册商标或商标。
- * 其它公司名称和产品，是其各自的注册商标。

fi-6800图像扫描仪技术规格

产品型号	fi-6800
支持的扫描系统	Windows® 10 (32位/64位), Windows® 8 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32位/64位), Windows® XP (32位/64位), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 (32位/64位), Windows Server® 2003 (32位/64位)*1
扫描类型	ADF (自动送纸器)+手动送纸
扫描模式	单面/双面, 彩色/灰度/黑白
图像传感器类型	彩色CCD x 2 (正面 x 1, 背面 x 1)
光源	白色LED灯组*2
纸张大小	最大: A3 纵向 (297 x 420 mm 或 11.7 x 16.5 in.), Double letter (279.4 x 431.8 mm 或 11 x 17 in.) (长纸扫描: 3,048 mm (120 in.)) 最小: A8 纵向 (52 x 74 mm 或 2 x 3 in.)
纸张重量(厚度)	<A5: 0.050 至 0.25 mm (41-209 g/m ² , 或 11 至 56 lb) A4至 A5: 0.025 至 0.25 mm (20 至 209 g/m ² , 或 5.4 至 56 lb) > A4: 0.050 至 0.25 mm (41 至 209 g/m ² , 或 11 至 56 lb)
扫描速度 (A4横向)*3	彩色*4 灰度*4 黑白 单面: 130 ppm (200/300 dpi), 双面: 260 ipm (200/300 dpi)
扫描速度 (A4纵向)*3	彩色*4 灰度*4 黑白 单面: 100 ppm (200/300 dpi), 双面: 200 ipm (200/300 dpi)
ADF容量*4	500 张(A4: 80 g/m ² 或 20 lb)
日扫描量	60,000 张/天
背景颜色	黑色/白色 (可选)
光学分辨率	600 dpi
输出分辨率*5	彩色 (24位) 灰度 (8位) 黑白 (1位) 50 - 600 dpi (以1 dpi为单位进行调整), 1,200 dpi *7
输出格式	彩色: 24位; 灰度: 8位; 黑白: 1位
内部图像处理	1,024 级 (10位)
接口*8*9	Ultra Wide SCSI, USB2.0/USB1.1 (可选)
连接器形状	Ultra Wide SCSI: 屏蔽式50针 (针类型); USB: B 类型
SCSI 端连接器	内置
图像处理功能	自动检测颜色, 自动检测纸张大小, 自动纠偏, 自动纠正方向, 上下分割, 多流图像输出, 跳过空白页, 误差扩散, 抖动处理, 滤色 (红, 绿, 蓝, 无, 自定义, 饱和度), 图像强调, SDTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB
输入电源	100 至 240 V 交流电
电源功耗	操作: 200 W 或更小; 休眠: 3.2 W 或更小; 待机 (关闭): 0.5 W 或更小
操作环境	温度: 15 至 35°C (59 至 95°F); 相对湿度: 20 至 80% (无凝露)
体积: W x D x H *10	460 x 430 x 310 mm (18.1 x 16.9 x 12.2 in.) 展开体积: 860 x 1,630 x 350 mm (33.8 x 64.1 x 13.7 in.)
重量	32 kg
捆绑的软件/驱动	PaperStream IP (TWAIN) 驱动, PaperStream IP (ISIS) 驱动, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent
遵循的环保标准	ENERGY STAR® and RoHS
其它	多页进纸检测 长页扫描*11 超声波多页进纸检测传感器 x 3 3,048 mm (120 in.)
随机附件	电源线, USB 线, 安装光盘DVD-ROM, 2D Barcode for PaperStream 安装光盘

*1 PaperStream IP, PaperStream Capture 不支持此操作系统。

*2 I级LED产品。

*3 实际的扫描速度会受数据传输和软件处理时间的影响。

*4 JPEG 压缩。

*5 最大的纸张容量取决于纸张重量。

*6 由于扫描区域大小不同，以及是单面扫描还是双面扫描，最大的输出分辨率可能也会有不同。

*7 当在高分辨率(600dpi或更高)下，由于扫描模式，纸张大小，可用内存原因，可能会导致扫描受限。

*8 Ultra SCSI 与USB2.0接口不能同时使用。

*9 不能使用不同接口，将多台电脑与扫描仪同时连接。

*10 包括ADF进纸器。

*11 支持扫描长度大于A3的纸张。扫描长度在431.8 mm (17 in.) 至 863 mm (34 in.)的纸张，分辨率最高为400dpi。

扫描长度在863 mm 至 3,048 mm (120 in.)长的纸张，分辨率最高为300 dpi。

如有产品更新或更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请致电富士通扫描仪咨询热线。

<p>请联系以下经销商：</p>	<p>富士通信息系统（深圳）有限公司 深圳市福田区益田路新世界商务中心28楼2806 电话：(86) 0755-6186 7820 传真：(86) 0755-6186 7821 网址：www.fujitsu.com/cn/scanners 2017-06-08 [CN] [ZH]</p> <p style="text-align: center;">富士通扫描仪咨询热线：400 830 6390</p> 
------------------	---