

FUJITSU FP-510

Impressora Térmica de 1 estação

Alta Velocidade, máximo 260mm/seg

Múltiplas funções e Design Compacto

Produto Green IT FUJITSU



Especificações da FUJITSU FP-510

Método de Impressão	Térmica direta
Resolução da Impressão	8 pontos/mm (203 dpi)
Velocidade da Impressão	
Monocromática	Até 260mm/segundo (69 lps) *1
Duas cores	Até 115mm/segundo (30 lps) *1
Avanço de linha	3,75mm (padrão), Programável 0 ~ 900mm
Direção da saída do papel	Saída Frontal
Guilhotina automática	Guilhotina de corte parcial (padrão) Guilhotina de corte total, corte parcial e corte total programável (Opcional de fábrica)
Posição da guilhotina automática	12mm (Padrão) ou distância programável de 4,5mm entre a guilhotina e a parte superior do papel
Especificações de papel	
Espessura do papel	75 µm (0,075mm) - 150 µm (0,150mm)
Diâmetro da bobina	Até Ø 102mm (Espessura do papel: 75 ~ 90 µm) Até Ø 90mm (Espessura do papel: 90 ~ 150 µm)
Largura máxima da impressão	
Papel de largura 58mm	48mm (384 pontos) ou 52,5mm (420 pontos)
Papel de largura 60mm	54,5mm (436 pontos)
Papel de largura 80mm	64mm (512 pontos) ou 72mm (576 pontos)
Papel de largura 83mm	80mm (640 pontos)
Colunas e Caracteres	
Papel de largura 58mm	Fonte A(32 ou 35 colunas), Fonte B(38/42 ou 42/46 colunas), Fonte C(48 ou 52 colunas)
Papel de largura 60mm	Fonte A(36 colunas), Fonte B(42/48 colunas), Fonte C(54 colunas)
Papel de largura 80mm	Fonte A(42 ou 48 colunas), Fonte B(51/56 ou 57/64 colunas), Fonte C(64 ou 72 colunas)
Papel de largura 83mm	Fonte A(53 colunas), Fonte B(64/71 colunas), Fonte C(80 colunas)
Conjunto de caracteres	
1 byte	Caracteres Alfanuméricos(95 caracteres), Caracteres Internacionais(48 caracteres), Gráficos expandidos(128caracteres x 19páginas), Caracteres de Download(95 caracteres)
2 bytes	JIS1e2 Kanji (6879 caracteres) JISX0208-1990, Caracteres Definidos pelo Usuário(94 caracteres), Caracteres Especiais (845 caracteres)
Código de Barras	
1 Dimensão	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF (Código 2 de 5 intercalado), CODABAR (NW-7)CODE93, CODE128
2 Dimensões	PDF 417, DataMatrix, QR Code
Armazenamento de logo	3Mbits (384K bytes)
Tensão de entrada	+24VDC 10%
Consumo de energia	Em espera: Aproximadamente 4W/0,2A, Em uso: Média de 44W/1,5 A
Sensor de pouco e fim de papel	Uso horizontal (Padrão), Uso vertical (Opção customizada)
Sensor de papel refletivo (Marca negra)	Opcional de fábrica
Sinal sonoro	Sinal sonoro (padrão)
Circuito controlador periférico	1 porta, 2 circuitos, Máx. 1A
Padrão de segurança e EMC	CSA, UL, TUV, CE mark, CCC, VCCI Classe A, FCC Classe A, EN55022 Classe A (Depende dos modelos)
Dimensões	128mm (L) x 207mm (C) X 145mm (A)
Peso	Aproximadamente 1,9 kg
Interfaces	
RS232C I/F	RS232C com pinos de alimentação de energia (D-SUB 25 pinos)
USB I/F	USB2.0 Velocidade máxima (Tipo-B x 1 porta) e Tipo A x 2 portas
Paralela I/F	Centronics IEEE-1284 (Conector amphenol 36 pinos)
RS232C + USB I/F	RS232C (D-SUB 9 pinos) + USB2.0(Velocidade máxima) (Tipo B x 1 porta)
USB energizado I/F	USB2.0 Velocidade máxima (FCI 8 pinos)
LAN I/F	10 BASE-T/100BASE-TX (RJ-45 x 1 port)
Driver da impressora	Windows® Embedded for Point of Service Windows® 2000, Windows Server® 2003, Windows® XP Java PosTM (V1.10 compliance) para Windows® e Linux OPOS (V1.10 compliance) SUSE® Linux
Interface de software	Padrão ESC/POS TM
Confiabilidade	
Impressora	70 milhões de linhas (MCBF) *1
Cabeça da Impressora	150km (Monocromática), 75km (Duas cores) *1
Guilhotina	2 milhões de cortes (Espessura do papel de 75 m) *1
Condições de operação	
Temperatura	0°C ~ 40°C
Umidade	10% ~ 95% UR (sem condensação, temperatura úmida máxima do bulbo: 29°C ou menos)
Condições de armazenamento	
Temperatura	-20°C ~ 60°C
Umidade	5% ~ 95% UR (sem condensação)
Resistência ESD	
Descarga de contato de aplicação direta	0~8kV *1
Descarga e ar de aplicação direta	0~15kV *1
Descarga indireta	0~15kV *1
Avaliação Ambiental RoHS+Fujitsu	Padrão
Opcionais	Cabos: Serial, USB, USB energizado, paralelo, LAN I/F Cabo USB energizado em "Y" (1,5m, 3m, 5m, cor preto ou branco) Cabo USB energizado (2m) Adaptador AC

* 1 Com base nos padrões de qualidade e medidas da FUJITSU
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem avisos.



FUJITSU DO BRASIL LTDA.

Rua Treze de Maio, 1633 1º ao 7º andar

01327-905, São Paulo, SP, Brasil

Telefone: (11) 3265-0880

Fax: (11) 3265-0850

www.fujitsu.com.br

Características

- Abertura da tampa com apenas um toque.
- Sistema de simples troca de bobina – drop-in.
- Impressão de super alta velocidade – máximo de 260mm por segundo
- Impressão em duas cores
- Design compacto
- Suporta diversos papéis máximo de Ø 102mm, 83mm de largura
- Cortador automático padrão
- Sinal sonoro padrão
- Diversas conectividades
- Códigos de barras DataMatrix, PDF417
- Uso horizontal padrão, (opção customizada para uso na vertical)
- Alta confiabilidade
Impressora: 70 milhões de linhas (MCBF)
Cabeça de impressão: 150 km
Guilhotina: 2 milhões de cortes
- Produto Green IT FUJITSU e ROHS

Dimensões (mm)

