

Impressoras Térmicas

FP-410 FP-350

Atendendo a todas as suas necessidades de impressão

- Impressora POS
- Impressora de Bilhetes
 - Impressão de Bilhete para viagem em serviços de transporte como de linhas aéreas, trens e serviços de ônibus
 - Impressão de Bilhete para atrações públicas como em museus, parques de diversões e zoológicos
- Impressão de Senhas
 - Impressão de Senhas de espera em locais como correios, bancos, hospitais, etc.
- Impressora para Sistemas de Restaurantes
 - Impressão de cupons de pedidos
- Impressora de etiquetas
 - Impressão de etiquetas em escritório
 - Impressão de etiquetas de produtos em lojas, fábricas, etc.



FP-410/FP-350

Impressoras Térmicas FP-410 FP-350






Características

- Operação silenciosa e Impressão de Alta Velocidade (180 mm/seg)*
- Saída de Papel Frontal
- Diâmetro da bobina (Max. Ø 102mm)*
- Dois tipos de bobinas disponíveis (80mm e 58mm de largura)
- Impressão em 2 cores*
- Papel (Ticket/ Etiqueta) disponível

* Disponível somente na FP-410.

Nome do Modelo		FP-410	FP-350
Método de Impressão		Térmica direta	
Densidade do Ponto		8 pontos/mm (203 dpi)	
Direção da saída do papel		Saída frontal	
Velocidade da Impressão	Monocromática	Max. 180 mm/s	Max. 150 mm/s
	Duas cores	Max. 80 mm/s	Não
Largura da Impressão	Papel de 58mm	48mm (32 colunas), 52,5mm (35 colunas)	
	Papel de 80mm	72mm (48 colunas), 64mm (42 colunas)	
Colunas e Caracteres	Papel de 58mm	Fonte A (32/35 colunas), Fonte B (38/42 colunas), Fonte C (48/52 colunas)	
	Papel de 80mm	Fonte A (42/48 colunas), Fonte B (51/57 colunas), Fonte C (64/72 colunas)	
Método de troca de bobina		Sistema simples de troca de bobina (Drop-in)	
Função de Utilidade		Corte automático de papel (Corte parcial), Controle de Abertura da Gaveta, Monitor do Produto *2, Detecção de pouco de Papel *3, Detecção de Marca Negra (Opção: modelo de LAN removido.)	
Interface (*1)	RC232C	Interface serial de 25 pinos com pinos de alimentação	
	Centro	Interface paralela de 36 pinos	
	USB	Interface USB1.1 (porta tipo AX2, porta tipo BX1)	
	LAN	TCP/IP (porta 10BASE-T/100BASE-TX)	Nenhuma
Interface com Software		ESC/POS	
Confiabilidade	MCBF	70 milhões de linhas	
	Cabeça de Impressão	150km (Monocromática), 75km (Duas cores)	150km (Monocromática)
	Guilhotina da Impressora	2 milhões de cortes	
Cor do equipamento (2 tipos)		Branco ou Preto	
Peso		Aproximadamente 1,8 kg	Aproximadamente 1,8 kg
Dimensões externas		142mm (L)x 225mm (C) x160 (A)	
Tipo de Caracteres		ANK (95 caracteres), Caracteres Internacionais(37 caracteres), Gráficos expandidos (128carac.x 7páginas), Caracteres de Download(96 caracteres), Caracteres Definidos pelo Usuário (94 caracteres) JIS1 kanji (2965 caracteres), JIS2 kanji (3388 caracteres), não kanji (524 caracteres)	ANK (95 caracteres), Caracteres Internacionais (37 caracteres), Gráficos expandidos (128carac x 7páginas), Caracteres de Download(96 caracteres)
Avaliação Ambiental RoHS+Fujitsu		Padrão	
Padrão EMI		Classe FCC, UL, CSA, TUV, CE Mark, CCC, C-tick	
Condição ambiental		5-40°C, 10-85% (UR) (em operação, sem condensação)	
Especificações de Papel	Forma	Bobina	
	Espessura	75-90 µm	
	Largura	58mm, 80mm	
	Diâmetro da Bobina	Max. Ø 102mm	Max. Ø 83mm
Consumo de Energia		Aproximadamente 44W	
Driver da Impressora		Driver do Windows, Driver OPOS OS: Windows Server 2003, Windows®XP, Windows®2000, Windows®NT4.0 Windows®Me, Windows®98, Windows®95	

Dimensões (mm)



Preocupamo-nos com a Terra.
Esta marca foi indicada para o Produto Ambiental Fujitsu
Isotec de acordo com seu padrão interno



Conformidade com a ENERGY STAR
Como Parceiro da ENERGY STAR, a Fujitsu Isotec Ltda.
declaramos que este produto atende as diretrizes da
ENERGY STAR para eficiência energética.

* 1 Cada modelo pode ter um tipo diferente de interface.

* 2 Um sistema host é necessário para monitorar as informações operacionais da impressora.

* 3 Disponível somente para a FP-410.

◆ A ESC/POSTM é uma marca registrada da SEIKO EPSON.

◆ O logo Windows & Windows são marcas registradas da Microsoft Corp. USA e Microsoft Corp. Worldwide.

FUJITSU DO BRASIL LTDA.

Rua Treze de Maio, 1633 1º ao 7º andar
01327-905, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (11) 3265-0880
Fax: (11) 3265-0850
www.fujitsu.com.br