



# LIFEBOOK LH531i3-CTOC

## LIFEBOOK LH531 配置

處理器 <sup>9</sup>	Intel® Core™ i3-2310M processor (2.10 GHz, 3MB smart cache) - Intel® HM65 Chipset
作業系統	正版Windows® 7 Professional 64bit
顯示器	14" SuperFine BL LED顯示面板, 解析度1366 x 768 像素 / 亮度:220nits
光碟機	DVD±R/RW雙模式寫入與覆寫燒錄光碟機 <sup>6</sup>
記憶體 <sup>2</sup>	4 GB DDR3 1333MHz 最大支援記憶體 2x4GB DDR3 1333MHz, Dual Channel
硬碟機	500GB
電池使用時間	約6.5 hrs (6-cell Li-Ion 4400mAh) <sup>1</sup>
重量	約2.1 kg
<b>詳細規格</b>	
處理器	採用筆記型專用中央處理器(含風扇及散熱器)
主機板	Flash ROM BIOS 1024KB, Plug and Play Ready
硬碟機	SATA-150 7200rpm, Buffer size 16M, S.M.A.R.T support, Average Seek time 12 ms, Two Partitions – 50/50
圖型加速器 <sup>8</sup>	- Intel® HD Graphics 3000, 支援DirectX 10.1
音效	RealTek ALC269 HD audio codec 內建雙立體聲揚聲器 / 數位麥克風 HD Audio-in: External Mic-in HD Audio-out: Headphone-out
通訊介面	區域網路: 1000/100/10Mbps Gigabit Ethernet PCI Express x 1 <sup>3</sup> 無線網路: WLAN 802.11BGN Bluetooth® 1.3 Mega Pixels camera
操作介面	防潑水鍵盤 <sup>4</sup> : 支援Windows XP/Vista、Linux或Mac OS (含倉頡、注音印刷字鍵), 智慧型Touch Pad
滑鼠	USB雙鍵式光學滑鼠(接頭採用USB, 解析度800dpi, 含滾輪功能)
記憶卡插槽	Secured Digital/ SDHC/ Memory Stick
連接介面	USB 2.0 x 1 (USB-Charging), USB 2.0 x 3, VGA (external display), RJ45 (LAN), HDMI, HDA-in, HDA-out, 電源供應輸入孔
保密安全應用 <sup>5</sup>	BIOS Lock, Hard Disk Lock, 防盜鎖插孔
體積	約 335mm (寬) x 240mm (長) x 35.4mm (高)
<b>隨機附件</b>	
電源供應器	輸入:100~240V, 輸出: 19V 80W
搭配軟體	3年版完整版防毒軟體
其他	背提兩用保護袋, 操作手冊, 滑鼠墊

以上規格僅供參考, 相關產品與服務資訊皆以富士通發布為準, 實際產品規格若產生差異恕不另行通知, 如欲知最新詳細資訊, 請洽詢富士通或授權經銷商。

- 電池使用時間測試是採用BAPCO MobileMark2007軟體。實際使用時間會根據螢幕亮度、音量大小、應用程式的執行、電源管理設定、連接的外接設備等用戶自行的設置而有所改變。電池使用時間根據Intel® i3-2310M 搭配6-cell 電池所測得。
- 32bit作業系統可支援4GB 實體記憶體模組, 但系統僅可使用約3GB(1GB ~ 1024MB)。  
8GB option is only valid in 64bits platform. 富士通建議提供4GB的DDR3 1333MHz的記憶體。
- 1000/100/10Mbps 的速率僅示此設備符合 IEEE 802.3, IEEE 802.3u和IEEE802.3ab標準, 實際最大傳輸速率會根據網路的配置、網路線的種類和所使用的網路設備而有所變化。
- 防潑水鍵盤設計不意味著系統防水, 如果不小心把液體傾倒在鍵盤上, 請立即關機, 防止液體滲入電腦內部。
- BIOS鎖可以在進入BIOS設定介面時設定一組超級用戶/用戶密碼, 可以設定在第一次啟動或每次啟動時輸入此密碼。在BIOS設定介面中還可以設定一個硬碟鎖, 當需要取回硬碟上的資料時, 硬碟鎖會要求輸入密碼, 這是一項非常有用的資料保護功能。而防盜鎖(Anti-theft Lock Slot)允許用戶使用筆記型電腦鎖來鎖住筆記本, 保護筆記型電腦的安全。請注意: 請妥善記憶及保管設定好的密碼, 如果遺失密碼將需要將筆記型電腦運回日本工廠進行維修, 所產生的費用及資料遺失的責任將由用戶自行承擔。
- 支援 DVD-RAM, DL DVD±R, DVD±RW, DVD±R, CD-RW, DVD-ROM, CD-R and CD-ROM 等格式。
- RoHS (有害物質限制指令) 是指電子產品及其零件必須符合歐洲議會和理事會2002/95/EC號指令, 該指令限制電子產品及其零件不得含有6種有害的物質。
- Intel® HD Graphics 3000 依據系統記憶體配置, 而提供不同之最大支援能力:  
顯示記憶體最大支援約1.7GB; 配置4 GB DDR3 1333MHz;  
由於顯示記憶體的分享, 系統的記憶體顯示值將小於實際安裝的記憶體容量。  
外接顯示器解析度最大支援1920 x 1200。
- 處理器核心數2個, 超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)4個。



\* 液晶顯示螢幕都可能會有不亮的或始終發亮的小點, 此乃生產技術上的限制而非品質問題。  
富士通的保固範圍並不包括因為技術原因產生的這些小點。  
\* Dolby and the double-D 圖示是杜比實驗室的註冊商標。  
\* 上述規格是工程及硬體配置規格, 並不代表實際使用的尺寸, 大小, 性能和重量, 這些實際元素需要根據實際使用的情況來確定, 比如溫度, 作業系統的類型, 使用的程式, 以及所連接的設備及配件。請在購買第三方配件前, 確認其相容性。使用環境溫度為 5° - 35°C / 41 - 95°F, 非使用環境溫度為 -15° - 60°C / 5 - 140°F, 使用濕度為 20% to 85% RH, 非使用濕度為 8% to 85% RH。  
\* Windows作業系統將1GB的容量定義為1, 073, 741, 824位元組

經銷商:

