

LIFEBOOK

LifeBook MH380



Fujitsu MH380 配置

處理器	Intel® Atom™ Processor N450 (1.66GHz, 512 L2 Cache, 667MHz, Hyperthreading Technology supported) - Intel® NM10 Express Chipset
作業系統	正版Windows® 7 Starter
顯示器	10.1-inch Widescreen HD BL LED Glare, 解析度 1366x768 pixels / 亮度 200 nits / 對比 300: 1
記憶體	1 GB DDR2 667MHz 1 SoDIMM Slot, 最大支援記憶體: 2GB
硬碟機	250 GB
電池使用時間	約 7.7 hrs (6-cell Li-Ion 10.8V 5800mAh) / 約 3.8 hrs (3-cell Li-Ion 10.8V 2900mAh) ¹
重量	約 1.27kg (6-cell) / 1.16kg (3-cell)
詳細規格	
硬碟機 ⁴	2.5" SATA(5400rpm), Two Partitions - 50/50
圖型加速器	Intel® Graphics Media Accelerator 3150
音效	RealTek ALC269 HD audio codec, 內建雙立體聲揚聲器 HD Audio-in: External Mic-in, 內建麥克風 HD Audio-out: Headphone-out
通訊介面	區域網路: 100/10Mbps Fast Ethernet LAN ⁷ 無線網路: Wireless LAN 802.11b/g/n Bluetooth® v2.1 + EDR, support A2DP 1.3 Mega Pixels camera
操作介面	鍵盤: 82 鍵, 17.5mm 鍵寬, 1.9mm 鍵距 LEDs 指示燈號: 睡眠燈號, 電源, 電池狀態, WLAN/Bluetooth®
記憶卡插槽	Secured Digital/ SDHC
連接介面	USB 2.0 x 3 · USB Client Port (Mini-USB) · Audio-in · Audio-out · VGA (external display) · RJ45, 電源供應輸入孔
快捷鍵	Fn + F11 key - ECO button
保密安全應用 ²	BIOS Lock, 防盜鎖插孔
體積	約 270mm (寬) x 189mm (長) x 34.3mm (高)
隨機附件	
電源供應器	輸入: 100~240V, 輸出: DC19V 40W
附贈軟體	Cyberlink YouCam™, Adobe Acrobat Reader, Sun Microsystems Java Runtime, ThinkFree Mobile Office Software ⁵ , Fujitsu Hardware Diagnostics Tool, Fujitsu UpdateNavi®, Fujitsu Power Saving Utility, MyRecovery, Roxio Easy Media Creator, Fujitsu USB Sharing Applications (DVD Sharing & USB Memory Features)

以上規格僅供參考，相關產品與服務資訊皆以富士通發布為準，實際產品規格若產生差異恕不另行通知，如欲知最新詳細資訊，請洽詢富士通或授權經銷商。

- 電池使用時間測試是採用BAPCo® MobileMark® 2007軟體。實際使用時間會根據螢幕亮度、音量大小、應用程式的執行、電源管理設定、連接的外接設備等用戶自行的設置而有所改變。電池使用時間根據Intel® Atom™ Processor N450 on Windows® 7 Starter所測得。
- BIOS鎖可以在進入BIOS設定介面時設定一組超級用戶/用戶密碼，可以設定在第一次啟動或每次啟動時輸入此密碼。
- RoHS (有害物質限制指令) 是指電子產品及其零件必須符合歐洲議會和理事會 2002/95/EC 號指令，該指令限制電子產品以及其零件不得含有6種有害的物質。
- 50/50 泛指Windows 7 作業系統下，分配到C:\ 磁區和D:\ 磁區的容量比例。
硬碟將保留約13G，作為Windows 7 系統還原隱藏磁區。
- ThinkFree Mobile 提供文字編輯(Word-like)，簡報編輯(Powerpoint-like)，試算表(Excel-like)與Save-to-PDF等免費功能。
註:該軟體相容Microsoft® Office 97/2000/XP/2003/2007。
- UPDATE NAVI 為富士通開發之應用軟體，能夠自動透過網路連接富士通官方主機更新驅動程式，確保用戶維持在最佳狀態。
- 100/10Mbps 的速率僅示此設備符合 IEEE 802.3, IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3ab 標準，實際最大傳輸速率會根據網路的配置、網路線的種類和所使用的網路設備而有所變化



- * 液晶顯示螢幕都可能有不亮的或始終發亮的小點，此乃生產技術上的限制而非品質問題。
富士通的保固範圍並不包括因為技術原因產生的這些小點。
- * 上述規格是工程及硬體配置規格。並不代表實際使用的尺寸，大小，性能和重量，這些實際元素需要根據實際使用的情況來確定，比如溫度，作業系統的類型，使用的程式，以及所連接的設備及配件。請在購買第三方配件前，確認其相容性。使用環境溫度為 5° - 35°C / 41 - 95°F，非使用環境溫度為 -15° - 60°C / 5 - 140°F，使用濕度為 20% 到 85% RH，非使用濕度為 8% 到 85% RH。
- * Windows 作業系統將 1GB 的容量定義為 1, 073, 741, 824 位元組

經銷商: