

LTO8テープドライブ

■ 製品概要

本装置は、LTO Ultrium8規格対応ドライブを1台基本搭載した、1Uサイズのラック搭載型テープ装置です。オプションでLTO8増設テープドライブ、LTO7増設テープドライブ、またはLTO6増設テープドライブを1台搭載することができます。



■ 特長

- ・ LTO Ultrium8規格に対応し、最大で、非圧縮時12.0TB、圧縮時30.0TB(2.5:1圧縮)の記録が可能です。
- ・ Serial Attached SCSI(SAS)インターフェースで接続し、最大転送速度は300MB/s(非圧縮)です。
- ・ LTO7とはRead/Write互換があります。
- ・ 誤消去/データ改ざんが防止可能なWORM(Write Once Read Many、追記型)カートリッジをサポートしています。
- ・ オプションでLTO8増設テープドライブ、LTO7増設テープドライブ、またはLTO6増設テープドライブを1台搭載することができます。
- ・ ラック搭載タイプで占有ユニット数は1Uです。

■ 仕様

項目		仕様	
型名		SP0X9LU5F	
ドライブ仕様			
データ記憶フォーマット		LTO Ultrium 8	LTO Ultrium 7
データ記憶容量	非圧縮	12.0 TB	6.0 TB
	圧縮	30.0 TB (2.5:1圧縮時)	15.0 TB (2.5:1圧縮時)
データ転送速度 (Ultrium7データカートリッジ使用時)	非圧縮	最大 300 MB/s	
	圧縮	最大 750 MB/s (2.5:1圧縮時)	
記録方式		サーペンタイン・リニアトラック	
ロード時間		15秒以下	
アンロード時間		24秒以下	
バッファ容量		1024MB	
装置仕様			
ホストインターフェース		Serial Attached SCSI (SAS) 6Gbps	
インターフェース数		基本1ポート(ドライブ増設時2ポート)	
接続コネクタ形状		SFF-8088 (miniSAS)	
接続インターフェース		<ul style="list-style-type: none"> • SPARC M12 標準SASインターフェース • SPARC M10 標準SASインターフェース • SP1X7SA3F:12Gbps SASカード 	

LTO8テープドライブ

■ 設置諸元

項目		仕様
外形寸法 (W × D × H) ※1		480 mm × 438 mm × 43 mm
占有ユニット数		1U
質量 ※2	LTO8テープドライブ (基本構成)	6.8kg
	LTO8増設テープドライブ	1.7kg
入力電源	電圧	AC100 - 240V
	相数	単相
	周波数	50/60Hz ±3Hz
	数量	1 (電源ケーブル別手配)
消費電力 ※3		140W
発熱量		504 kJ/h
周囲環境条件 (動作時) ※4	温度	10~40° C
	湿度	20~80%
	最高湿球温度	26° C

※1: 突起物は含まない

※2: カートリッジ未搭載時

※3: 基本構成+増設ドライブ搭載時

※4: 結露がないこと

■ オプション品

型名	品名	備考
SP0X9LU95F	LTO8増設テープドライブ	LTO8ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1
SP0X9LT94F	LTO7増設テープドライブ	LTO7ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1
SP0X9LT93F	LTO6増設テープドライブ	LTO6ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1

LTO8テープドライブ

■ 設置諸元サプライ品一覧 [手配先:富士通コワーコ株式会社]

本装置のサプライ品には以下の物があります。データカートリッジ、クリーニングカートリッジは必ず当社指定のサプライ品を使用してください。

品名	商品番号	出荷単位	備考
LTO Ultrium 8	0160390	1巻	
LTO Ultrium 8 WORM データカートリッジ	0160395-P	20巻	
LTO Ultrium 7 データカートリッジ	0160360	1巻	
LTO Ultrium 7 WORM データカートリッジ	0160365-P	20巻	
LTOユニバーサルクリーニングカートリッジ	0160280	1巻	使用回数50回

- [LTOテープ](#) (富士通コワーコWebサイトへリンク)