

■ 製品概要

- ・ シングルシステムおよびクラスシステムでディスクアレイ装置 (FC) やテープ装置 (FC) との接続が可能です。接続形態として point-to-point 接続、FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop) 接続、ファイバーチャネルスイッチ (fabric) 接続をサポートしています。
- ・ 16Gbps 対応の装置と接続することにより、最大 16Gbps の転送ができます。また、8Gbps、4Gbps 対応の装置と接続することもできます。
- ・ FUJITSU Storage ETERNUS を接続した SAN Boot に対応しています。
- ・ PCI カード 1 枚あたりのディスクパスを 4 ポートまで使用できるため、従来の 2 ポートファイバーチャネルカードの 2 倍の帯域を使用できます。I/O 性能ネックが発生しているシステムなどの IO 帯域を必要とするシステムに最適です。

クアドチャネル16Gbps ファイバーチャネルカード (SR)

■ 仕様

項目	仕様
型名	SP0X7FAA4F (QLogic)
インターフェース仕様	
トポロジー	Point-to-Point, FC-AL, switched fabric
転送速度	各ポート 最大16Gbps
ポート数	4ポート
接続コネクタ形状	Dual LCコネクタ
伝送媒体	光ファイバーケーブル (50/ 125μm MMF, Dual LCコネクタ - Dual LCコネクタ付き)
接続距離	最大125m(最大転送速度16Gbps, OM4ケーブル使用時)
カード仕様	
規格, レーン数	PCI Express 3.0 x8
カード形状	Low Profile
ブラケット形状	Low Profileブラケット