

IP-PBX電話機「i-stationシリーズ」

中大容量IP-PBX IP Pathfinder CS2/RM2で使用でき、高い操作性と利便性を充実した IP多機能電話機です。

i-station 90シリーズ



特長

- ・ IEEE802.1p / 1Q対応で音切れ、ゆらぎを防止
- ・ 操作性、利便性を備えたIP多機能電話機
可変機能ボタンにより
多彩な電話サービス機能を提供。
- ・ PCによるアプリケーション連携を実現
ハンズフリー(i-station90B)やヘッドセットに
対応

i-station 40A



特長

コンパクトで使いやすいIP電話機
よく使う機能ボタン（転送、保留、再呼、
スピーカー）を搭載したシンプルかつコンパクト
な電話機。

仕様

項目		i-station 90A	i-station 90B	i-station 40A
対応プロトコル		独自IPプロトコル		
LANインターフェース	LANポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T)		1ポート (10BASE-T/100BASE-TX)
	PCポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T)		1ポート (10BASE-T/100BASE-TX)
電話機本体カラー		オフホワイト		ライトグレー
固定機能ボタン (上下キー含む)		8	9	4
フリーサインボタン		12	23	—
ディスプレイ表示		漢字表示 (全角10文字×4行)		
自内線表示		×		
ハンズフリー機能		×	○	×
ヘッドセット接続		○ (φ2.5mm 3極超小型単頭ジャック) ※1		—
停電機能		—		
電話帳登録件数		500件		—
発着信履歴		発信履歴20件/着信履歴20件		—
高音量ベル		○ ※2		—
壁掛け		○ ※3		—
録音端子		—		
LANケーブルロック機構		○ ※4		—
給電方式	ローカル給電	ACアダプター※5 (オプション) AC100V/平行2極プラグ		
	センター給電	IEEE802.3af準拠		
寸法 W×D×H (mm)		177×261×74		136×203×79
質量 (g)		890		480
動作環境条件	動作時	温度：0～40℃、湿度：20～80%RH (結露しないこと)		
	保存時	温度：-20～60℃、湿度：5～90%RH (結露しないこと)		

※1 当社指定のヘッドセットとφ2.5変換プラグをご使用ください。

※2 当社指定の高音量ベルをご使用ください。

※3 当社指定の壁掛け用品が必要です。

※4 当社指定のLANケーブルロックユニットが必要です。

※5 当社指定のACアダプターをご使用ください。

ラインナップ




i-station 90A



i-station 90B



i-station 40A

 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)