

iss phone 20シリーズ(アナログ電話機 HOTEL用)

お部屋に合わせて選べるHOTEL用のアナログ電話機です。

iss phone 21M

コンパクトで生活防水により客室・調理場・宴会場など、場所を選ばず自由にお使いいただけます。



主な機能

- ・生活防水
- ・卓上・壁掛け兼用
- ・着信/メッセージランプ
- ・フリー機能ボタン
- ・シグナルチェンジ
- ・着信音調整 3段階
- ・ニューコール

iss phone 22C

ホテルのフロント、ルームサービスなどをワンタッチで簡単に呼び出すことができます。



主な機能


- ・着信/メッセージランプ
- ・ワンタッチボタン 登録8件
- ・シグナルチェンジ
- ・着信音色8種類
- ・ニューコール

仕様

項目	iss phone 21M	iss phone 22C
インターフェース	2線式電話機インターフェース	
適用回線	回転ダイヤル(DP)回線(20PPS) プッシュホン(PB)回線	
電話機本体カラー	ホワイト	
固定機能ボタン	2	
スピーカ	-	
転送/フック	○	
再呼/ポーズ	-	
保留	-	
ポーズ	○	
フリーアサインボタン	4	-
ワンタッチボタン登録数	-	8
ディスプレイ表示	-	
着信音色	1	8
壁掛け	○	-
録音端子	-	
生活防水	○	-
寸法 W×D×H (mm)	76×221×61	210×128×68.5
質量 (g)	530	510
動作環境条件	動作時	温度:-10~40°C、湿度:20~80%RH (結露しないこと)
	保存時	温度:-20~60°C、湿度:5~90%RH (結露しないこと)

〈ご利用にあたって〉

- 放送局の近くや、違法CB無線など強い電波を受ける場所では、通話中に雑音が入ることがあります。その場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 本製品をPBXの長距離外線、協同電話、地域集団電話、公衆電話、高損失加入者電話機には使用できません。
- 本製品は、クラスB情報技術装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的としたVCCI協会の基準に適合しております。しかし、本製品をラジオ、テレビジョン受信機に隣接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。製品の取扱いについては、説明書にしたがって正しくお使いください。
- 本製品は、「外国為替および外国貿易管理法」に基づく戦略物質など(または特定技術)に該当します。本製品またはその一部を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要とされます。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。



お問い合わせ先

富士通株式会社
 富士通テレフォニーコールセンター
 TEL 03-3570-5944
 受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00
 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)