

製品仕様「Aruba無線LANコントローラー」

無線LANコントローラー

製品名	Aruba9004	Aruba9012	Aruba9240	Aruba7010	Aruba7030	Aruba7205	Aruba7240XM
手配型名	FSPF2J021	FSPF2J011	FSPF2J031	FSPF2C001	FSPF2D001	FSPF2F001	FSPF2A021
同時接続ユーザ数	最大2,048	最大2,048	最大16,384~32,768	最大2,048	最大4,096	最大8,192	最大32,768
VLAN接続数	最大4,096						
AP数	最大32	最大32	最大512~2,048	最大32	最大64	最大256	最大2,048
スループット	3DES : 4Gbps AES-CCM : 2Gbps	3DES : 4Gbps AES-CCM : 2Gbps	3DES : 20~29Gbps AES-CCM : 20~30Gbps	3DES : 2.4Gbps AES-CCM : 3.4Gbps	3DES : 2.4Gbps AES-CCM : 4Gbps	3DES : 5Gbps AES-CCM : 5Gbps	3DES : 28 Gbps AES-CCM : 29 Gbps
インタフェース	10/100/1000M × 4 (RJ45) コンソール × 1 (RJ45/microUSB)	10/100/1000M × 12 (RJ45) 内6ポートはPOE+ (Max120W) コンソール × 1 (RJ45/microUSB)	10/25G × 4 (SFP28) マネジメントポート × 1 (RJ45) コンソール × 1 (RJ45/USB Type-C)	10/100/1000M × 16 (RJ45) 内12ポートはPOE+ (Max150W) 1G × 2 (SFP) コンソール × 1 (RJ45/miniUSB)	10/100/1000M×8 (RJ45/SFP) コンソール × 1 (RJ45/miniUSB)	10G × 2 (SFP+) 10/100/1000M×4 (RJ45/SFP) コンソール×1 (RJ45/microUSB)	10G × 4 (SFP+) 10/100/1000M × 2 (RJ45 / SFP) コンソール × 1 (RJ45 / miniUSB)
寸法 (W×D×H) [mm]	198 × 153 × 38	395 × 260 × 43.7	442 × 396 × 44	317.5 × 337 × 44.2	305 × 211 × 44	334 × 442 × 44	445 × 445 × 44
重量 [kg]	1.1	3.4	8.2	3.4	2.06	4.95	7.45
消費電力	25W	160W (w / PoE)	190W	190W (w / PoE)	55W	75.2W	165W
対応AOS	8.5.0.5以降	8.7.1.1以降	8.10.x以降	6.4.3.x以降			
備考			電源冗長化対応 Silver LIC.追加で 1,024AP対応 Gold LIC.追加で 2,048AP対応				電源冗長化対応