

FUJITSU Server PRIMETUNE 3000

IAボードコンピュータ

長期修理対応モデル



特長

先進の高性能

- Sandy Bridge世代のインテル® Core™ i7 プロセッサを搭載
- デュアルチャンネルのDDR3-1066/1333メモリに対応
- ストレージに低消費電力、高信頼性のSSDを採用

高い信頼性

- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- 国内設計、国内製造で高い品質を提供

優れた拡張性と将来性

- システムオンモジュール（COM Expressボード）の交換により性能向上や費用削減が可能

長期製品提供と長期修理対応

- リリース後5年間の製品提供と長期ハードウェア修理対応（有償）



項目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目
製品提供	★製品リリース					★製造中止												
修理対応	修理対応終了★																	

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

機能		内容
型名		FC7910K80
CPU		インテル® x86 Core i7 2655LE (2.20GHz, 2コア) ×1
メモリ		4GB(2GB×2) DDR3-1333 SO-DIMM ECCあり
SSD (必須オプション)		SATA ×1
I/Oインタフェース	CRT (VGA)	DVI-I ×1*1
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠×4(フロント×2,リア×2)
	シリアル (RS-232C)	D-Sub 9ピン ×2
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン ×2 (キーボード用×1/マウス用×1)
	USB	USB 2.0準拠 4ピン×4 (フロント)
拡張インタフェース	PCI Express	x1レーン: 4スロット(リア)
	PCI	32bit 33MHz(リア)
供給電源		12V, 5V, 3.3V
最大消費電力		49W
動作周囲温度		0~55°C (風速条件:2m/s以上)
OS		RedHawk Linux6.0
外形寸法 [W×D×H] (単位: mm)		233(6U) ×160 × 40(ダブルスロット)

*1 出力はVGAでの出力のみとなります。

分類	商品名	型名	備考
SSD (必須)	SSDオプション- 200GB	FC7910K83	200GB SSD (シリアルATA)
	SSDオプション- 800GB	FC7910K84	800GB SSD (シリアルATA)

* インテル、Intel、Intel Insideロゴ及びXeonは、米国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

* 本資料に記載されているシステム名、製品名等には、かならずしも商標表示(®、™)を付記していません。

* その他、一般商品名・社名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
価格はお問い合わせください。

T301-0056-01