

# FUJITSU Server PRIMETUNE 5000

## IAサーバ



### 特長

#### 高性能・高信頼性

- Haswell世代のインテル® Core™ i7 プロセッサを搭載したCPUボードを3枚実装
- 国内設計、国内製造で高い品質を提供
- ストレージに低消費電力、高信頼性のSSDを採用

#### 容易な操作性と保守性

- 各種スイッチ、コネクタ等を装置前面に集約し、容易な操作性と保守性を実現

#### L3SWと無停電電源を搭載

- L3SW\*1を搭載し、本装置で容易にネットワーク構成が可能
- 無停電電源機能を有し、電源入力途絶時にOSシャットダウンを自動で実施

### 製品仕様

項目		詳細
型番		FC7960A01
CPU1	プロセッサ	インテル® x86 Core i7 4650U 1.70 [GHz]
	コア数	2コア
	メモリ	16 [GB]
	ディスク容量	940GB SSD
CPU2	プロセッサ	インテル® x86 Core i7 4650U 1.70 [GHz]
	コア数	2コア
	メモリ	8 [GB]
	ディスク容量	240GB SSD
CPU3	プロセッサ	インテル® x86 Core i7 4650U 1.70 [GHz]
	コア数	2コア
	メモリ	8 [GB]
	ディスク容量	240GB SSD、64GB SSD
標準バックアップ時間		6.5分 (目安)
電源		AC100 [V] 50/60 [Hz]
消費電力		最大200 [W]
寸法		幅:600 [mm] × 奥行:396 [mm] × 高さ:315 [mm] (取っ手、脚等の突起物を除く)
外部インターフェース		1000BASE-TX × 8 USB2.0 × 3 シリアル × 1
温湿度条件		温度: 0 ~ +35 [°C] 湿度: 25 ~ 85 [%] ※但し結露なきこと。
防塵/防滴		IPX3準拠

\*1 L3SWは必須オプションです。

\*インテル、Intel、Intel Insideロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

\*本資料に記載されているシステム名、製品名等には、かならずしも商標表示(®、TM)を付記していません。

\*その他、一般商品名・社名は各社の商標または登録商標です。

#### お問い合わせ先

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 09:00~17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター