

数据手册

富士通 PRIMERGY RX2510 M2

两路 1U 机架式服务器

为您的服务提供服务的平衡服务器

富士通PRIMERGY服务器将为您提供应对任何工作负载以及不断变化的业务要求所需的服务器。随着业务过程的扩张，对于应用的需求也不断提高。每个业务过程都有各自的资源足迹，因此您需要寻求一种方式优化计算，以便更好地服务用户。PRIMERGY系统将依托用于远程和分支机构的可扩展PRIMERGY塔式服务器、多功能机架安装服务器、结构紧凑的可扩展刀片系统以及超融合横向扩展服务器的全面组合，使您的计算能力契合业务优先级。这些服务器采用各种创新，质量久经业务考验，具有最高效的消减运行成本和复杂性，提高了日常运行的灵活性，可实现无缝集成，有助于集中在核心业务功能。

富士通服务器PRIMERGY RX机架式系统作为机架优化的灵活服务器，具有一流的性能和能效，从而成为各数据中心的“标准”。PRIMERGY RX服务器融合了20多年的开发与专业生产知识，造就了低于市场平均水平的极低故障率，从而实现持续运行和出色的硬件可用性。

PRIMERGY RX2510 M2

富士通PRIMERGY RX2510 M2服务器基于久经考验的PRIMERGY技术，是一款平衡了最佳双路性能、易管理性、领先能效以及成本高效运行的机架式服务器。1U外壳不仅节省机架空间，还节约了初期投资成本。因此，RX2510 M2非常适于各类服务提供商和托管商格局中可看到的大型横向扩展情境。此外，能源高效型电源装置、可选冗余特性以及适于更高环境温度的可选Cool-safe®先进散热设计将降低运行成本。旨在为客户提供最佳服务体

验的目标导致系统设计不仅要持续满足业务推动的易访问性需求，还要根据需要满足定义系统的可变性需求。由于采用拥有高达14核心和384 GB DDR4内存技术的最新英特尔®至强®处理器E5-2600 v4系列产品，可确保无缝、顺利地集成先进的服务。PRIMERGY RX2510 M2经过优化可用于网页托管，托管CRM服务，共享、托管或私有云环境，或者其他XaaS解决方案，是您理想的选择。此外，物流选项、各种SLA以及可选的支持服务还有助于以最小的努力降低TCO—进而让您完全专注于业务的核心内容。



特性与优势

主要特性	优势
性能满足任何服务 ■ 英特尔® 至强® E5-2600 v4系列产品，最多拥有14个核心 ■ 高达384 GB DDR4内存（12个DIMM插槽） ■ 可选择LFF或SFF HDD，并针对托管服务的不同方面进行改进 ■ 3x PCIe Gen3插槽提供可扩展性	■ 双处理器性能，足以应对未来及数据增长情境—计算能力提升，树立了未来的标准 ■ DDR4内存可提供更高带宽并降低功耗。任何应用的正确选择。 ■ 充足的空间资源和可扩展性，可为分布式系统或横向扩展提供足够的空间
优化能源效率 ■ 富士通的可选Cool-safe® 先进散热设计，允许数据中心的环境温度更高 ■ 电源装置能效高达94%	■ 更高的环境温度导致数据中心冷却成本降低 ■ 高效能源节省能源成本。可选冗余性轻松保持系统运行并确保无与伦比的正常运行时间
易于管理且平稳集成 ■ IPMI 2.0接口可在现有基础设施内进行监控和管理 ■ 富士通ServerView组件包括安装和部署、永久状态监测和控制的工具 ■ BIOS、固件和所选软件免费更新	■ 不论使用哪种管理软件：由于采用开放标准，RX2510 M2均可适用 ■ 富士通ServerView组件的全面工具进一步减轻管理员的工作压力 ■ 更新在快节奏世界中非常重要，尤其是考虑到网络犯罪
简化日常运行 ■ 嵌入式RAID控制器 ■ 物流灵活，供应简便：散货包装	■ 为了满足成本高效和基本的RAID要求，系统主板上可轻松嵌入对最常见配置的支持，无需专用控制器 ■ 本产品可配备灵活选项，进而有助于节省成本，简化采购和安装过程，同时保持供应链中的可持续生态友好目标
共享组件 ■ 族系系统设计考虑了所有其他PRIMERGY系统的协同效应。	■ 我们久经考验的品质、效率和灵活性进入新的水平—专门满足您的需求

技术规格

PRIMERGY RX2510 M2	
基础装置	PRIMERGY RX2510 M2
外壳类型	机架
存储驱动器架构	4 HDD
电源	热插拔式
产品类型	两路机架式服务器
主板	
主板类型	D3279-H
芯片组	英特尔® C612
处理器数量和类型	基于 1 - 2 x 英特尔® 至强® 处理器 E5-2600 v4 系列产品的平台
处理器	英特尔® 至强® 处理器 E5-2603v4 (6C/6T, 1.70 GHz, TLC: 15 MB, 涡轮加速: 无, 6.4 GT/s, 内存总线: 1,866 MHz, 85 W, AVX Base 1.70 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2609v4 (8C/8T, 1.70 GHz, TLC: 20 MB, 涡轮加速: 无, 6.4 GT/s, 内存总线: 1,866 MHz, 85 W, AVX Base 1.70 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2620v4 (8C/16T, 2.10 GHz, TLC: 20 MB, 涡轮加速: 2.30 GHz, 8.0 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 85 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.30 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2623v4 (4C/8T, 2.60 GHz, TLC: 10 MB, 涡轮加速: 2.90 GHz, 8.0 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 85 W, AVX Base 2.20 GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2630Lv4 (10C/20T, 1.80 GHz, TLC: 25 MB, 涡轮加速: 2.00 GHz, 8.0 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 55 W, AVX Base 1.30 GHz, AVX Turbo 2.00 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2630v4 (10C/20T, 2.20 GHz, TLC: 25 MB, 涡轮加速: 2.40 GHz, 8.0 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 85 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2640v4 (10C/20T, 2.40 GHz, TLC: 25 MB, 涡轮加速: 2.60 GHz, 8.0 GT/s, 内存总线: 2,133 MHz, 90 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2650Lv4 (14C/28T, 1.70 GHz, TLC: 35 MB, 涡轮加速: 2.00 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 65 W, AVX Base 1.20 GHz, AVX Turbo 1.70 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2650v4 (12C/24T, 2.20 GHz, TLC: 30 MB, 涡轮加速: 2.50 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 105 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)
	英特尔® 至强® 处理器 E5-2660v4 (14C/28T, 2.00 GHz, TLC: 35 MB, 涡轮加速: 2.40 GHz, 9.6 GT/s, 内存总线: 2,400 MHz, 105 W, AVX Base 1.70 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
	12 (每个 CPU 6 个 DIMM, 2 个通道, 每通道 3 个插槽)
	DIMM (DDR4)
	8 GB - 384 GB
内存插槽	
内存插槽类型	
内存容量 (最小, 最大)	
内存保护	高级 ECC 内存擦除 SDDC (Chipkill™)
内存说明	根据不同的 DIMM 填充情况, 内存频率可能差异如下: 最高 2,400 MHz, 每通道配 2 个 R-DIMM, 取决于 CPU, 详情参见各章节 最高 2,133 MHz, 每通道配 2 个 DIMM, 取决于 CPU, 详情参见各章节 最高 1,600 MHz, 每通道配 3 个 DIMM 一台服务器中不得同时使用已注册和降载 DIMM。DDR4 内存存在 1.2V 下工作。 最小容量取决于 CPU 填充: 1 个 CPU: 4GB, 2 个 CPU: 8
可选内存	4 GB (1 个模块 4 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 1Rx8
	8 GB (1 个模块 8 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 1Rx4
	16 GB (1 个模块 16 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 2Rx4
	32 GB (1 个模块 32 GB) DDR4, 寄存式, ECC, 2,400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 2Rx4
接口	

USB 2.0 端口	1 x USB 2.0 (1x 后侧)
USB 3.0 端口	4 x USB 3.0 (2x 前侧, 2x 后侧)
显卡 (15 针)	1 x VGA (1x 后侧)
串行 1 (9 针)	1 x 配置为 COM1 或服务器管理 COM 接口 (1x 后侧)
管理 LAN (RJ45)	1 x iRMC S4 专用管理 LAN 端口 (10/100/1000 Mbit/s)
板载或集成控制器	
RAID 控制器	所有硬件存储控制器选件参见“组件”部分的说明
SATA 控制器	英特尔® C612
LAN 控制器	英特尔® C612。LAN 控制器集成到可选 I/O 单元, 详情参见 I/O 选项中的内容。所有支持的功能 参见相关系统配置器。
远程管理控制器	集成远程管理控制器 (iRMC S4, 8 MB 附带内存, 包括图形控制器), 兼容 IPMI 2.0、DCMI 1.5、SNMP 2.0、REST API 1.0
板载控制器说明	板载 4x S-ATA 6Gbit/s RAID 控制器 (RAID 0、1), 可用于最多 4x S-ATA 驱动器
插槽数	
PCI-Express 3.0 x8	2 x 小巧型
PCI-Express 3.0 x16	2 x 小巧型 (插槽 4 需要第二个 CPU)
插槽说明	插槽 1 (内部): PCIe Gen3 x8 @CPU1 专门用于模块化 RAID 控制器。 插槽 2: PCIe Gen3 x8 @CPU1 用于小型卡, 长度最大 167mm 插槽 3: PCIe Gen3 x16 @CPU1 用于小型卡, 长度最大 167mm 插槽 4 标准: PCIe Gen3 x16 @CPU2 用于小型卡, 长度最大 167mm 插槽 4 选项: PCIe Gen3 x16 @CPU2 用于全高卡, 长度最大 167mm (! 这种情况下, 插槽 3 不可用)
驱动器槽 (根据基础装置而定)	
存储驱动器槽	可选最多 4 x 2.5 英寸或 4 x 3.5 英寸 (2.5 英寸驱动器将安装到 3.5 英寸驱动器笼)
一般系统信息	
风扇数量	6
风扇配置	冗余/热插拔
风扇说明	3 个双重风扇, 用于 1 CPU 配置; 6 个双重风扇, 用于 2 CPU 配置
操作面板	
操作按钮	开/关开关 重置按钮 NMI 按钮 ID 按钮
状态 LED	系统状态 (橙色/黄色) 标识 (蓝色) 硬盘访问 (绿色) 电源 (琥珀色/绿色) 位于系统后侧: 系统状态 (橙色/黄色) 标识 (蓝色) LAN 连接 (绿色) LAN 速度 (绿色/黄色)
BIOS	
BIOS 特征	符合 UEFI 传统 BIOS 兼容性客户配置选项 支持安全启动 基于 ROM 的设置工具 GPT 支持 2.2 TB 以上的启动驱动 支持 IPMI 恢复 BIOS BIOS 设置保存与修复 通过 USB 设备本地更新 BIOS Windows 和 Linux 主要版本用在线更新工具 通过 ServerView 更新管理器本地和远程更新 支持 IPv4/IPv6 远程 PXE & iSCSI 启动

操作系统和虚拟化软件	
经认证或支持的操作 系统和虚拟化软件	Microsoft® Hyper-V Server 2012 R2
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials
	Microsoft® Windows Storage Server 2012 R2 Standard
	Microsoft® Hyper-V Server 2012
	Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter
	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials
	Microsoft® Windows Storage Server 2012 Standard
	VMware vSphere™ 6.0
	VMware vSphere™ 5.5
	SUSE® Linux Enterprise Server 12
	SUSE® Linux Enterprise Server 11
	Red Hat® Enterprise Linux 7
	Red Hat® Enterprise Linux 6
	Citrix® XenServer®
	Oracle® Linux 7
	Oracle® Linux 6
	Oracle® VM 3
操作系统发布链接	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfb3230473
操作系统说明	按需支持其他 Linux 衍生产品
服务器管理	
标准	ServerView 部署组件
	安装管理器
	脚本处理工具组件
	ServerView 控制组件
	操作管理器，包括 PDA 和 ASR & R
	（预故障和分析；自动服务器恢复和重启）
	代理和 CIM 提供商/无代理服务
	系统监视器
	RAID 管理器
	容量管理
	功率管理
	存储支持
	ServerView 维护组件
选配项	远程管理（iRMC 结合英特尔®节点管理器）
	更新管理（BIOS、固件、Windows 驱动、代理和 CIM 提供商）
	性能衡量
	资产管理
	在线诊断
	ServerView 集成组件
	用于 Microsoft 系统中心、VMware vCenter、VMware vRealize、Nagios 和 HP SIM 的集成包
	部署工具及其他
	ServerView 嵌入式生命周期管理
	用于简化、高度集成和自动化管理过程的增强
	管理功能
	ServerView 维护组件
	iRMC 高级包，包括高级视频重定向（AVR），视频捕捉和虚拟媒体
服务器管理说明	ServerView 增强组件
	虚拟 IO 管理器（VIOM）
有关 ServerView Suite 软件产品的相关性详情，请参见专门的产品数据表。	
尺寸/重量	
机架（宽×深×高）	483 mm（边框）/ 435mm（架体）x 770.7 x 43 mm
机架安装深度	748.2 mm
机架高度单位	1 U

尺寸/重量	
19 英寸机架安装	是
机架安装电缆深度	200 mm (建议 1,000 mm 机架)
重量	最大 16 kg
重量说明	实际重量可能根据配置而异。
机架集成套件	可选装机架集成套件
环境	
工作环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
工作温度说明	Cool-safe [®] 先进散热设计 (高于 35°C 或低于 10°C) 取决于配置。有关详细信息, 请参考相关系统配置器。
工作相对湿度	10 - 85 % (无凝结)
工作环境	FTS 04230-数据中心指南 (安装规范)
工作环境链接	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
噪声排放	根据 ISO 7779 测量并根据 ISO 9296 声明
声压 (LpAm)	噪声最低配置: <31 dB (A) (闲置) /34 dB (A) (工作) 噪声典型配置: <31 dB (A) (闲置) /36 dB (A) (工作)
声功率 (LWAd; 1B = 10dB)	噪声最低配置: <4.7 B (闲置) /4.8 B (工作) 噪声典型配置: <5.0 B (闲置) /5.2 B (工作)
噪声说明	噪声排放取决于工作模式、系统配置和环境温度。 工作模式基于 OLTIS 在 50%负载条件下测量。*OLTIS = 在给定负载水平下对服务器所有组件进行应力测试的富士通负载配置。
电气值	
电源配置	1+1 热插拔电源
备用热插拔电源	可选
有效功率 (最大配置)	510 W
视在功率 (最大配置)	515 VA
散热 (最大配置)	1836.0 kJ/h (1740.2 BTU/h)
最大额定电流	4.0 A (100 V) /2.0 A (240 V)
有效功率说明	为了评估不同配置的功耗, 可使用 System Architect 的功率计算器: http://configurator.ts.fujitsu.com/public/
电源	450W 热插拔, 94% (铂金能效), 100-240V, 50/60Hz 800W 热插拔, 94% (铂金能效), 100-240V, 50/60Hz
电源说明	如果电源要求超过供电限制, Power Safeguard 将调整系统性能。
合规性	
全球	CB RoHS (物质限制符合全球 RoHS 法规) WEEE (废弃电气电子设备)
欧洲	CE
美国/加拿大	CSAc/us ICES-003/NMB-003 A 类 FCC A 类
日本	VCCI: V3 A 类 + JIS 61000-3-2
韩国	KN32 KN35
中国	CCC (计划)
澳大利亚/新西兰	C-Tick (计划)
台湾	CNS 13438 A 类-计划
合规性链接	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
合规性说明	必须满足所有欧洲和北美洲国家的安全要求。可以根据请求应用为满足法规或其他原因所需的国家审批。 *警告: 本产品为 A 类产品。在生活环境中, 本产品可能会产生无线电干扰, 此时, 用户可能需要采取相应的措施。

组件

光驱	Blu-ray Disc™ Triple Writer, (6x BD-RW, 8x DVD, 24x CD), 超薄型, SATA I
	DVD Super Multi 超薄型, (8x DVD; 24x CD), 超薄型, SATA I
硬盘驱动器	
	HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7,200 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 6 TB, 7,200 转/分, 512e, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 转/分, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 450 GB, 15,000 转/分, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 转/分, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 转/分, 512e, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 4 TB, 7,200 转/分, 512e, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 转/分, 512e, 热插拔, 3.5 英寸, 关键业务级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 转/分, 512e, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 转/分, 512n, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级
固态硬盘	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, 混合使用型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 3 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 800 GB, 写密集型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 10 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, 混合使用型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 3 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 400 GB, 写密集型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 10 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 3 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, 写密集型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 10 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 120 GB, 混合使用型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 3 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, 混合使用型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 3 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.2 TB, 写密集型, 热插拔, 3.5 英寸, 企业级, 10 DWPd (驱动器每天写入次数, 持续五年)
	DOM SATA, 6 Gb/s, 128 GB, 非热插拔, 企业级, 345TBW (连续写入)
	DOM SATA, 6 Gb/s, 64 GB, 非热插拔, 企业级, 172TBW (连续写入)
SCSI/SAS 控制器	LSI PSAS CP400e SAS 控制器, 12 Gbit/s, 8 个外部端口, PCIe 3.0 x8
	富士通 PSAS CP400i SAS 控制器, 12 Gbit/s, 8 个内部端口, PCIe 3.0 x8
RAID 控制器	富士通 PRAID EP420i, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 个内部端口
	RAID 级别: 0、1、10、5、50、6、60, 2 GB, 可选 FBU 基于 LSI SAS3108
	富士通 PRAID EP400i, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 个内部端口
	RAID 级别: 0、1、10、5、50、6、60, 1 GB, 可选 FBU 基于 LSI SAS3108
	富士通 PRAID CP400i, RAID 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 个内部端口
光纤通道控制器	RAID 级别: 0、1、1E、10、5、50, 不支持 FBU
	光纤通道主机总线适配器 1 x 8 Gbit/s Qlogic QLE2560 MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 8 Gbit/s Qlogic QLE2562 MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 8 Gbit/s Emulex LPe1250 MMF LC 型

	光纤通道主机总线适配器 2 x 8 Gbit/s Emulex LPe12002 MMF LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe16000B LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe16002B LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2670 LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2672 LC 型
	光纤通道主机总线适配器 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2690 LC 型
	光纤通道主机总线适配器 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2692 LC 型
通信、网络	聚合网络适配器 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (Emulex)
	以太网控制器 1 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x1 RJ45 (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.0 x8 SFP+ (富士通)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.1 x8 RJ45 (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 10Gbit/s 以太网 (RJ45) (Emulex)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (Emulex)
	以太网控制器 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (英特尔®)
	以太网控制器 2 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 (英特尔®)
机架基础架构	以太网控制器 4 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 (英特尔®)
	机架安装套件完整集合 (815mm), 免工具安装, 长度可介于 559-914mm
	机架安装套件完整集合 (815mm), 免工具安装, 长度可介于 559-914mm
	机架安装套件, 免工具安装
	PRIMECENTER 和第三方机架用电缆管理 1U

富士通优化服务

除了富士通PRIMERGY服务器以外，富士通还提供各种平台解决方案。这些解决方案结合了可靠的富士通产品以及一流的服务、专业知识和世界各地的合作。

富士通组合产品

富士通以行业标准为基础，提供从客户端到数据中心解决方案的全套IT硬件和软件产品、服务、解决方案和云产品组合，包括各种业务解决方案以及完整的云产品。这样，客户便可以利用替代资源并提供模型，从而增加业务灵活性并提高IT运营的可靠性。

计算产品

www.fujitsu.com/global/products/computing/

软件

www.fujitsu.com/software/

更多信息

有关富士通PRIMERGY RX2510 M2的更多信息，请联系富士通销售代表或富士通商业伙伴，或者访问我们的网站。
www.fujitsu.com/primergy

富士通绿色政策创新

富士通绿色政策创新是我们为了减小环境负担而实施的全球项目。我们旨在利用全球的专业知识，通过IT为后代不断创造可持续发展的环境。更多信息，请访问
<http://www.fujitsu.com/global/about/environment>



版权

保留所有权利，包括知识产权。保留更改技术数据的权利。恕不另行通知。对于数据和插图的完整性、真实性或准确性不承担任何责任。

各名称可能属于各自制造商的商标和/或版权，任何第三方因各自目的而使用文中名称可能会侵犯其所有者的权利。

©Copyright 2016 Fujitsu (China) Holdings Co., Ltd.

免责声明

技术数据可能会有变更，恕不另行通知。对于数据和插图的完整性、真实性或准确性不承担任何责任。各名称可能属于各自制造商的商标和/或版权，任何第三方因各自目的而使用文中名称可能会侵犯其所有者的权利。

联系方式

富士通（中国）信息系统有限公司

地址：上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 5-6 楼

电话：(86 21) 5887 1000

传真：(86 21) 5877 5286

网站：<http://cn.fujitsu.com>