

富士通图像扫描仪 fi-7030

简单、快速、轻巧，您的不二之选



fi-7030扫描仪的速度可达27 ppm/54 ipm (A4, 200/300 dpi)，进纸槽容量高达50张。机身小巧扫描速度快，是您理想的办公伙伴。

操作简单、外形小巧

该扫描仪设计紧凑、轻便小巧，是放置在桌面、柜台和办公室的理想之选。扫描速度快，半秒即可开始扫描，从休眠模式恢复到运行模式仅需一秒。轻按扫描键，即可完成高达9项的图像处理功能：自动检测纸张大小、自动检测颜色、跳过空白页等，为您节省扫描前后的工作量和工作时间。

安全可靠的扫描助手

fi-7030可以扫描不同厚度的文件，包括塑料卡片和浮雕卡，文件的长度可达5米，亦可通过文档护套来扫描A3文档。

该型号还配备歪斜矫正功能，用于侦测所扫描文档是否对齐，并调整偏斜纸张，尽可能减少扫描图像边缘缺失的情况。此外，fi-7030安装了超声波多页进纸检测传感器，当检测到同时扫入多张纸时，可以通过制动轮停止扫描，减轻用户工作负担。

轻松实现分散管理

"Scanner Central Admin"软件方便用户同时管理多台扫描仪。例如，更新扫描设备和驱动、监测扫描仪操作状态等。

先进的软件大大提高工作效率

全新的扫描仪驱动PaperStream IP（遵循TWAIN和ISIS标准），可以轻松将各种纸张自动转化成适合OCR处理的图像数据。全新的图像扫描软件PaperStream Capture提供了友好的操作界面，与PaperStream IP无缝连接，通过各种批量扫描功能，有效地将扫描信息导入到您的业务流程中。自动提取条码或patch codes信息，轻松实现扫描文档的自动拆分归档。

技术规格

扫描仪类型	ADF (自动送纸器), 双面
扫描速度 *1 (A4纵向) (彩色 *2/灰度 *2/黑白 *3)	单面: 27 ppm (200/300 dpi) 双面: 54 ipm (200/300 dpi)
图像传感器类型	彩色 CIS x 2 (前 x 1, 后 x 1)
光源	RGB彩色 LEDx2 (正面x1, 背面x1)
光学分辨率	600 dpi
输出分辨率 *4 (彩色/灰度/黑白)	50 - 600 dpi (以1dpi为单位进行调整), 1,200 dpi (驱动) *5
输出格式	彩色: 24位, 灰度: 8位, 黑白: 1位
背景颜色	白色
纸张大小	
最大 *6	216 x 355.6 mm (8.5 x 14 英寸)
最小	50.8 x 50.8 mm (2 x 2 英寸)
长页扫描 *7 (最大)	5,588 mm (220 英寸)
纸张重量 (厚度)	
纸张	40 - 209 g/m ² (11 - 56 lb) *8
塑料卡片	0.76 mm (0.0299 英寸) 或更小 *9
进纸槽容量 *10 *11	50 张 (A4: 80 g/m ² 或 20 lb)
日扫描量 *12	2,500 页
重张检测	重张检测 (超声波传感器), 长度检测
接口	USB 2.0 / USB 1.1
输入电源	100 至 240 V ±10 % 交流电
电源功耗	
操作模式	17 W 或更小
休眠模式	1.1 W 或更小
待机 (关闭) 模式	0.15 W 或更小
操作环境	
温度	5 ~ 35 °C (41 ~ 95 °F)
相对湿度	20% ~ 80% (无凝结)

*1 实际扫描速度受到数据传输和软件处理速度的影响。

*2 所示速度是指使用JPEG压缩时的速度。

*3 所示速度是指使用TIFF G4压缩时的速度。

*4 可选的最大分辨率可能因扫描的文件长度而变化。

*5 当在高分辨率 (600 dpi或更高) 下, 由于扫描模式、纸张大小和可用内存原因, 可能导致扫描受限。

*6 使用文档护套将纸张折叠扫描最大可支持297 x 432 mm (11.7 x 17英寸) 的文档。

*7 支持扫描长度大于A4纸 (210 x 297 mm / 8.3 x 11.7英寸) 的文件。使用PaperStream IP (TWAIN/ISIS) 在200 dpi进行扫描时, 最大扫描长度为5588mm (220英寸)。

*8 厚度达到127至209 g/m² (34至56 磅) 时可以扫描A8 (52 x 74 mm / 2.1 x 2.9英寸) 大小的文件。

*9 不能连续扫描多张卡片 (注: 可扫描浮雕卡)。

*10 最大的纸张容量取决于纸张重量。

*11 扫描时可继续添加文件。

*12 每天运行8小时。

*13 不包括ADF进纸槽和叠纸器。

*14 PaperStream IP 2.2.0 或以下版本。

*15 支持的性能因区域而异。使用Linux系统的图像扫描仪驱动时, 有些功能不可用。

*16 使用WIA驱动时, PaperStream IP的某些功能可能不可用。

*17 可在安装光盘中指定的网站下载软件。

遵循的环保标准	ENERGY STAR®, RoHS
体积 *13 (W x D x H)	290 x 146 x 130 mm (11.4 x 5.7 x 5.1 英寸)
重量	2.9 kg (6.4 lb)
支持的操作系统	Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) *14, Linux Ubuntu *15
捆绑的软件/驱动	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver *16, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series *17, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ *17, Scanner Central Admin
图像处理功能	多图像输出、自动检测颜色、跳过空白页、iDTC、 高级DTC、SDTC、误差扩散、抖动处理、De-Screen、 图像强调、滤色 (无/红色/绿色/蓝色/白色/饱和度/自定义)、sRGB输出、上下分割、纠偏、边缘修 复、减少竖线、裁剪、静态阈值、摩尔纹去除
随机附件	ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、 安装光盘

选件

文档护套	PA03360-0013	每套5张
2D Barcode for PaperStream	PA43404-A433	此选件用于识别PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code

■ 商标

- ABBYY和FineReader是ABBYY Software Ltd. 的注册商标。
- ISIS是Open Text公司的注册商标。
- Microsoft、Windows及Windows Server是Microsoft Corporation在美国或其他国家注册的商标。
- Linux是Linus Torvalds在美国或其他国家注册的商标。
- 本文出现的其他公司及产品名称是各自公司的注册商标。

如有产品更新或更改, 恕不另行通知, 欲索取进一步资料, 请致电富士通扫描仪咨询热线。

请联系以下经销商:		富士通信息系统 (深圳) 有限公司 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼2806-08 电话: (86) 0755-6186 7820 传真: (86) 0755-6186 7821 网址: www.fujitsu.com/cn/scanners 2020-01-06 [CN][ZH]  富士通扫描仪咨询热线: 400 830 6390
-----------	--	--