

shaping tomorrow with you

FUJITSU

# 富士通图像扫描仪 *fi-7160 / fi-7260*

同级别中速度最快的扫描仪，  
为您提供卓越的性价比！

fi-7160



fi-7260




NEW

- ▶ 随机捆绑全新的扫描仪驱动PaperStream IP
- 全新的图像扫描软件PaperStream Capture
- 带来绝佳的高质量图像和批量扫描体验
- ▶ 储纸槽容量达80张，更好实现高速扫描


- ▶ 扫描速度达60ppm/120ipm(A4纵向, 200dpi)
- ▶ 新增通过声音检测卡纸功能，更好保护纸张
- ▶ “歪斜纠正”结构——确保混合纸张扫描时进纸稳定
- ▶ 可识别二维码（选件）



60ppm/120ipm




自动纠偏



智能多页进纸检测



自动检查彩色/灰度/黑白



自动检测纸张大小

Win XP

Win Vista

Win Server 2008/2012

Win 7

Win 8

Win 10

Linux \*

\*Linux版本为Ubuntu 14.04/16.04 LTS (Desktop, 32位/64位)

# 富士通图像扫描仪fi-7160/fi-7260

富士通fi-7160/fi-7260是高性价比的彩色双面图像扫描仪。它所具有的易操作、高速扫描、高效管理的特点，为富士通用户的未来工作提供高效的解决方式。

## 同类产品，性价比更高

- 彩色/灰度/黑白：60ppm/120ipm(A4, 200dpi)
- “一键式”按钮操作，连续扫描80张不同厚度和尺寸的混合纸张。
- 配备USB3.0接口，数据传输更快。
- LCD操作面板显示，大幅提高操作性。
- 一次可扫描3张（纵向或横向）塑料卡片。  
\*不支持扫描多张浮字卡
- 对多台扫描仪进行安装和操作的集中管理功能，有效减少人力成本和时间。
- 可识别一维条码和二维条码（选件）。

## 全新的扫描仪驱动和图像扫描软件

- PaperStream IP——全新扫描仪驱动  
遵循TWAIN/ISIS标准。无须进行扫描前设置，即可轻松将各种纸张自动转换成适合进行OCR（光学字符识别）的图像数据。
- PaperStream Capture——全新的图像扫描软件  
PaperStream Capture是一款应用于fi系列扫描仪中的文档扫描和图像数据管理软件。无论是调整扫描设置还是进行批量扫描处理，您都可以在友好的界面中进行操作。通过与PaperStream IP无缝连接使用，您可以同时进行高质量的图像处理和批量扫描。

## 具备多种扫描和图像处理功能，扫描更高效

- 智能多页进纸检测，更人性化，方便准确。  
使用超声波检测批量扫描时发生的多页进纸。智能多页检测功能打开时，实现贴有票据的纸张顺利通过，而正常发生重张的纸张又能被扫描仪捕捉到，从而正确发出报警或暂停扫描。
- Paper Protection（纸张保护）II 功能，当检测到卡纸声音时，立即停止扫描，防止纸张在扫描过程中被损坏。
- 超长纸扫描，最长可支持5588mm长度纸张。
- 自动裁剪功能：可扫描附有标签的纸张。
- 输出多流图像：一次扫描可同时输出黑白、灰度、彩色三种数据流图像。
- 通过条码及分页纸来实现图像的分隔归档。
- 生成高压缩的PDF文件，并对PDF文件进行密码保护。
- 输出多种格式的图像：Bmp, Tif, 多页Tif, jpg, jpg2000, pdf, 单页pdf, pdf/a, 单页pdf/a。
- 扫描后的图像发送至FTP、e-mail、Microsoft SharePoint Server，或保存、打印。
- 全新开发的辅助扫描功能，使用户简单、快捷地挑选出最优的图像效果。
- 预览功能：动态显示调整参数后对应的图像效果，缩短获取最优图像时间。

## 多种选件可供选择

- 背书器选件：可在原始文件背面进行打印，方便查找。（仅在fi-7160中使用）
- 文件护套选件：可扫描A3纸张。
- 平板黑背景选件：可以在使用平板扫描图像时，方便对图像进行尺寸检测和纠偏。（仅在fi-7260中使用）

## 富士通图像扫描仪技术规格

| 产品名称            |             |                                                                                                                         | fi-7160                                                                                                                                                                                                                           | fi-7260           |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 扫描仪类型           |             |                                                                                                                         | ADF(自动送纸器)                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 图像传感器           |             |                                                                                                                         | 彩色CCD×2                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 光源              |             |                                                                                                                         | 白色LED×2                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 光学分辨率           |             |                                                                                                                         | 600dpi                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 输出分辨率           |             |                                                                                                                         | 50-600dpi(以1dpi增量进行变化), 1200dpi (*1)<br>(彩色: 24位; 灰度: 8位; 黑白: 1位)                                                                                                                                                                 |                   |
| 扫描速度<br>(A4,纵向) | ADF         | 黑白                                                                                                                      | 60ppm/120ipm(200dpi/300dpi)                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                 |             | 灰度                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 |             | 彩色                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 平板          | 黑白                                                                                                                      | 1.7秒 (200dpi)                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                 |             | 灰度                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 纸张尺寸            | ADF         | 最大: 216×355.6mm; 最小: 50.8×54mm (纵向/横向);                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 平板          | 216×297mm                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 长纸扫描        | 216×558mm                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 纸张厚度            |             |                                                                                                                         | 27-413g/m²(A8:127-209g/m²)                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 卡片扫描            |             |                                                                                                                         | 横向/纵向扫描(卡片厚度: ≤1.4mm)                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ADF容量           |             |                                                                                                                         | 80张 (A4,80g/m²)                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 日扫描量            |             |                                                                                                                         | 4000张/天                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 内部影像处理          |             |                                                                                                                         | 65536级 (16位)                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 接口              |             |                                                                                                                         | USB 3.0 (USB2.0可用)                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 连接器             |             |                                                                                                                         | B类型                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 图像处理功能          | 基于硬件        | 滤色 (红, 绿, 蓝), 纠偏裁剪                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 基于软件        | 多流图像输出, 自动检测颜色, 跳过空白页, i-DTC, 高级DTC, SDTC模式, 错误扩散, 抖动处理, 消除网线, 强调轮廓, 消除颜色, 滤色 (无, 自定义, 饱和度), sRGB输出, 消除装订孔, 带标签裁剪, 上下分割 |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 扫描背景            | ADF         | 黑/白可选                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 平板          |                                                                                                                         | 白 (黑背景为选件)                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 电源功耗            | 操作状态: ≤38W  |                                                                                                                         | 操作状态: ≤41W                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                 | 休眠状态: ≤1.8W |                                                                                                                         | 休眠状态: ≤1.8W                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 输入电源            |             |                                                                                                                         | 100-240V交流电                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 操作环境            | 温度          | 5-35℃                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                 | 相对湿度        | 20-80% (不凝结)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 驱动程序            |             |                                                                                                                         | PaperStream IP(TWAIN/ISIS)                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 体积 (W×D×H)      |             |                                                                                                                         | 300mm×170mm×163mm                                                                                                                                                                                                                 | 300mm×577mm×234mm |
| 重量              |             |                                                                                                                         | 4.2kg                                                                                                                                                                                                                             | 8.8kg             |
| 遵循的环保标准         |             |                                                                                                                         | ENERGY STAR® 和RoHS                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 绑定软件            |             |                                                                                                                         | PaperStream IP(TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY Fine Reader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent |                   |

(\*1) 通过驱动增加。在高分辨率下(≥600dpi)，由于扫描模式，纸张大小不同，扫描速度可能会有不同。

请联系以下经销商：

### 富士通信息系统（深圳）有限公司

深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼2806–08

电话：(86) 0755–6186 7820

传真：(86) 0755–6186 7821

网址：www.fujitsu.com/cn/scanners

2019-12-23 [CN][ZH]

富士通扫描仪咨询热线：400 830 6390



如有产品更新或更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请致电富士通扫描仪咨询热线