

# 富士通图像扫描仪 fi-7240

## 打造超值商务扫描体验




shaping tomorrow with you

■fi-7240 特性

■优异的送纸功能确保其能够可靠完成批量扫描，免受文档状态影响  
用户可以用这款新型扫描仪扫描一系列不同厚度的文档（27-413g/m<sup>2</sup>），还可借助高端型号上的送纸机制扫描塑料卡片。此外，纸张保护功能可在扫描整个文档时进行实时检查，一旦出现错误，自动停止送纸，避免对文档造成损坏。总而言之，这些功能都能为您带来可靠的扫描体验。

●可靠的偏斜调整器可扫描多种纸张大小的文档  
fi-7240 可在扫描大小不一的文档时自动侦测纸张大小。此外，该型号还配备偏斜调整器，用于侦测所扫描文档是否对齐，并调整偏斜纸张，尽可能减少扫描图像边缘缺失的情况。即便所扫描的文档未排列整齐，也可获得令用户满意的扫描效果。




■扫描速度快，适合桌面办公应用  
fi-7240的扫描速度可达40ppm（A4，彩色，200/300 dpi）。轻按扫描键，不到1秒即可开始扫描。fi-7240扫描仪可使您或您的客户免受扫描等待之苦。



■扫描宣传册及其他小册子  
fi-7240配有内置平板（玻璃表面），可用于不能用ADF扫描的纸张。

■自动生成最适合进行OCR处理的高质量图像  
PaperStream IP 扫描仪驱动支持TWAIN/ISIS，可方便地找出适宜的用于OCR的参数。不管是褶皱或脏污的文档，还是带有背景图案的文档，该驱动都可自动将图像调整为高清图像，加快光学字符识别过程。

■选件：平板黑背景垫  
将平板黑背景垫安装到平板上，将扫描背景变为黑色。这样扫描仪可对平板扫描文件进行纸张大小检测与纠偏等图像处理，从而获得大小与原件相适应的图像。



平板黑背景垫（fi-728BK）

■选件：文档护套  
文档护套可用于扫描大于A4的文档、照片或剪报。大于A4的文档（例如A3或B4）或易发生损坏的照片或剪报均可通过文档护套进行数字化。



A3文档护套

\* 文档护套（每套5张）可单独购买。（建议使用500次后更换文档护套）

■商标

- \* ABBYY和FineReader是ABBYY Software, Ltd.的商标，可能已在某些管辖区域注册。
- \* ISIS是EMC Corporation在美国的注册商标。
- \* Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista与SharePoint为Microsoft Corporation在美国或其他国家的商标或注册商标。
- \* 其他公司名称与产品名为相应公司的商标或注册商标。

■fi-7240 技术规格

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                           | fi-7240                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 支持的操作系统                      | Windows® 8/8.1 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32位/64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位)* <sup>1</sup> , Windows® 10 (32位/64位) Ubuntu 14.04/16.04 LTS (Desktop, 32位/64位)    |                                                                                           |
| 扫描仪类型                        | 平板(FB)与自动送纸器(ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| 扫描模式                         | 单面/ 双面、彩色/灰度/黑白                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| 图像传感器类型                      | 彩色CCD ( 电荷耦合器件 ) x 3 ( 正面x 1、背面x 1、平板x1 )                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 光源                           | 白色LED灯组x 3 ( 前 x 1，后 x 1，平板x 1 )                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 多页进纸检测                       | 超声波多页进纸检测传感器 x 1，纸张检测传感器                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 纸张大小                         | 最大                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)                                                             |
|                              | 最小* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (横向/纵向)                                                       |
|                              | 长页扫描* <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.)                                                            |
| 纸张重量 (厚度)* <sup>4</sup>      | 纸张                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 - 413 g/m <sup>2</sup> (7.2 - 112 lbs) *A8 大小: 127 - 209 g/m <sup>2</sup> (34 - 56 lb) |
|                              | 塑料卡片                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4 mm 或更小* <sup>5</sup>                                                                  |
| 扫描速度 (A4纵向)* <sup>6</sup>    | 彩色* <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单面: 40 ppm，双面: 80 ipm (200/300 dpi)                                                       |
|                              | 灰度* <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|                              | 黑白* <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 进纸斜槽容量 (A4纵向)* <sup>9</sup>  | 100 张 (A4: 64 g/m <sup>2</sup> 或 17 lb)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 背景颜色                         | 白/黑 ( 可选 )                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| 光学分辨率                        | 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 输出分辨率* <sup>10</sup>         | 彩色 (24位)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50至600 dpi ( 以 1 dpi为单位进行调节，1,200 dpi ( 驱动 ) )* <sup>11</sup>                             |
|                              | 灰度 (8位)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|                              | 黑白 (1位)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 输出格式                         | 彩色                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24位                                                                                       |
|                              | 灰度                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8位                                                                                        |
|                              | 黑白                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1位                                                                                        |
| 内部图像处理                       | 65,536 级 (16位)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 接口                           | USB2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| 连接器形状                        | B 类型                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| 图像处理功能                       | 多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、图像强调、消除颜色、滤色 ( 无/红色/绿色/蓝色/饱和度 )、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁掉、分割图像、纠偏、边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| 电源要求                         | 100-240 V交流电±10%                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 电源功耗                         | 操作模式: 39 W或更低<br>休眠模式: 1.8 W或更低<br>自动待机 ( 关闭 ) 模式: 0.35 W或更低                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 操作环境                         | 温度: 5 至 35 °C ( 41 至 95 °F )<br>相对湿度: 20%至80% ( 无凝结 )                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| 大小: W x D x H* <sup>12</sup> | 300 x 577 x 234 mm (11.81 x 22.72 x 9.21 in.)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 重量                           | 8.8 kg (19.4 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| 捆绑的软件/驱动                     | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series* <sup>13</sup> , Scan to Microsoft SharePoint* <sup>13</sup> , ABBYY FineReader for ScanSnap™* <sup>13</sup> , Scanner Central Admin Agent |                                                                                           |
| 遵循的环保标准                      | ENERGY STAR® and RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| 随机附件                         | ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |

- \*<sup>1</sup> PaperStream IP 2.2.0或以下版本。
- \*<sup>2</sup> 最小扫描区域仅适用于使用ADF时。采用长页扫描，分辨率最高为200 dpi。
- \*<sup>3</sup> 支持扫描长度大于Legal的纸张。扫描长度达5,588 毫米（220英寸）的纸张时，只能采用长页扫描，分辨率最高为200 dpi。
- \*<sup>4</sup> 纸张重量仅适用于使用ADF时。
- \*<sup>5</sup> 一次可扫描多达3张卡片。（注意：不支持一次扫描多张浮字卡）
- \*<sup>6</sup> 实际的扫描速度会受数据传输和软件处理时间的影响。
- \*<sup>7</sup> 所示速度是指使用JPEG压缩时的速度。
- \*<sup>8</sup> 所示速度是指使用TIFF G4压缩时的速度。
- \*<sup>9</sup> 最大的纸张容量取决于纸张重量。
- \*<sup>10</sup> 可选最大密度可能随扫描文档的长度有所不同。导致扫描受限。
- \*<sup>11</sup> 当在高分辨率（600 dpi或更高）下，由于扫描模式、纸张大小和可用内存原因，可能导致扫描受限。
- \*<sup>12</sup> 不包括ADF进纸斜槽与叠纸器。
- \*<sup>13</sup> 软件可从安装光盘指定的网站上下载。

如有产品更新或更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请致电富士通扫描仪咨询热线

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 请联系以下经销商： | <div>富士通信息系统（深圳）有限公司</div> <div>深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼2806-08</div> <div>电话：(86) 0755-6186 7820</div> <div>传真：(86) 0755-6186 7821</div> <div>网址：www.fujitsu.com/cn/scanners</div> <div>2020-01-06[CN][ZH]</div> <div>富士通扫描仪咨询热线：400 830 6390</div> <div></div> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|