

富士通图像扫描仪 fi-7140

打造超值商务扫描体验




shaping tomorrow with you

■fi-7140 特性

■优异的送纸功能确保其能够可靠完成批量扫描，免受文档状态影响
用户可以用这款新型扫描仪扫描一系列不同厚度的文档(27-413g/m²)，还可借助高端型号上的送纸机制扫描塑料卡片。此外，纸张保护功能可在扫描整个文档时进行实时检查，一旦出现错误，自动停止送纸，避免对文档造成损坏。总而言之，这些功能都能为您带来可靠的扫描体验。

●可靠的倾斜调整器可扫描多种纸张大小的文档

fi-7140可在扫描大小不一的文档时自动侦测纸张大小。此外，该型号还配备倾斜调整器，用于侦测所扫描文档是否对齐，并调整倾斜纸张，尽可能减少扫描图像边缘缺失的情况。即便所扫描的文档未排列整齐，也可获得令用户满意的扫描效果。



■扫描速度快，设计紧凑，适合桌面办公应用

fi-7140扫描仪外形小巧，可置于办公桌上，用于柜台服务或商务办公。其扫描速度可达40 ppm (A4，彩色，200/300 dpi)。轻按扫描键，不到1秒即可开始扫描。fi-7140扫描仪可使您或您的客户免受扫描等待之苦。



■自动生成最适合进行OCR处理的高质量图像

PaperStream IP扫描仪驱动支持TWAIN/ISIS，可方便地找出适宜的用于OCR的参数。不管是褶皱或脏污的文档，还是带有背景图案的文档，该驱动都可自动将图像调整为高清图像，加快光学字符识别过程。

■选件：背面背书器

可选的背书器装置可在原文档背面印制日期、数字代码和符号等识别标志。此装置便于您在需要查找时快速找到所扫描文档的原件。



背面背书器 (fi-718PR)

■选件：文档护套

文档护套可用于扫描大于A4的文档、照片或剪报。大于A4尺寸的文档 (例如A3或B4) 或易发生损坏的照片或剪报均可使用文档护套进行数字化。



A3文档护套

* 文档护套 (每套5张) 可单独购买。(建议使用500次后更换文档护套)

■fi-7140 技术规格

型号	fi-7140	
支持的操作系统	Windows® 8/8.1 (32位/64位), Windows® 7 (32位/64位), Windows Vista® (32位/64位), Windows Server® 2012 R2 (64位), Windows Server® 2012 (64位), Windows Server® 2008 R2 (64位), Windows Server® 2008 (32位/64位)* ¹ , Windows® 10 (32位/64位) Ubuntu 14.04/16.04 LTS (Desktop,32位/64位)	
扫描仪类型	自动送纸器(ADF)	
扫描模式	单面/双面, 彩色/灰度/黑白	
图像传感器类型	彩色CCD (电荷耦合器件) x 2 (正面x 1、背面x 1)	
光源	白色LED灯组x 2 (前 x 1,后 x 1)	
多页进纸检测	超声波多页进纸检测传感器 x 1, 纸张检测传感器	
纸张大小	最大	216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)
	最小 ^{*2}	50.8 x 54 mm (2 x 2.13 in.) (横向/纵向)
	长页扫描 ^{*3}	216 x 5,588 mm (8.5 x 220 in.)
纸张重量 (厚度) ^{*4}	纸张	27 - 413 g/m² (7.2 - 112 lbs) *A8 size: 127 - 209 g/m² (34 - 56 lb)
	塑料卡片	1.4 mm或更小 ^{*5}
扫描速度 (A4 纵向) ^{*6}	彩色 ^{*7}	单面: 40 ppm (200/300 dpi), 双面: 80 ipm (200/300 dpi)
	灰度 ^{*7}	
	黑白 ^{*8}	
进纸斜槽容量 (A4纵向) ^{*9}	100张 (A4: 64g/m² 或 17 lb)	
背景颜色	白/黑 (可选)	
光学分辨率	600 dpi	
输出分辨率 ^{*10}	彩色 (24位)	50到600 dpi (以1 dpi为单位进行调节), 1,200 dpi (驱动) ^{*11}
	灰度 (8位)	
	黑白 (1位)	
输出格式	彩色	24位
	灰度	8位
	黑白	1位
内部图像处理	65,536 级 (16位)	
接口	USB2.0	
连接器形状	B 类型	
图像处理功能	多图像输出、自动检测颜色、去除空白页、iDTC、高级 DTC、SDTC、误差扩散、半色调、De-Screen、图像强调、消除颜色、滤色 (无/红色/绿色/蓝色/饱和度)、sRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、分割图像、纠偏、边缘修复、减少竖线、自动检测纸张大小	
电源要求	100-240 V交流电±10%	
电源功耗	操作: 36 W或更低 休眠模式: 1.8 W或更低 自动待机 (关闭) 模式: 0.35 W或更低	
操作环境	温度: 5 至 35 °C (41 至 95 °F) 相对湿度: 20%至80% (无凝结)	
体积: W x D x H ^{*12}	300 x 170 x 163 mm (11.81 x 6.69 x 6.42 in.)	
重量	4.2 kg (9.26 lb)	
捆绑的软件/驱动	PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series ^{*13} , Scan to Microsoft SharePoint ^{*13} , ABBYY FineReader for ScanSnap™ ^{*13} , Scanner Central Admin Agent	
遵循的环保标准	ENERGY STAR® and RoHS	
随机附件	ADF进纸槽、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘	

*¹ PaperStream IP 2.2.0或以下版本。
*² 最小扫描区域仅适用于使用ADF时。
*³ 支持扫描长度大于Legal的纸张。扫描长度达5,588 毫米 (220英寸) 的纸张时，只能采用长页扫描，分辨率最高为200 dpi。
*⁴ 纸张重量仅适用于使用ADF时。
*⁵ 一次可扫描多达3张卡片。(注意：不支持一次扫描多张浮字卡)
*⁶ 实际的扫描速度会受数据传输和软件处理时间的影响。
*⁷ 所示速度是指使用JPEG压缩时的速度。
*⁸ 所示速度是指使用TIFF G4压缩时的速度。
*⁹ 最大的纸张容量取决于纸张重量。
*¹⁰ 可选最大密度可能随扫描文档的长度有所不同。
*¹¹ 当在高分辨率 (600 dpi或更高) 下，由于扫描模式、纸张大小和可用内存原因，可能导致扫描受限。
*¹² 不包括ADF进纸斜槽与叠纸器。
*¹³ 软件可从安装光盘指定的网站上下载。

■商标

* ABBYY和FineReader是ABBYY Software, Ltd.的商标，可能已在某些管辖区域注册。
* ISIS是EMC Corporation在美国的注册商标。
* Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista与SharePoint为Microsoft Corporation在美国或其他国家的商标或注册商标。
* 其他公司名称与产品名为相应公司的商标或注册商标。

如有产品更新或更改，恕不另行通知，欲索取进一步资料，请致电富士通扫描仪咨询热线

请联系以下经销商：	富士通信息系统（深圳）有限公司 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼2806-08 电话：(86) 0755-6186 7820 传真：(86) 0755-6186 7821 网址：www.fujitsu.com/cn/scanners 2020-01-06 [CN][ZH] 富士通扫描仪咨询热线：400 830 6390 
-----------	--