

## 梱包物一覧

このたびは、ETERNUS AB/HB series およびオプション製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご購入いただいた製品の梱包物一覧をご覧ください。梱包物に漏れがないかご確認ください。

万一、欠品などがありましたら、担当営業員に連絡してください。

オプション製品を本体装置と同時にご購入いただいた場合は、工場に装置を搭載されて出荷されます。

記載の梱包物のほかに、注意書きの紙が入っている場合があります。

梱包物は予告なく変更される場合があります。

### コントローラースェルフ

#### AB2100、AB3100、AB5100、AB6100

- コントローラースェルフ (2.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×1 個
- RS232C ケーブル (3m) ×1 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

#### HB1100、HB2100

- コントローラースェルフ (3.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×1 個
- RS232C ケーブル (3m) ×1 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- ライセンスコード表 ×1 セット (\*1)
  - \*1: HB1100 で、以下のライセンスオプションを装置と同時に手配された場合に添付されます。
    - スナップショットアップグレードライセンス (HB1000 用)
    - 非同期・リモート・コピーアップグレードライセンス (HB1000 用)
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

## HB1200、HB2200、HB5100

---

- コントローラーシェルフ (2.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×1 個
- RS232C ケーブル (3m) ×1 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- ライセンスコード表 ×1 セット (\*1)
  - \*1: HB1200 で、以下のライセンスオプションを装置と同時に手配された場合に添付されます。
    - スナップショットアップグレードライセンス (HB1000 用)
    - 非同期・リモート・コピーアップグレードライセンス (HB1000 用)
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

## HB2300、HB5200

---

- コントローラーシェルフ (4U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×1 個
- RS232C ケーブル (3m) ×1 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

## システムキット (\*1)

---

- 保証書 ×1 枚
- はじめにお読みください ×1 枚
- マニュアル ×1 セット
- システム DVD ×1 セット (\*2)
  - \*1: 基本コントローラーシェルフに添付されます。
  - \*2: SANtricity 11.80.1以降、オプションソフトウェアの DVD は添付されていません。『はじめにお読みください』に記載の Web サイトよりダウンロードしてご利用ください。

## ドライブシェルフ

---

### DE224C

---

- ドライブシェルフ (2.5 インチドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- キャップ ×1 セット
- Mini SAS HD ケーブル (2m) ×4 本

## DE212C

---

- ドライブシェルフ (3.5 インチドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- キャップ ×1 セット
- Mini SAS HD ケーブル (2m) ×4 本

## DE460C

---

- ドライブシェルフ (60 ドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- Mini SAS HD ケーブル (2m) ×4 本

## ドライブ

---

フィールド増設する場合は、1 台単位で手配可能

### SAS ディスクドライブ

---

- 2.5 インチ用 ×1 台
- 60 ドライブ用 ×1 台

### ニアライン SAS ディスクドライブ

---

- 3.5 インチ用 ×1 台
- 60 ドライブ用 ×1 台

## SSD

---

- 2.5 インチ SSD 用 ×1 台
- 3.5 インチ SSD 用 ×1 台
- 60 ドライブ用 ×1 台

## HIC (ホストインターフェイスカード)

---

- ホストインターフェイスカード ×1 個 (コントローラーあたり)

## SFP モジュール

---

- SFP+ モジュール ×2 個 (\*1)

\*1: Onboard の HIC と接続する場合はコントローラーあたり 2 個、オプション品の HIC と接続する場合は HIC あたり 4 個必要です。

## アダプタカード (AB3100)

---

- ドライブシェルフ用アダプタカード ×1 個 (コントローラーあたり)
- ドライブシェルフ接続用 Mini SAS HD ケーブル (2m) ×2 本 (コントローラーあたり)

## シェルフ間接続ケーブル

---

- Mini SAS HD ケーブル (5m) ×4 本 (\*1)
- \*1: ラック間をまたいでコントローラーシェルフとドライブシェルフを接続する場合は 6 本必要です。

## 電源コード

---

- 電源コード ×2 本

## ラック

---

### 19 インチラック

---

- ラック ×1 台
- ラック扉用キー × 2 個
- 保護ブッシュ × 2 個
- ケーブルホルダー (F) ×10 個
- ケーブルホルダー (R) ×4 個
- M5 皿ネジ ×20 個
- コアラット ×20 個
- ケージナット工具 ×1 セット

### 19 インチワイドラック

---

- ラック ×1 台
- ラック扉用キー × 2 個
- 保護ブッシュ × 6 個
- ケーブルホルダー (F) ×10 個
- ケーブルホルダー (R) ×10 個
- M5 皿ネジ ×20 個
- コアラット ×20 個
- ケージナット工具 ×1 セット

## スタビライザー

---

- スタビライザー ×1 セット
- 取り付け用ボルト ×4 個

## インターフェイスケーブル

---

- ホストインターフェイスケーブル (\*1)

\*1: HIC が 2 ポートの場合は、コントローラーあたり 1 本または 2 本、HIC が 4 ポートの場合は、コントローラーあたり 1 本~ 4 本必要です。

## AC コンセントボックス

---

### AC コンセントボックス (AC24A / 200V 用、2U、C14- 出力コンセント ×16)

---

- AC コンセントボックス (1U) ×2 台
- M5 ケージナット (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- M5 ネジ (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- ブランク板 (2U) ×1 個
- ケーブルホルダー ×4 個

### AC コンセントボックス (AC24A / 200V 用、2U、C20- 出力コンセント ×6)

---

- AC コンセントボックス (1U) ×2 台
- M5 ケージナット (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- M5 ネジ (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- ブランク板 (2U) ×1 個

---

Fujitsu Storage  
ETERNUS AB series オールフラッシュアレイ,  
ETERNUS HB series ハイブリッドアレイ  
梱包物一覧

P3AG-4852-08Z0

発行日 2024 年 9 月  
発行責任 富士通株式会社

- 
- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  - 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。
  - 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
  - 無断転載を禁じます。