

梱包物一覧

このたびは、ETERNUS AX/AC/HX series およびオプション製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご購入いただいた製品の梱包物一覧をご覧になり、梱包物に漏れがないかご確認ください。

万一、欠品などがありましたら、担当営業員に連絡してください。

オプション製品を本体装置と同時にご購入いただいた場合は、工場で装置に搭載されて出荷されます。

記載の梱包物のほかに、注意書きの紙が入っている場合があります。

梱包物は予告なく変更される場合があります。

コントローラシェルフ

AX1100/AX1200、AX2100、HX2200

- コントローラシェルフ (2.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×2 個
- RS232C ケーブル (3m) ×2 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- Mini SAS HD ケーブル (0.5m) ×2 本
- ダイレクトアタッチケーブル (0.5m) ×2 本
- ライセンスコード表 ×1 セット
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

AX2200、AC2100

- コントローラシェルフ (2.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×2 個
- RS232C ケーブル (3m) ×2 本
- USB ケーブル (2m) ×1 本
- QSFP ケーブル (0.5m) ×2 本
- ダイレクトアタッチケーブル (100Gb、QSFP28/QSFP28、0.5m) ×2 本
- Ethernet ケーブル (25Gb、SFP28/SFP28、0.5m) ×2 本
- ライセンスコード表 ×1 セット

HX2100、HX2300

- コントローラースェルフ (3.5 インチドライブ用 / 2U) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×2 個
- RS232C ケーブル (3m) ×2 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本 (*1)
- USB TYPE-C ケーブル (2m) ×2 本 (*2)
- Mini SAS HD ケーブル (0.5m) ×2 本 (*1)
- ダイレクトアタッチケーブル (0.5m) ×2 本
- Ethernet ケーブル (0.5m) ×2 本 (*2)
- ライセンスコード表 ×1 セット
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

*1: ETERNUS HX2100 に添付されます。

*2: ETERNUS HX2300 に添付されます。

AX4100、HX6100

- コントローラースェルフ (4U) ×1 台
- コントローラースェルフ用ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個
- RJ45-DB9 コンソールアダプタ ×2 個
- RS232C ケーブル (3m) ×2 本
- USB ケーブル (2m) ×2 本
- Mini SAS HD ケーブル (2m) ×4 本または 8 本 (*1)
- ダイレクトアタッチケーブル (100Gb、QSFP28/QSFP28、0.5m) ×2 本
- Ethernet ケーブル (25Gb、SFP28/SFP28、0.5m) ×2 本
- ドライブシェルフ ×1 台または 2 台
- ドライブシェルフ用ラックマウントキット ×1 セットまたは 2 セット (*2)
- ドライブシェルフ用キャップ ×1 セットまたは 2 セット (*2)
- ライセンスコード表 ×1 セット
- Safety Information and Regulatory Notices ×1 冊

*1: ドライブシェルフ 1 台につき 4 本

*2: ドライブシェルフ 1 台につき 1 セット

システムキット (*1)

- 保証書 ×1 枚
- はじめにお読みください ×1 枚
- マニュアル ×1 セット
- システム DVD ×1 セット

*1: 基本コントローラースェルフに添付されます。

ドライブシェルフ

DS224C

- ドライブシェルフ (2.5 インチドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- キャップ ×1 セット

DS212C

- ドライブシェルフ (3.5 インチドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- キャップ ×1 セット

DS460C

- ドライブシェルフ (60 ドライブ用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット
- フロントベゼル ×1 個

NS224C

- ドライブシェルフ (NVMeSSD 用) ×1 台
- ラックマウントキット ×1 セット

ドライブ

フィールド増設する場合は、1 台単位で手配可能

SAS ディスクドライブ

- 2.5 インチ用 ×6 台

ニアライン SAS ディスクドライブ

- 3.5 インチ用 ×6 台
- 60 ドライブ用 ×10 台

SSD

- 2.5 インチ SSD 用 ×6 台
- 3.5 インチ SSD 用 ×6 台

SFP モジュール

- SFP+ モジュール ×2 個

シェルフ間接続ケーブル

AX1200/AX2100、HX2100/HX2200/HX2300

- Mini SAS HD ケーブル (0.5m、1m、または 2m) (*1)

*1: ドライブシェルフの台数と種類によって、以下のケーブルが必要になります。

- 1台目のドライブシェルフが 2U の場合には 0.5m のケーブルを 2 本、2m のケーブルを 2 本必要です。
- 1台目のドライブシェルフが 4U の場合には 1m のケーブルを 2 本、2m のケーブルを 2 本必要です。
- 2U のドライブシェルフが 2 台以下の場合、0.5m のケーブルが必要です。
- 2U のドライブシェルフと 4U ドライブシェルフを接続する場合は、1m のケーブルが必要です。

AX2200、AC2100

- QSFP ケーブル (0.5m、1m、2m、または 5m) (*1)

*1: ラックの搭載場所とケーブルの接続先によって、以下のケーブルが必要になります。

- コントローラーシェルフとドライブシェルフを同じラック内に搭載する場合には、2m のケーブルを 4 本必要です。
- コントローラーシェルフとドライブシェルフを隣接するラックに搭載する場合には、5m のケーブルを 4 本必要です。
- ドライブシェルフを同じラック内の上下に搭載する場合には、0.5m のケーブルを 4 本必要です。
- ドライブシェルフを同じラック内で 10U 程度離れて搭載する場合には、1m のケーブルを 4 本必要です。

AX4100、HX6100

- Mini SAS HD ケーブル (0.5m、1m、2m、または 5m) (*1)

*1: ラックの搭載場所とケーブルの接続先によって、以下のケーブルが必要になります。

- コントローラーシェルフとドライブシェルフを同じラック内に搭載する場合には、2m のケーブルを 4 本必要です。
- コントローラーシェルフとドライブシェルフを隣接するラックに搭載する場合には、5m のケーブルを 4 本必要です。
- ドライブシェルフを同じラック内の上下に搭載する場合には、0.5m または 1m のケーブルを 2 本必要です。
- ドライブシェルフを隣接するラックに搭載する場合には、5m のケーブルを 2 本必要です。

電源コード

- 電源コード ×2 本

ラック

19 インチラック

- ラック ×1 台
- ラック扉用キー × 2 個
- 保護ブッシュ × 2 個
- ケーブルホルダー (F) ×10 個
- ケーブルホルダー (R) ×4 個
- M5 皿ネジ ×20 個
- コアラット ×20 個
- ケージナット工具 ×1 セット

19 インチワイドラック

- ラック ×1 台
- ラック扉用キー × 2 個
- 保護ブッシュ × 6 個
- ケーブルホルダー (F) ×10 個
- ケーブルホルダー (R) ×10 個
- M5 皿ネジ ×20 個
- コアラット ×20 個
- ケージナット工具 ×1 セット

スタビライザー

- スタビライザー ×1 セット
- 取り付け用ボルト ×4 個

インターフェイスケーブル

AX1100/AX1200/AX2100、HX2100/HX2200/HX2300

- ホストインターフェイスケーブル (*1)
- *1: コントローラーあたり 2 本または 4 本必要です。

AX4100、HX6100

- ホストインターフェイスケーブル (*1)
- *1: アダプタカードの種類によって異なります。

AC コンセントボックス

AC コンセントボックス (AC24A / 200V 用、2U、C14- 出力コンセント ×16)

- AC コンセントボックス (1U) ×2 台
- M5 ケージナット (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- M5 ネジ (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- ブランク板 (2U) ×1 個
- ケーブルホルダー ×4 個

AC コンセントボックス (AC24A / 200V 用、2U、C20- 出力コンセント ×6)

- AC コンセントボックス (1U) ×2 台
- M5 ケージナット (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- M5 ネジ (AC コンセントボックス取り付け用) ×8 個
- ブランク板 (2U) ×1 個

Fujitsu Storage
ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ,
ETERNUS AC series オールフラッシュアレイ,
ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ
梱包物一覧

P3AG-4862-08Z0

発行日 2024 年 4 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。