


Coming Soon !

製品情報 FUJITSU Handheld Terminal Patio600



FUJITSU Handheld Terminal Patio600 ハンディターミナル

Android™ 9 採用

高性能スキャナを搭載し、従来型ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約
業務アプリケーション・情報活用・スマートフォンソリューションを1台で実現



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

<https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/products/peripheral/others/hht/>

Android™ 9 採用、従来型ハンディターミナルとスマートフォンの良さを集約。大画面5.5型液晶、高性能二次元スキャナを搭載しながら、スリムボディを実現。落下耐力1.5m、IP55準拠の防塵防滴性能。バーコードを使った業務に加え、無線LANやLTE通信による本部とのコミュニケーション、動画による作業教育など多様な業務に対応可能。

主な適用業務

- ・ 流通業の受発注/検品/棚卸、情報照会、コミュニケーションツールなど
- ・ ルートセールスや配送業務
- ・ 倉庫での入出庫管理、ピッキング作業
- ・ 検針/検満、保守点検業務(携帯プリンタ使用)
- ・ 医療現場での看護業務支援
- ・ 工場での工程管理作業

特長

見やすい大画面5.5型IPS液晶

精彩で見やすい5.5型IPS液晶を採用し、大きな文字で使用者にやさしい画面表示が行えます。また、画像や動画を用いた商品情報や業務マニュアルの閲覧に使用できます。

Android™ 9 採用

従来の業務に加え、スマートフォン用ソリューションにも柔軟に対応できます。また、Androidのバージョンを固定し、アプリケーションの互換を保ちます。

様々なバーコードを高速読み取り

高性能CMOSイメージセンサーを搭載し、バーコードや二次元コードを高速に読み取ります。流通業や医療分野で使用されるGS1-128/GS1 DatabarやQRコードに対応します。

堅牢設計で安心

薄型でスタイリッシュでありながら、従来型ハンディターミナル同様の耐環境性を実現。
 落下耐力・・・1.5m
 画面強度・・・衝撃に強い強化ガラスを採用
 防塵防滴・・・IP55準拠

バッテリー交換運用が可能

運用中にバッテリーを交換して継続して使用することができます。また、バッテリー劣化時も工場に戻すことなく、お客様にて新品バッテリーへ交換可能です。

自販機通信、LTEデータ通信

自販機通信を内蔵したタイプや、通信キャリアによるLTEデータ通信が可能なタイプをラインナップします。(LTEデータ通信タイプの提供時期は後報、別途キャリアとの契約が必要です。)

- Androidは、Google LLCの商標です。
- 仕様および製品機能、デザインは予告なしに変更されることがあります。
- 本体写真と画面は合成したもので、実際とは異なります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 (汐留シティセンター)

富士通コンタクトライン (総合窓口)

0120-933-200

受付時間9:00-17:30 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

製品提供元

富士通フロンテック株式会社

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776

TEL 042-377-5111 (代表)



標準バッテリータイプ

項目	Patio600			
	FHT621SV 標準タイプ	FHT621SC カメラタイプ	FHT621SW LTEタイプ	FHT620SN スキャナなし
OS	Android™ 9			
CPU	Octa Core Processor 2.2GHz			
メモリ	RAM	3GB		
	ROM	32GB		
表示部	方式	透過型TFTカラー液晶		
	表示サイズ	5.5型FHD (横1080×縦1920ドット)		
操作部	方式	タッチパネル (静電容量タイプ) スキャナトリガーキー×2、ボリュームキー×2、電源ボタン		
バーコード スキャナ	方式	CMOSイメージセンサー		
	1次元コード	JAN/EAN/UPC、NW7、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、EAN128(GS1-128)、GS1-Databar		
	2次元コード	QRコード、PDF417、DataMatrix (ECC200)、MaxiCode、郵便コード、Compositeコード		
デジタル カメラ	リア	—	800万画素	—
	フロント	200万画素		
カードスロット	microSD ×1 (SDHC対応、電池収納部内)			
インター フェース	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n準拠		
	Bluetooth*	Ver.5.0準拠		
	公衆網	—	LTEデータ通信 (注1)	—
	NFC	ISO14443Type-A/B、Felica	—	ISO14443Type-A/B、Felica
	自販機通信	あり	—	あり
	その他	USB2.0 (Type-C: デバッグ/充電用)、クレードル端子		
電源	主電池	リチウムイオンバッテリー (標準1,800mAh/大容量3,600mAh) 交換可能		
	動作時間	後報		
環境性能	動作温度	-10 ~ 50℃		
	保護等級	防塵・防滴: IP55準拠 (注2)		
	耐落下	1.5m (当社規定による)		
外形寸法 (W×D×H)	89 × 164 × 22(32) mm (標準バッテリー、括弧はスキャナ部)			
質量 (バッテリー含む)	約285g (標準バッテリー)			

(注1) SIMフリー対応であり、NTTドコモ/ソフトバンク/au(KDDI)のキャリア専用料金プランやサービスに対応していません。キャリアメールは対応していません。SMS、POP3メールが使用できません。

(注2) IP55は、防塵・防滴に対する保護等級を示します。
 IP5x: 埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない。
 IPx5: あらゆる方向から噴流水を当てても、動作に支障がない。

主なオプション

USBクレードル、LANクレードル、本体4連充電器、携帯プリンタ、無線LAN基地局