

FUJITSU Printer PS5230C 取扱説明書の訂正について

このたびは、PS5230C(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の取扱説明書に関して、誤りがありましたので以下の通り訂正いたします。
本製品をお使いになる前に、本紙をよくお読みになり正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. 正しくお使いいただくためのお願い

内容の一部を次のように追加、訂正します。

1) 設置に対する注意事：(10)項追加 (viiiページ)

(10)冬季朝一等の低温環境で装置起動した場合、駆動部の負荷増によるモータエラーが発生する可能性があります。保証環境での起動をお願いします。

(稼働時保証環境温度：15～32℃)

2) 消耗品の選択について (ixページ)

【誤】

指定の消耗品以外は印刷品質を損なうことがあります。当社指定の消耗品をご使用ください。

【正】

消耗品は、指定の純正品をお奨めします。

2. 第2章 操作 2.8異常時の処理

表 2.27 のエラーコード ERA3-A3 処置内容を追加 (194 ページ)

エラーコード	メッセージ表示	装置状態	状態内容	処置
ERA3-A3	◇装置エラー◇ リセットを押して下さい。	システムエラー	スタッカテーブルモータの過電流を検出しました。	装置設置環境温度が15℃未満でスタッカテーブルを稼働させた場合に発生する可能性があります。 (稼働時保証環境温度:15～32℃、休止中保証環境温度:0～35℃) 空調により保証温度環境(15℃以上)まで周囲温度を上昇させる。 その後、装置を周囲温度に慣らすため1時間以上待機したのち装置を起動する。 注意点：急激に周囲温度を上昇させると装置に結露が発生するため時間をかけて上昇させること。 再発生する場合は、保守技術員に連絡してください。

3. 第4章 消耗品、消耗部品、および添付品

4.1 消耗品 (281ページ)

1) 消耗品の説明・注意文章を修正します。

【誤】

本装置に使用する消耗品を表 4.1 に示します。

使用状況をみながら常時補充、ストックしておく必要があります。

なお、消耗品を交換する場合には、使用期限を確認し、必ず新品の消耗品と交換してください。

旧品をそのまま使用すると、装置に障害を引き起こすことがあります。

消耗品は、富士通コワーコ(株)で販売しています。なお、指定消耗品以外は本装置に使用できません。

【正】

消耗品は、指定の純正品をお奨めします。

富士通プリンタは、純正の消耗品使用時に最適な印字品質が得られるよう設計されています。

非純正のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。

なお、すべての非純正品で、必ず不具合が発生するわけではありません。

非純正の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であつても有償となりますので、ご注意ください。

本装置に使用する消耗品を表4.1に示します。


使用状況をみながら常時補充、ストックしておく必要があります。

なお、消耗品を交換する場合には、使用期限を確認し、必ず新品の消耗品と交換してください。

旧品をそのまま使用すると、装置に障害を引き起こすことがあります。

消耗品は、富士通コワーコ(株)で販売しています。

2) トナー／現像剤の推奨使用期限について注記を追加します。



注意



一般的注意

- トナー／現像剤は、安心してご使用いただくために推奨使用期限を記載しています。現品をご確認ください。
使用期限を超えると、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。
- トナー／現像剤は、ご使用後不燃物として処理して戴くか、お買い求めの販売店にご相談ください。

以上