Fujitsu Printer VSP4540C 取扱説明書の訂正について

このたびは、VSP4540C(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品の取扱説明書(CD-ROM に格納の PDF マニュアル)に関する誤りや補足説明について、 以下の通り訂正および追記いたします。

本製品をお使いになる前に、本紙をよくお読みになり正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. p.97 (PDF: p.121)【訂正/追記】

- ①「3.14.3 環境初期化」見出し行の次行を、次のように訂正します。
 - 【誤】環境設置値を工場出荷値に初期化します。
 - 【正】 環境設定値を「(2) 初期化項目」の一覧表の値に初期化します。
- ②「(2) 初期化項目」の一覧表の後(欄外)に、以下の文言を追加します。
 - 注)出荷直後は、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトルータには工場出荷用のアドレスが設定されています。

(「環境初期化」を実行すると、一覧表の値に設定が初期化されます。)

2. p.106 (PDF: p.130)【訂正】

- 「3.4.18.3.1 IPv4-アドレス」の「(1) a) 入力フィールド」の2行目を、次のように訂正します。
 - 【誤】 初期値は、現在の設定値です (未設定の場合は"000.000.000.000")。
 - 【正】 初期値は現在の設定値です (未設定の場合は工場出荷用のIPアドレスが設定されています)。

3. p.107 (PDF: p.131)【訂正】

- 「3.4.18.3.2 IPv4-ネットマスク」の「(1) a) 入力フィールド」の2行目を、次のように訂正します。
 - 【誤】初期値は現在の設定値です (未設定の場合は"000.000.000.000")。
 - 【正】 初期値は現在の設定値です (未設定の場合は工場出荷用のネットマスクが設定されています)。

4. p.109 (PDF: p.133)【訂正】

- 「3.4.18.3.4 IPv4-デフォルトルータ」の「(1) a) 入力フィールド」の2行目を、次のように訂正します。
 - 【誤】 初期値は現在の設定値です (未設定の場合は"000.000.000.000")。
 - 【正】 初期値は現在の設定値です (未設定の場合は工場出荷用のデフォルトルータが設定されています)。

以上