DVDドライブユニット

■ 製品概要

USB I/F接続のDVDドライブユニットです。

■ 特長

- USB2.0インターフェースの採用で高速データ転送が可能です。
- DVDは最大8倍速, CDは最大24倍速での読み出し/書込みが可能です。
- お客様の電源環境に応じて電源ケーブルを選択いただくことで、200V環境でも使用可能です。

■ 仕様

項目		仕様
型名		SP0X9DV2F
インタフェース		USB2.0
再生対応ディスク		CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
書込み対応ディスク		CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
データ転送速度	CD-ROM	Read：最大24倍速
	CD-R	Read：最大24倍速、 White：最大24倍速
	CD-RW	Read：最大24倍速、 White：最大24倍速
	DVD-ROM	Read：最大8倍速
	DVD-R	Read：最大8倍速、 White：最大8倍速
	DVD-R DL	Read：最大8倍速、 White：最大6倍速
	DVD-RW	Read：最大8倍速、 White：最大6倍速
	DVD+R	Read：最大8倍速、 White：最大8倍速
	DVD+RW	Read：最大8倍速、 White：最大8倍速
アクセスタイム		140ms（CD-ROM）, 160ms（DVD-ROM）
バッファサイズ		0.75MB

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

■ 設置諸元

- DVDドライブ

項目		仕様
外形寸法（W × D × H）		144 mm × 137.5 mm × 14 mm
設置		水平に設置
質量		200g　※1
最大消費電力		8W
最大皮相電力		8VA
最大発熱量		29kJ/h
周囲環境条件（動作時） ※2	温度	5～40°C
	湿度	15～80%

※1：ACアダプタ, USBケーブルは含まない
※2：結露がないこと

- ACアダプタ

項目		仕様
定格電源	入力電圧	AC100-120V/200-240V
	相数	単相
	周波数	50/60Hz, ±3Hz
入力側コネクタ形状　※1		IEC60320-C14
質量		300g
周囲環境条件（動作時）　※2	温度	0～70°C
	湿度	0～95%

※1：出力側プラグ形状は選択するACケーブルによる
※2：結露がないこと

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED