

19インチラック モデル2642/2624/2616

■ 製品概要

本製品はSPARC Servers, SPARC Enterprise(注), PRIMEQUEST(注), PRIMEPOWER, PRIMERGY, ETERNUS, ネットワーク製品のラックmountタイプの装置を搭載するための19インチラック(幅600mm)です。

注:一部搭載不可となる装置があります。



19インチラック モデル2642



19インチラック モデル2637



19インチラック モデル2624

		モデル2642	モデル2624	モデル2616
収容ユニット数		42U	24U	16U
型名	基本ラック	19R-264A2	19R-262A2	19R-261A2
	増設ラック	19R-264B2	-	-
幅×奥行×高さ (mm) ※下段は突起物を含む寸法		600 × 1050 × 2000 (600 × 1075 × 2008)	600 × 1050 × 1200 (600 × 1075 × 1208)	600 × 1050 × 845 (600 × 1075 × 853)

■ 特長

- ・ EIA規格(EIA-310-D, ユニバーサルピッチ)に準拠した19インチラックです。
- ・ ラック高さ(2000mm)を変更することなく、機器搭載スペースを42Uに拡大(モデル2642)
- ・ ラック天井部分からの配線の出し入れを可能とするため、ラック天井部に開口部を設置(モデル2642)
- ・ ラック前後左右のケーブルエリアにケーブルホルダを標準搭載することで、ケーブルマネジメントが容易に行えるようにしています。
- ・ 前後扉の開口率を80%に高め、冷却効率を向上しています。(モデル2616は75%)
- ・ 扉の回転軸を標準位置(前扉:右軸、後扉:左軸)から変更可能です。

19インチラック モデル2642/2624/2616

■ 仕様

- 19インチラック モデル2642(42U)/モデル2624(24U)/モデル2616(16U)

項目		仕様			
品名	モデル2642		モデル2624 (注1)		モデル2616 (注1)
型名	基本ラック	増設ラック(注2)	基本ラック		基本ラック
	19R-264A2	19R-264B2	19R-262A2		19R-261A2
外観色	黒色塗装(前後扉パンチングメタル仕様)				
収容ユニット数	42U		24U		16U
幅×奥行×高さ(mm) ※下段は突起物を含む寸法	600 × 1050 × 2000 (600 × 1075 × 2008)		600 × 1050 × 1200 (600 × 1075 × 1208)		600 × 1050 × 845 (600 × 1075 × 853)
質量	ラック総質量 (注3)	945kg	928kg	559kg	387kg
	搭載総質量 (ラック本体除く)	840kg	840kg	480kg	320kg
	ラック本体	114kg	88kg	79kg	67kg
ケーブルホルダ (標準添付)	前用×10、後用×10		前用×6、後用×6		前用×4、後用×4
ブランクパネル	標準添付はしていません。				

注1: モデル2624,モデル2616は、基本ラックのみの提供となります。連結増設はできません。

注2: 増設ラックは基本ラックに連結して使用します。増設ラックには側板がありません。

注3: ラック総質量に基づくフロア荷重が設置場所(事務所など)の床強度(耐荷重)の制限を超えないようにご注意ください。

・ 留意事項

型名の末尾にEが付与されたラックは、Eが付与されていないラックと同じラックです。

本サイトには、Eが付与された型名の記載がございませんので、"E"が付与されていない型名に読替えてご参照いただきますよう、お願いいたします。

(対象型名: 19R-274A2E、19R-273A2E、19R-272A2E、19R-274B2E、19R-273B2E)