ETERNUS DX ハイブリッドストレージシステム 製品比較表

			ETERNUS DX100 S5	ETERNUS DX200 S5	ETERNUS DX600 S5	ETERNUS DX900 S5	ETERNUS DX8100 S4	ETERNUS DX8900 S4	
外観イメージ（注1）									
			基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	富士通メインフレーム用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	富士通メインフレーム用
仕様・諸元									
製品体系			ラックマウント	ラックマウント	ラックマウント	ラックマウント	ラックマウント （専用ラックあり）	ラックマウント （ 専用ラックあり）	
標準価格（最小構成時、税別）			234万7,000円より	617万3,000円より	2,364万5,400円より	4,130万7,400円より	3,780万2,000円より	-	
最大物理記憶容量（注2）（注3）			4,424TB	8,110TB	32,440TB	70,779TB	57.60TB	141,558TB	1,843TB
コントローラー数			2	2	2	2,4	2	2 ～ 24	2～8
最大システムメモリ容量			64GB	128GB	768GB	1,536GB (注5) ~~3,072GB~~	＜キャッシュメモリ容量＞64GB	9,216GB (注5) ~~18,432GB~~	1,536GB （SANキャッシュメモリを搭載）
Extreme Cache 容量　※AC200V時のみサポート			-	-	最大25.6TB	最大51.2TB	-	最大307.2TB	-
Extreme Cache Pool 容量			最大1.6TB	最大1.6TB	-	-	-	-	-
ドライブ数			2～144	2～264	2～1,056	8～2,304	4～48 AC200V モデルの場合、コントローラーエンクロージャに搭載したドライブの台数を含む	8～6,912	8～1,536
DE（Drive Enclosure）/ 最大搭載数	2.5インチDE		5	10	43	94	2（AC100Vモデル）， 1（AC200Vモデル）	180	60
	3.5インチDE		10	10	43	94	-	180	-
	高密度DE		2	4	16	32	-	96	-
2.5インチDE/3.5インチDE/高密度DE 混載サポート			○	○	○	○	-	○	
DEのリバース接続（リバースケーブリング）			○	○	○	○	-	○	
サポートドライブ （回転数）	2.5インチ	SASディスクドライブ	~~900GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~600GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) 2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.8TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm） 300GB（10,000rpm）	~~900GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~600GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) 2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.8TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm） 300GB（10,000rpm）	~~900GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~600GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) 2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.8TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm）	~~900GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~600GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) 2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.8TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm）	~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~146GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~73GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~36GB（15,000rpm）~~ (注6) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm） 300GB（10,000rpm）	~~900GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~600GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) 2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.8TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm） 300GB（10,000rpm）	~~300GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~146GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~73GB（15,000rpm）~~ (注6) ~~36GB（15,000rpm）~~ (注6) 1.2TB（10,000rpm） 600GB（10,000rpm） 300GB（10,000rpm）
		SASディスクドライブ 暗号化対応	1.2TB（10,000rpm）	1.2TB（10,000rpm）	1.2TB（10,000rpm）	1.2TB（10,000rpm）	-	2.4TB（10,000rpm） (注7) 1.2TB（10,000rpm）	-
		ニアライン SASディスクドライブ	-	-	-	-	-	2TB（7,200rpm） (注7)	-
		SSD	30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB	30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB	30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB	30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB	200GB	30.72TB, 15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 400GB	200GB
		SSD 暗号化対応	7.68TB, 3.84TB, 1.92TB	7.68TB, 3.84TB, 1.92TB	7.68TB, 3.84TB, 1.92TB	7.68TB, 3.84TB, 1.92TB	400GB	7.68TB, 3.84TB, 1.92TB	400GB
	3.5インチ	SAS ディスクドライブ	-	-	-	-	-	-	
		ニアライン SASディスクドライブ	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 10TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 6TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 10TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 6TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 10TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 6TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 10TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 6TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 10TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 6TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-
		ニアライン SASディスクドライブ 暗号化対応	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-
		SSD	3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB	3.84TB, 1.92TB, 960GB, 800GB	-	-	-	-	
		SSD 暗号化対応	3.84TB, 1.92TB	3.84TB, 1.92TB	-	-	-	-	
	高密度DE用 3.5インチ	ニアライン SASディスクドライブ	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-	18TB（7,200rpm） (注7) 16TB（7,200rpm） (注7) 14TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	
		ニアライン SASディスクドライブ 暗号化対応	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-	16TB（7,200rpm） (注7) 12TB（7,200rpm） (注7) 8TB（7,200rpm） (注7) 4TB（7,200rpm）	-
ドライブインターフェース（最大転送速度）			SAS（12Gbit/s）	SAS（12Gbit/s）	SAS（12Gbit/s）	SAS（12Gbit/s）	SAS（12Gbit/s）	SAS（12Gbit/s）	
ホスト・インターフェースポート数（転送速度）	SAN 接続用	FC	2 / 4 / 8 （32Gbit/s, 16Gbit/s）	4 / 8 / 12 / 16 （32Gbit/s, 16Gbit/s）	AC100V : 4 ～ 16 AC200V : 4 ～ 32 （32Gbit/s, 16Gbit/s）	4 ～ 64 （32Gbit/s, 16Gbit/s）	-	4 ～384 ＜コントローラーあたり：2～16＞ （32Gbit/s, 16Gbit/s）	-
		iSCSI	2 / 4 / 8 ［10Gbit/s（10GBASE-T）， 10Gbit/s（10GBASE-SR）， 10Gbit/s （10GBASE-CR）， 1Gbit/s（1000BASE-T）］	4 / 8 ［10Gbit/s（10GBASE-T）， 10Gbit/s（10GBASE-SR）， 10Gbit/s （10GBASE-CR）， 1Gbit/s（1000BASE-T）］	AC100V : 4 ～ 8 AC200V : 4 ～ 16 ［10Gbit/s（10GBASE-SR）， 10Gbit/s（10GBASE-CR）， 1Gbit/s（1000BASE-T）］	4 ～ 32 ［10Gbit/s（10GBASE-SR）， 10Gbit/s（10GBASE-CR）， 1Gbit/s（1000BASE-T）］	-	4 ～ 192 ＜コントローラーあたり：2～8＞ （10Gbit.s, 1Gbit/s）	-
		SAS	2 / 4 / 8 （12Gbit/s）	4 / 8 （12Gbit/s）	-	-	-	-	
		FCLINK	-	-	-	-	4 / 8 （8Gbit/s）	-	4～64 ＜コントローラーあたり:2～8＞ （8Gbit/s）
	NAS 接続用 （ユニファイド）	Ethernet（10Gbit/s）	2 / 4 / 8	4 / 8	AC100V : 4 ～ 8 AC200V : 4 ～ 16	-	-	-	
		Ethernet（1Gbit/s）	4 / 8 / 16	8 / 16	AC100V : 8 ～ 16 AC200V : 8 ～ 32	-	-	-	
外形寸法	幅（W）		482mm	482mm	482mm	482mm	482mm	482mm	
	奥行き（D）	FE（Frontend Enclosure ）	-	-	-	816mm	-	816mm	
		CE（Controller Enclosure）	2.5インチ：645mm 3.5インチ：670mm	2.5インチ：645mm 3.5インチ：670mm	788mm	788mm	788mm	788mm	
		DE（Drive Enclosure）	2.5インチ：540mm 3.5インチ：560mm 高密度：980mm	2.5インチ：540mm 3.5インチ：560mm 高密度：980mm	2.5インチ：540mm 3.5インチ：560mm 高密度：980mm	2.5インチ：540mm 3.5インチ：560mm 高密度：980mm	2.5インチ ： 540mm	2.5インチ ： 540mm 3.5インチ ： 560mm	2.5インチ ： 540mm
	高さ（H）（注4）	FE（Frontend Enclosure ）	-	-	-	218mm（5U）	-	218mm （5U）	
		CE（Controller Enclosure）	88mm（2U）	88mm（2U）	133mm（3U）	133mm（3U）	133mm（3U）	133mm（3U）	
		DE（Drive Enclosure）	2.5インチ/3.5インチ：88mm（2U） 高密度：176mm（4U）	2.5インチ/3.5インチ：88mm（2U） 高密度：176mm（4U）	2.5インチ/3.5インチ：88mm（2U） 高密度：176mm（4U）	2.5インチ/3.5インチ：88mm（2U） 高密度：176mm（4U）	2.5インチ ： 88mm (2U)	2.5インチ/3.5インチ：88mm（2U） 高密度：176mm（4U）	2.5インチ ： 88mm (2U)
最大質量	FE（Frontend Enclosure ）		-	-	-	64kg	-	64kg	
	CE（Controller Enclosure）		35kg	35kg	54kg	58kg	58kg	58kg	
	DE（Drive Enclosure）		2.5インチ/3.5インチ：35kg 高密度：100kg	2.5インチ/3.5インチ：35kg 高密度：100kg	2.5インチ/3.5インチ：35kg 高密度：100kg	2.5インチ/3.5インチ：35kg 高密度：100kg	2.5インチ ： 35kg	2.5インチ/3.5インチ：35kg 高密度：100kg	2.5インチ ： 35kg
電源条件	電圧		AC100～120V AC200～240V	AC100～120V AC200～240V	AC100～120V AC200～240V	AC200～240V	AC100～120V AC200～240V	AC200～240V	
	相数		単相	単相	単相	単相	単相	単相	
	周波数		50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	
最大消費電力 [最大皮相電力]	AC100-120V		4,170W [4,280VA]	6,630W [6,760VA]	25,230W [25,7400VA]	-	1,720W [1,750VA]	-	
	AC200-240V		4,170W [4,280VA]	6,630W [6,760VA]	25,760W [26,280VA]	57,680W [58,910VA]	1,530W [1,560VA]	168,560W [171,470VA]	
最大発熱量	AC100-120V		15,750kJ/h	24,390kJ/h	93,050kJ/h	-	6,300kJ/h	-	
	AC200-240V		15,750kJ/h	24,390kJ/h	94,960kJ/h	213,310kJ/h	5,560kJ/h	614,260kJ/h	
コンセント形状	AC100-120V		NEMA 5-15	NEMA 5-15	NEMA 5-15	-	NEMA 5-15	-	
	AC200-240V		NEMA L6-15 NEMA L6-20 NEMA L6-30	NEMA L6-15 NEMA L6-20 NEMA L6-30	NEMA L6-15 NEMA L6-20 NEMA L6-30	NEMA L6-15 NEMA L6-20 NEMA L6-30	NEMA L6-15 NEMA L6-30	NEMA L6-15 NEMA L6-30	
周囲環境条件	温度		10～40℃（動作時）	10～40℃（動作時）	10～40℃（動作時）	10～35℃（動作時）	10～35℃（動作時）	10～35℃（動作時）	
	湿度		20～80%RH（動作時）	20～80%RH（動作時）	20～80%RH（動作時）	20～80%RH（動作時）	20～80%RH（動作時）	20～80%RH（動作時）	

Copyright 2022 FUJITSU LIMITED

ETERNUS DX ハイブリッドストレージシステム 製品比較表

			ETERNUS DX100 S5	ETERNUS DX200 S5	ETERNUS DX600 S5	ETERNUS DX900 S5	ETERNUS DX8100 S4	ETERNUS DX8900 S4	
外観イメージ（注1）									
			基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	富士通メインフレーム用	基幹IA,UNIX, PCサーバ用	富士通メインフレーム用
機能仕様									
データ保護									
RAID レベル			0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6	1	0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6	1
データ・ブロックガード（チェックコードによるデータ保護）			○	○	○	○	○	○	
停電時のキャッシュデータ保全			キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	キャッシュガード（不揮発メモリーへの退避）	
ディスクドライブ・パトロール機能			○	○	○	○	○	○	
ホットスペア	筐体内共有（Global Hot Spare）		○	○	○	○	○	○	
	RAIDグループ固定（Dedicated Hot Spare）		○	○	○	○	-	○	-
Fast Recovery（業務停止リスクの低下）			○	○	○	○	-	○	-
Storage Cluster（システムのダウンタイム排除）			-	○	○	○	-	○	-
NAS Data Store	最大容量		256TB	512TB	1.024TB	-	-	-	
	NASボリューム数	運用ボリューム最大数	2	4	8	-	-	-	
		バックアップボリューム最大数	2	4	8	-	-	-	
	ブロックサイズ		8KB/ 32KB/ 256KB	8KB/ 32KB/ 256KB	8KB/ 32KB/ 256KB	-	-	-	
コピー									
アドバンスト・コピー機能（筐体内コピー）	SAN環境下でのアドバンスト・コピー		EC, OPC, QuickOPC, SnapOPC, SnapOPC+	EC, OPC, QuickOPC, SnapOPC, SnapOPC+	EC, OPC, QuickOPC, SnapOPC, SnapOPC+	EC, OPC, QuickOPC, SnapOPC, SnapOPC+	EC, OPC	EC, OPC, QuickOPC, SnapOPC, SnapOPC+	EC, OPC
	NAS環境下でのアドバンスト・コピー		QuickOPC/SnapOPC+	QuickOPC/SnapOPC+	QuickOPC/SnapOPC+	-	-	-	-
	管理ソフトウェア		ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, ETERNUS SF Express（SnapOPC+ のみ）, ETERNUS VSS Hardware Provider	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, ETERNUS SF Express（SnapOPC+ のみ）, ETERNUS VSS Hardware Provider	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, ETERNUS VSS Hardware Provider	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, ETERNUS VSS Hardware Provider	Systemwalker StorageMGR GR/CF	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, ETERNUS VSS Hardware Provider	Systemwalker StorageMGR GR/CF
	VSS Requester		Microsoft® System Center DPM, ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, Symantec Backup Exec / NetBackup Quest NetVault Backup ARCserve Backup, NetWorker	Microsoft® System Center DPM, ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, Symantec Backup Exec / NetBackup Quest NetVault Backup ARCserve Backup, NetWorker	Microsoft® System Center DPM, ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, Symantec Backup Exec / NetBackup Quest NetVault Backup ARCserve Backup, NetWorker	Microsoft® System Center DPM, ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, Symantec Backup Exec / NetBackup Quest NetVault Backup ARCserve Backup, NetWorker	-	Microsoft® System Center DPM, ETERNUS SF AdvancedCopy Manager, Symantec Backup Exec / NetBackup Quest NetVault Backup ARCserve Backup, NetWorker	-
リモート・アドバンスト・コピー機能（筐体間コピー）			-	REC	REC	REC	REC	REC	
	管理ソフトウェア		-	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	Systemwalker StorageMGR GR/CF	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	Systemwalker StorageMGR GR/CF
データ移行									
無停止ストレージマイグレーション			○	○	○	○	-	○	-
ストレージマイグレーション	オンライン		○	○	○	○	-	○	-
	オフライン		○	○	○	○	○	○	○
環境配慮									
エコモード（MAID）			○	○	○	○	-	○	-
	管理ソフトウェア		ETERNUS SF Storage Cruiser, ETERNUS SF Express	ETERNUS SF Storage Cruiser, ETERNUS SF Express	ETERNUS SF Storage Cruiser	ETERNUS SF Storage Cruiser	-	ETERNUS SF Storage Cruiser	-
運用効率化									
シン・プロビジョニング			○	○	○	○	-	○	-
	管理ソフトウェア		ETERNUS SF Storage Cruiser ETERNUS SF Express	ETERNUS SF Storage Cruiser ETERNUS SF Express	ETERNUS SF Storage Cruiser	ETERNUS SF Storage Cruiser	-	ETERNUS SF Storage Cruiser	-
重複排除			-	○	○	-	-	-	-
圧縮			-	○	○	○	-	○	-
ストレージ自動階層制御			○	○	○	○	-	○	-
	管理ソフトウェア		ETERNUS SF Storage Cruiser Optimizationオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser Optimizationオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser Optimizationオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser Optimizationオプション	-	ETERNUS SF Storage Cruiser Optimizationオプション	-
RAIDオンライン設定									
活性ボリューム再配置（RAID マイグレーション）			○	○	○	○	-	○	-
活性RAID容量拡張（ロジカル・デバイス・エクスパンション）			○	○	○	○	-	○	-
論理ボリューム連結機能（LUN コンカチネーション）			○	○	○	○	-	○	-
性能									
性能チューニング	ボリューム単位のキャッシュ容量設定		○	○	○	○	-	○	-
	ワイドストラピング		○	○	○	○	-	○	-
Quality of Service			○	○	○	○	-	○	-
	管理ソフトウェア（QoS自動化）		ETERNUS SF Storage Cruiser QoS Managementオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser QoS Managementオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser QoS Managementオプション	ETERNUS SF Storage Cruiser QoS Managementオプション	-	ETERNUS SF Storage Cruiser QoS Managementオプション	-
セキュリティ									
データ暗号化	ファームウェアデータ暗号化		富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式	富士通独自暗号化方式 AES 128bit / 256bit方式
	自己暗号化ドライブ		○	○	○	○	○	○	○
サーバ証明書（HTTPS（SSL））			○	○	○	○	○	○	○
サーバ鍵（SSH）			○	○	○	○	○	○	○
iSCSI認証			CHAP, Bidirectional CHAP	CHAP, Bidirectional CHAP	CHAP, Bidirectional CHAP	CHAP, Bidirectional CHAP	-	CHAP, Bidirectional CHAP	-
外部認証（RADIUS）			○	○	○	○	○	○	○
ユーザアクセス制限（RBAC: Role Based Access Control）			○	○	○	○	○	○	○
Audit Log（監査ログ）			○	○	○	○	○	○	○
鍵管理サーバ連携			○（ETERNUS SF KM 必須）	○（ETERNUS SF KM 必須）	○（ETERNUS SF KM 必須）	○（ETERNUS SF KM 必須）	-	○（ETERNUS SF KM 必須）	-

（注1） 外観イメージは搭載する搭載ドライブ種におよび搭載数により異なります。
（注2） 搭載ドライブ種により容量は異なります。
（注3） 物理記憶容量は1kByte=1,000Byteとして計算したUNIX/PCサーバ用の値。
（注4） 各エンクロージャ単体の値です。
（注5） システムメモリ（1,536GB）および 増設システムメモリ（1,536GB）は 2023年6月30日で販売終息しています。
（注6） 2.5インチSASディスクドライブ 900GB, 600GB, 300GB［15,000rpm］/ 300GB, 146GB, 73GB, 36GB［15,000rpm］は2022年9月30日で販売終息しています。
（注7） アドバンスト・フォーマット

補足：ETERNUS DX60 S5, DX500 S5 ハイブリッドストレージシステムは、2023年3月31日に販売終息しました。本製品の後継製品は以下となります。
・ミッションクリティカル用途：ETERNUS DX series
・仮想化、ファイル用途：ETERNUS AX series、ETERNUS HX series
・ブロック用途：ETERNUS AB series、ETERNUS HB series

本比較表は、日本国内の仕様に基づいて作成しています（2023年7月3日現在）。 内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

Copyright 2022 FUJITSU LIMITED