

## IP-HE950E V01L010 変更内容一覧

### □ 新規追加項目

| No. | 項目          | 内容   |
|-----|-------------|--|
| 1   | ビデオ周波数      | 2160p x 3840/29.97Hz(入力は Quad Link)、<br>全解像度で 50Hz に対応。        |
| 2   | ビデオ符号化      | ビデオ信号 2160p で制限としていた以下に対応。<br>H. 265 プロファイル : Main 422、Main 10 |
| 3   | プレフィルター     | 1080i のビデオ入力の場合にプレフィルター設定可能。                                   |
| 4   | オーディオ符号化    | MPEG-1 レイヤ 2、SMPTE302M [20bit/24bit] に対応。                      |
| 5   | デュアルエンコード機能 | エンコーダー 2 : H. 264 に対応(ビデオ入力 : 1080i)。                          |
| 6   | BISS 機能     | BISS-1/E 機能追加。<br>機能利用には「BISS スクランブラオプション」要                    |
| 7   | WEB 画面      | WEB 画面の表示言語に英語を追加。   |
| 8   | フロントパネル     | 表示項目、設定項目を強化。  |
| 9   | SNMP 制御機能   | SNMP 拡張 MIB による制御機能に対応。<br>MIB ファイルは WEB 画面よりダウンロード            |

### □ 修正内容

| No. | 影響範囲    | 内容   |
|-----|---------|--|
| 1   | V01L001 | 省電カイーサネット (Energy Efficient Ethernet) 機器と接続した際に相互調整機能が正しく機能せずにパケットロスが発生することがある問題の対処。 |
| 2   | V01L001 | TS(トランスポートストリーム)内の PAT/PMT で CRC エラーが発生する問題の対処。<br>(IP-HE950 同士の接続には影響なし。)           |