

Si-R G110B V04.03 変更内容一覧

□機能追加・改善

| No. | 項目 | 追加内容 |
|-----|------------|--|
| 1 | データ通信モジュール | 動作検証済みのデータ通信モジュール一覧に機種を追加しました。 ※動作検証済みのデータ通信モジュール(富士通ホームページ) http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sirg110b/#supportcard 以下のデータ通信モジュールを追加しました。 ・U03 au (USB) |
| 2 | WEB | 以下のWEB画面追加を行いました。 ・操作: データコネクットの手動接続/切断 |
| 3 | SNMP機能 | SNMPv3利用時に本装置を再起動した場合にもsnmpEngineBoots値を更新可能としました。 |
| 4 | トラッキング機能 | node-trigger機能における監視タイムアウト時間の設定範囲を拡張しました。 ・5秒～180秒 → 2秒～180秒 |

□修正内容

| No. | 影響範囲 | 内容 |
|-----|---------------|--|
| 1 | V04.00～V04.02 | 接続先電話番号を未定義の状態、データコネクットの発信接続を繰り返すと発信できなくなる。 |
| 2 | V04.00～V04.02 | データコネクットの発信接続時、SIPサーバとの通信途絶とデータコネクット接続相手からのエラーレスポンス受信が同時に発生すると装置が再起動することがある。 |
| 3 | V04.00～V04.02 | データコネクット接続処理中に、telnet/コンソール/Webからresetコマンド投入されると装置が再起動することがある。 |
| 4 | V04.00～V04.02 | 通信中にether/lan定義のvlan設定の動的定義反映を行うと、装置が再起動する場合がある。 |