

SR-S324PS1 V14.00 変更内容一覧

□機能追加

No.	項目	内容
1	バックアップポート機能改善	バックアップポート機能に以下の機能追加をしました。 1. VLAN単位にmasterポート/backupポートの両ポートを同時に使用できるvlan-based動作モードを追加しました。 2. 稼働ポートの切り替え発生時に上位接続された装置のMACアドレス学習テーブルを更新させる切替通知パケットの通知機能を追加しました。
2	HTTPS機能	Webブラウザ画面から本装置の設定操作を行う際に、HTTPSプロトコルにて利用可能としました。
3	Web認証機能改善	Web認証機能に以下の機能追加をしました。 1. HTTPSにて認証可能としました。 2. 認証ログイン画面のリダイレクトを可能としました。 3. 認証成功時に指定されたURLや、ユーザが最初にアクセスされたURLへの自動リダイレクトを可能としました。 4. 認証ログイン画面のカスタマイズを可能としました。 5. RADIUS認証要求時にCalling-Stationアトリビュートの設定を追加しました。
4	SNMP機能改善	SNMP機能に以下の機能追加をしました。 1. ネットワークループ障害検出時のTrap送信 ループ検出機能およびストーム制御機能によるネットワークループ障害検出時に、個別Trapを送信可能としました。またMIBも追加しました。 2. snmpEngineBoots値の保全対応 SNMPv3利用時に本装置再起動時にもsnmpEngineBoots値を更新可能としました。
5	FTP機能改善	1. 本装置内のソフトウェアをFTPにて退避(get)可能としました。 2. copyコマンドにおいて、FTPサーバ上のファイルを指定可能しました。
6	最大値改善	1. MACアドレス収集可能端末数を1000に拡張しました。
7	その他	1. DHCPスヌープ機能のuntrustedポートにおいて、ループ検出機能による検知を可能としました。