

製品仕様「SBC1000」

品名	SBC1000 PRI局線 1回線モデル	SBC1000 PRI局線 2回線モデル	SBC1000 PRI局線 3回線モデル	SBC1000 PRI局線 4回線モデル	SBC1000 BRI局線 4回線モデル	SBC1000 BRI局線 8回線モデル
WAN/LAN インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
WAN/LAN ポート数	LAN3ポート/WAN1ポート					
ユニット 収容ポート数	初期1ポート T1/E1	初期2ポート T1/E1	初期3ポート T1/E1	初期4ポート T1/E1	初期4ポートBRI (4 port / card)	初期8ポートBRI (4 port / card)
	追加ライセンスで最大4ポートまで対応可能				追加ライセンスで 最大8ポートまで対 応可能	
最大コール処理数	144 (TDM-IP)					
SIP レジストラ 最大エン트리数	600					
コーデック	G.711、G.723.1、G.729a及びb					
最大CODEC変換	192					
電源条件	入力電源	AC 100V				
	消費電力	144W				
動作環境条件	温度	5 °C - 40°C				
	湿度	5% - 85% RH (結露しないこと)				
寸法	W x H x D	約444mmX44mmx305mm (1U)				
重量	約5.7kg					
冷却方式	強制空冷					