

# SS-190シリーズ SS-120A5

SIP Phone



「SS-190シリーズ」「SS-120A5」は、SIPサーバ\*の内線電話機として利用でき、高い操作性と利便性を備えたSIP Phoneです。

\* 対象SIPサーバ：ソフトウェアPBX、IP Pathfinder CS2 IPM2、IP Pathfinder RM10S SSM2、LEGEND-V AX、クラウドトーク EX

本電話機は対象SIPサーバにより適用製品・提供機能が異なりますので、販売店にご確認ください。

## SS-190シリーズ



【本体外観：SS-190B2W】



LANケーブルロック機構

### 【特長】

- ・豊富な内線機能  
ピックアップ、内線代表、可変不在転送、話中転送、応答遅延転送、内線キャンブオン、コールウェイティング、固定短縮ダイヤル、会議等の付加サービスを実現  
グループ保留、マルチライン、ダイレクトライン等の多機能電話サービスを実現
- ・抗菌加工で清潔な受話器  
抗菌素材を使用し、簡単なお手入れで快適な受話器利用が可能
- ・停電対応  
SS-190PB2Wは、通常時はSIP電話機として動作し、停電時には自動でINSネット64対応電話機として動作
- ・セキュリティ対策
  - 盗難防止対策  
電話機本体に盗難防止用の鍵取り付け穴を設け、不特定な人が立ち入る場所などで電話機の盗難を防止
  - 認証機能  
IEEE802.1x認証に対応可能
  - LANケーブルロック機構  
オプション品LANケーブルロックユニットによりケーブル抜けを防ぎ、そのケーブルから不正にPC接続することによる社内LANへの侵入を防止

## SS-120A5



【本体外観：SS-120A5】

### 【特長】

- ・豊富な内線機能  
ピックアップ、内線代表、可変不在転送、話中転送、応答遅延転送、内線キャンブオン、コールウェイティング、固定短縮ダイヤル、会議等の付加サービスを実現

# 「SS-190シリーズ」 「SS-120A5」

## 仕様



製品名		SS-190A2W	SS-190B2W	SS-190C2W	SS-190PB2W	SS-120A5
対応プロトコル		SIPプロトコル				
LAN インタフェース	LANポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)				1ポート (10BASE-T/ /100BASE-TX)
	PCポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)				-
電話機本体カラー		ニュートラルホワイト				ライトグレー
抗菌対応 (ハンドセット)		○				-
固定機能ボタン (上下キー含む)		8	9	8	9	4
フリーアサイン ボタン		12	23	36	23	-
ディスプレイ表示		漢字表示 (全角10文字×4行)				-
自内線表示		○				-
ハンズフリー機能		-	○			スピーカ受話のみ
ヘッドセット接続		○ (φ2.5mm 3極超小型単頭ジャック) ※1				-
停電機能		-			○INS ネット64	-
電話帳登録件数		1,000件				-
発着信履歴		発信履歴20件/着信履歴20件				-
高音量ベル		○ ※2				-
壁掛け対応		○ ※3				-
録音端子		-				-
LANケーブルロック機構		○ ※4				-
給電方式	ローカル給電	ACアダプタ※5 (オプション) AC100V/平行2極プラグ				
	センター給電	IEEE802.3af準拠 ※6				
寸法 W×D×H (mm)		177×261×74				136×203×79
質量 (g)		890			930	480
動作環境条件	動作時	温度：0～40℃、湿度：20～80%RH (結露しないこと)				
	保存時	温度：-20～60℃、湿度：5～90%RH (結露しないこと)				

※1 当社指定のヘッドセットとφ2.5変換プラグをご使用ください。

※2 当社指定の高音量ベルをご使用ください。

※3 当社指定の壁掛け用品が必要です。

※4 当社指定のLANケーブルロックユニットが必要です。

※5 当社指定のACアダプターをご使用ください。

※6 給電装置は、IEEE802.3af 準拠の機器に給電できるものをご用意ください。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

## 富士通株式会社

富士通株式会社  
富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944 受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00  
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

EH0464-5 2022年11月