

i-stationシリーズ

IP多機能電話機



IP-PBX LEGEND-V/LEGEND-V S100で使用でき、高い操作性と利便性を充実した IP多機能電話機です。

i-station 90シリーズ



【特長】

- IEEE802.1p / 1Q対応で音切れ、ゆらぎを防止
- 操作性、利便性を備えたIP多機能電話機
可変機能ボタンにより多彩な電話サービス機能を提供
- 抗菌加工で清潔な受話器
抗菌素材を使用し、簡単なお手入れで快適な受話器利用が可能
- PCによるアプリケーション連携を実現
ハンズフリー(i-station 90B2W)やヘッドセットに対応

i-station 40A



【特長】

- コンパクトで使いやすいIP電話機
よく使う機能ボタン（転送、保留、再呼、スピーカー）を搭載したシンプルかつコンパクトな電話機。

i-stationシリーズ

仕様

i-station 90A2W
12ボタン



i-station 90B2W
23ボタン



i-station 40A



項目		i-station 90A2W	i-station 90B2W	i-station 40A
対応プロトコル		独自IPプロトコル		
LANインタフェース	LANポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		1ポート (10BASE-T/100BASE-TX)
	PCポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		1ポート (10BASE-T/100BASE-TX)
電話機本体カラー		ニュートラルホワイト		ライトグレー
抗菌対応 (ハンドセット)		○		-
固定機能ボタン (上下キー含む)		8	9	4
フリーアサインボタン		12	23	-
ディスプレイ表示		漢字表示 (全角10文字×4行)		
自内線表示		○		-
ハンズフリー機能		スピーカ受話のみ	○	スピーカ受話のみ
ヘッドセット接続		○ (φ2.5mm 3極超小型単頭ジャック) ※1		-
停電機能		-		
電話帳登録件数		500件		-
発着信履歴		発信履歴20件/着信履歴20件		-
高音音量ベル		○ ※2		-
壁掛け		○ ※3		-
録音端子		-		
LANケーブルロック機構		○ ※4		-
給電方式	ローカル給電	ACアダプタ※5 (オプション) AC100V/平行2極プラグ		
	センター給電	IEEE802.3af準拠 ※6		
寸法 W×D×H (mm)		177×261×74		136×203×79
質量 (g)		890		480
動作環境条件	動作時	温度：0～40℃、湿度：20～80%RH (結露しないこと)		
	保存時	温度：-20～60℃、湿度：5～90%RH (結露しないこと)		

※1 当社指定のヘッドセットとφ2.5変換プラグをご使用ください。

※2 当社指定の高音音量ベルをご使用ください。

※3 当社指定の壁掛け用品が必要です。

※4 当社指定のLANケーブルロックユニットが必要です。

※5 当社指定のACアダプターをご使用ください。

※6 給電装置は、IEEE802.3af 準拠の機器に給電できるものをご用意ください。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

富士通株式会社

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944 受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

EH0451-12 2022年3月