

SIP Phone 「SS-190シリーズ」

「SS-190シリーズ」は、SIPサーバ(※1)の内線電話機として利用できる、ディスプレイが大きく見やすいデザインのSIP Phoneです。

※1 対象SIPサーバ：MobiSart



【本体外観：SS-190B】

特長

- ・ 停電対応
SS-190PBは、通常時はSIP電話機として動作し、停電時には自動でINS64対応電話機として動作
- ・ セキュリティ対策
 - ・ 盗難防止対策
電話機本体に盗難防止用の鍵取り付け穴を設け、不特定な人が立ち入る場所などで電話機の盗難を防止
 - ・ 認証機能
IEEE802.1x認証に対応可能
 - ・ LANケーブルロック機構
オプション品LANケーブルロックユニットによりケーブル抜けを防ぎ、そのケーブルから不正にPC接続することによる社内LANへの侵入を防止



LANケーブルロック機構

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

◆ 仕様

付加サービス機能の提供

ピックアップ、内線代表、可変不在転送、話中転送、応答遅延転送、固定短縮ダイヤル等の付加サービスを実現
また、グループ保留等の多機能電話サービスを実現

項目		SS-190A	SS-190B	SS-190C
対応プロトコル		SIPプロトコル		
LANインターフェース	LANポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
	PCポート	1ポート (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
電話機本体カラー		オフホワイト		
固定機能ボタン (上下キー含む)		8	9	8
フリーアサインボタン		12	23	36
ディスプレイ表示		漢字表示 (全角10文字×4行)		
自内線表示		○		
ハンズフリー機能		—	○	
ヘッドセット接続		○ (φ2.5mm 3極超小型単頭ジャック) ※2		
停電機能		—		
電話帳登録件数		1,000件		
発信履歴		発信履歴20件/着信履歴20件		
高音音量ベル		○ ※3		
壁掛け		○ ※4		
録音端子		—		
LANケーブルロック機構		○ ※5		
給電方式	ローカル給電	ACアダプタ※6(オプション) AC100V/平行2極プラグ		
	センター給電	IEEE802.3af準拠		
寸法 W×D×H (mm)		177×261×74		
質量 (g)		890		
動作環境条件	動作時	温度：0~40℃、湿度：20~80%RH (結露しないこと)		
	保存時	温度：-20~60℃、湿度：5~90%RH (結露しないこと)		

※2 当社指定のヘッドセットとφ2.5変換プラグをご使用ください。

※3 当社指定の高音音量ベルをご使用ください。

※4 当社指定の壁掛け用品が必要です。

※5 当社指定のLANケーブルロックユニットが必要です。

※6 当社指定のACアダプタをご使用ください。



 安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。



お問い合わせ先

富士通株式会社
 富士通テレフォニーコールセンター
 TEL 03-3570-5944
 受付時間：平日9:00~12:00、13:00~17:00
 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)