# DG-station 100シリーズ

デジタル多機能電話機

FUJITSU

# あらゆる人やオフィスにフィットする
# 使いやすく上質なデザイン

DG-station 100シリーズは、あらゆるオフィスに置かれることを想定し、快適な使い心地の良さと
デザイン性を追求したデジタル多機能電話機です

## 優しいフォルム

従来よりも凹凸を減らし、
手触りの良いラウンド感を追求

## 質感の高いボディー

ダイヤルボタンエリアのパール塗装や、
本体のラインパーツにミラー樹脂を
使用することで、高級感を演出

## 落ち着きのある白

さまざまなオフィスのシーンに馴染む
ナチュラルホワイトを採用し、
指紋が目立たないよう表面を加工

### 見やすいバックライト付き大型ディスプレイ

全角10文字×4行、漢字表示に対応した、バックライト付き大型ディスプレイを装備しています。また、文字の視認性に配慮したユニバーサルデザインフォントを使用しています。
（白黒反転表示機能有）

※IP Pathfinder Sはバックライトへ対応していません。

### 押しやすく心地よい操作感の各種ボタン

ダイヤルボタンをすり鉢状の大きなボタンにすることで操作性を高めました。さらに、視認性に配慮したボタン配置により操作をスムーズに行えます。

### 抗菌加工で清潔な受話器

持ちやすさにこだわった丸い形状の受話器は、清潔感に配慮した抗菌素材を使用しているため、簡単なお手入れで快適に受話器が利用できます。
また、聴覚障がい者に優しいヒアリングエイド機能を搭載しています。

### USB接続でらくらく操作

パソコンと電話機をUSBケーブルで接続することで、専用アプリケーションから電話帳の編集が簡単にできます。

# 「使いやすさ」へのこだわり

使用する「人」や「空間」に配慮することで、高い視認性と操作性を実現しています。
さらに、指にフィットするボタンや抗菌加工の受話器により、思わず誰もが使いたくなる電話機です。

**画面角度調整**

ディスプレイの角度を水平面から45度の間で好きな角度に調整可能

**壁掛け対応**

スペースを有効活用できる壁掛け対応（オプション）

**チルト5段階**

10度から55度まで本体の角度を5段階で調整でき、利用方法に合わせた設置が可能

**受話器**

持つ手に優しいラウンドフォルムを採用

## 色鮮やかなLED着信ランプ

着信時のランプの色を発信者番号ごとに選ぶことができます。
・各7色 or 全色

## 柔軟に登録可能な電話帳

電話帳1件につき2つの電話番号を最大1,000件（2,000電話番号）まで電話帳に登録可能です。電話帳や発着信履歴から選択して、発信することができます。

## 省電力機能

ライティングのON／OFF制御が、昼と夜で電話機ごとにできます。
※ IP Pathfinder Sは省電力機能へ対応していません。

・ディスプレイ表示
・ディスプレイバックライト
・ダイヤルボタンバックライト

## 着信音の選択

着信時の音色を発信者番号ごとに選ぶことができます。

・リンガ 8パターン
・メロディ10曲

## 安心のセキュリティ

電話帳へのアクセス時、パスワードによる登録情報の保護ができるため、1台の電話機を複数人で利用する際の電話帳プライバシーを守ります。

## ■ DG-station100シリーズ 仕様

| 項　目 | DG-station 100A2 | DG-station 100B2 | DG-station 100C2 | DG-station 100D2 | DG-station 100E2 | DG-station 100PA2 | DG-station 100PB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話機本体カラー | ナチュラルホワイト | | | | | | |
| 固定機能ボタン | 8 | | 9（上下キー含む）（8※1） | | | | |
| フリーアサインボタン | 12 | | 23（24※1） | | | | |
| 拡張ワンタッチボタン | – | | | | 12※4 | – | |
| ディスプレイ表示 | – | 漢字表示（全角10文字×4桁） | | | | | |
| 英語表示 | – | ○（漢字表示待ち受け画面の英語表示を選択可）※1 | | | | | |
| ディスプレイバックライト | – | ○（–※1） | | | | | |
| ダイヤルボタンバックライト | – | | ○（–※1） | | | | |
| ハンズフリー機能 | – | | | ○ | | – | |
| 録音端子 | – | ○ | | | | | |
| 外部インタフェース(micro USB) | ○（ノートパソコン、デスクトップパソコン接続可） | | | | | | |
| 電話帳登録件数 | – | 1,000件 | | | | | |
| 発着信履歴 | – | 発信履歴30件（20件※1,2）／着信履歴30件（20件※1,2） | | | | | |
| 着信音切替 | リンガ | | リンガ・メロディ | | | | |
| 着信ランプ表示選択 | – | ○ | | | | | |
| 対応機能 | 自内線表示※3、ヒアリングエイド、高音量ベル、壁掛け、ヘッドセット | | | | | | |
| 停電機能 | – | | | | | ○（アナログ局線） | ○（INS64） |
| ボタンモジュール | ○※5 | | | | | – | |
| DSSコンソール | ○※6 | | | | | | |
| 寸法 W×D×H(mm) | 180×211×72 | 180×266×72.5 | | | | | |
| 環境対応 | RoHS対応※7 | | | | | | |
| 動作環境条件 | 温度：0～40℃、湿度：20～80%RH（結露しないこと） | | | | | | |

※1：IP Pathfinder Sの場合。　※2：IP Pathfinder S 基本ソフト V4以前の発着信履歴は8件です。　※3：DG-station100A2の場合は対応できません。
※4：ワンタッチダイヤル機能専用ボタン。拡張ワンタッチボタンに上下面の切替はありません。ワンタッチ宛先12個まで登録可能
※5：接続可能システム：LEGEND-V、LEGEND-V S100、IP Pathfinder CS2/RM2　※6：接続可能システム：IP Pathfinder S
※7：RoHS指令（EU<欧州連合>が2006年7月1日に施行した有害物質規制）に適合した製品です。改正されるRoHSの対応は公開HPのそれぞれの製品情報をご参照ください。

接続可能システム：・LEGEND-V　・IP Pathfinder CS2/RM2
・LEGEND-V S100　・IP Pathfinder S

## ■ラインナップ

DG-station 100A2

DG-station 100B2

DG-station 100C2/D2/PA2/PB2

DG-station 100E2

DG-station 100C2 + ボタンモジュール

| 安全に関する注意 | ●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。<br>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。 |
|---|---|

●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。
●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

Green Policy Innovation

◆より詳細な内容につきましてはホームページをご覧ください。

https://www.fujitsu.com/jp/products/network/


**富士通株式会社**

富士通テレフォニーコールセンター　TEL（03）3570-5944

受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）


Copyright 2022 FUJITSU LIMITED

EH0522-4　2022年7月