

iss phone 20シリーズ

アナログ電話機 OFFICE用



オフィスに必要な機能を集約したアナログ電話機です。



●着信音色

リング音を8種類の音色の中からお好みの音に変えることができます。

●着信音調整

着信音の音量ボリュームを△▽ボタンできめ細やかに調整できます。

●着信ランプ

全ての方向から着信が確認できます。

●ディスプレイ

ダイヤルモニター（12桁）、通話時間などを表示することができます。

●スピーカ受話

受話器を取らずにダイヤルしたり、スピーカ受話ができます。

●ワンタッチボタン

登録した電話番号をワンタッチで呼び出し、すぐに発信できます。

●フリー機能ボタン

使用目的に合わせてPBXのサービス機能を設定することができます。

●録音ジャック

標準録音端子を装備し、テープレコーダにて通話内容を録音できます。

●角度調整サポートレッグ

サポートレッグの角度調整(5°/20°)で、受話器の取りやすい角度に調整することができます。

●ブランチジャック

FAXなどを接続するためのジャックを装備しています。

●I-USE表示

FAXなどを使用時に点灯します。目で確認できるため、電話とデータ通信の併用に便利です。

●電池不要

メモリーを保持するためのリチウム電池を必要としません。

iss phone 20シリーズ

仕様



iss phone 20B2



iss phone 20D2

項目		iss phone 20B2	iss phone 20D2
インターフェース		2線式電話機インターフェース	
適用回線		回転ダイヤル (DP) 回線 (20PPS) プッシュホン (PB) 回線	
電話機本体カラー		ホワイト	
機能ボタン	固定機能ボタン	スピーカー	○
		転送/フック	○
		再呼/ポーズ	○
		保留	○
フリー機能ボタン		4	
ワンタッチボタン (登録数)		-	40
ディスプレイ表示		-	英数字12桁×1行
着信音色		8	
壁掛け		○※1	
録音端子		○ (φ3.5mm 2極ミニジャック)	
生活防水		-	
寸法 W×D×H (mm)		157×228×84	
質量 (g)		710	720
動作環境条件	動作時	温度: -10~40℃、湿度: 20~80%RH (結露しないこと)	
	保存時	温度: -20~60℃、湿度: 5~90%RH (結露しないこと)	

<ご利用にあたって>

- 接続可能なシステムは、FUJITSU Network「LEGEND-V/LEGEND-V S100」、ヤマハ社製 ブロードバンドVoIP ルーター「NVR500」です。
- 放送局の近くや、違法CB無線など強い電波を受ける場所では、通話中に雑音が入ることがあります。
その場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 本製品をPBXの長距離内線、共同電話、地域集団電話、公衆電話、高損失加入者電話機には使用できません。
- 本製品は、クラスB情報技術装置 (住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置) で住宅地域での電波障害防止を目的としたVCCI協会の基準に適合しております。
しかし、本製品をラジオ、テレビジョン受信機に隣接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。
製品の取扱いについては、説明書にしたがって正しくお使いください。
- 本製品は、「外国為替および外国貿易管理法」に基づく戦略物質など (または特定技術) に該当します。
本製品またはその一部を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要とされます。

安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●記載の製品仕様および外観は改善のために予告なく変更する場合があります。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

富士通株式会社

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター

TEL 03-3570-5944 受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定休日を除く)

EJ018-21 2022年3月