

製品名	Spark Room Kit Plus
プロトコル	H.323およびSIP
ネットワークインタフェース	LAN 用 : イーサネット (RJ-45) 10/100/1000 X 1 Touch 10 直接ペアリング用 : イーサネット (RJ-45) X 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 LE
画像解像度 (最大)	1080p60
最大帯域幅	6Mbps
Multisiteオプション/最大解像度	最大4拠点/720p30
カメラ	5倍ズーム. ベストオーバービュー、スピーカートラッキング機能あり.
音声入力	外部マイクは最大3個接続可能.
内蔵スピーカー	高音質スピーカー内蔵
映像入力	HDMI×2
映像出力	HDMI×2
外形寸法(幅×高さ×奥行)	Quadカメラ : 95.0×12.0×10.3cm Codec : 35.9×4.3×14.3cm
重量	Quadカメラ : 4.8kg Codec : 1.77kg
電源	電源自動検知 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz 消費電力(最大) 70W
動作環境	周囲温度 0 ~ 35 °C 相対湿度 10 ~ 90 % 保管および輸送温度 -20 ~ 60 °C、10 ~ 90 % (結露なきこと)