

製品仕様「Nexus 5000シリーズ」

Nexus 5000シリーズ

製品名			Nexus 5548UP	Nexus 5596UP	Nexus 5672UP	Nexus 56128P	Nexus 5696Q	Nexus 5624Q	Nexus 5648Q
手配型名			LCS5548*	LCS5596*	LCS56A*	LCS56B*	LCS56C*	LCS56D*	LCS56E*
インターフェース	10GBASE	標準	32 (注1)	48 (注1)	48 (注1)	64 (注1)	0	48 (注1)	96 (注1)
		最大	48 (注1)	96 (注1)	72 (注1)	128 (注1)	384 (注1) (注2)	98 (注1) (注2)	192 (注1) (注2)
	40GBASE	標準	-	-	6 (注1)	4 (注1)	0	12 (注1)	24 (注1)
		最大	-	-	6 (注1)	8 (注1)	96 (注1) (注2)	24 (注1) (注2)	48 (注1) (注2)
	拡張スロット数		1	3	0	2	8	1	2
パフォーマンス			960Gbps	1.92Tbps	1.44Tbps	2.56Tbps	7.68Tbps	1.92Tbps	3.84Tbps
諸元	外形寸法 (W.D.H)		439×749×44mm (1U) (注3)	439×749×88mm (2U) (注3)	439×762×44mm (1U) (注3)	439×762×88mm (2U) (注3)	439×762×177mm (4U) (注3)	444×762×44mm (1U) (注3)	444×762×89mm (2U) (注3)
	質量 (最大搭載時)		15.9kg	21.6kg	14.1kg	30.8kg	65.3kg	16.3kg	27.9kg
	電源/電源 (コンセント形状)		AC100V/NEMA 5-15 or AC200V/NEMA L6-20						
	電源容量, 電源ユニット搭載数		750W×2	1100W×2	1100W×2	1100W×2	1100W×6	1100W×2	1100W×4
その他 (機能)	標準		VLAN (802.1Q)、STP (RPVST+、MST)、セキュリティ (ACL)、CDP、SNMP、RADIUS、RBAC、EtherChannel (LACP)、Priority-based Flow Control、ジャンプフレーム対応、FAN冗長化、電源冗長化など						
	拡張 (注3)		スタティックルーティング、RIP/RIPng、OSPFv2/v3、EIGRP、IS-IS、BGP4、マルチキャストルーティングなど						

(注1) 別途トランシーバ手配が必要

(注2) 別途インターフェースカードの手配が必須

(注3) 19インチラック搭載時ピッチ数

(注4) 別途機能拡張ライセンスが必要

N/A = Not applicable / 適合しない項目