

製品仕様「Catalyst 2960-CXシリーズ」

Catalyst 2960-CXシリーズ

製品名			Catalyst2960-CXシリーズ	
			Catalyst 2960CX-8TC-L	Catalyst 2960CX-8PC-L
手配型名			LCS29CXA*	LCS29CXB*
インターフェース	ダウンリンク	10/100/1000BASE-T	8	
	アップリンク	10/100/1000BASE-T	2	
		1000BASE SFP(注1)	2	
PoE	対応ポート数	対応ポート数	-	8
	対応規格	対応規格	-	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
ネットワーク管理			SNMP, RMON	
諸元	外形寸法(W.D.H)		269×213×45mm(1U)(注2)	269×238×45mm(1U)(注2)
	質量		1.7kg	2.3kg
	電源/電源(コンセント形状)		AC100V/平行2極接地極付プラグ	
	騒音		ファンレス	
省エネ法表示事項	区分名		A	A
	エネルギー消費効率(W/Gbps)		1.6	2.0
	最大実効伝送速度(Gbps)		11.8	11.8
	測定時ポート速度とポート数	100Mbps	-	-
		1Gbps	12	12
		10Gbps	-	-
PoE最大供給電力(W)		-	124.0	
その他(機能)			LAN Baseフィーチャーセット(VLAN(802.1Q)、STP(802.1D、802.1w、802.1s)、セキュリティ(802.1X)、IGMPsnooping、IGMPフィルタリング、CDP、VTP、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel(PAgP、LACP)、Flex linkなど)	

(注1) 別途トランシーバ手配が必要

(注2) 19インチラック搭載時ピッチ数