

製品仕様「Catalyst 2960シリーズ」

Catalyst 2960-Lシリーズ 製品仕様

製品名		Catalyst2960-Lシリーズ				
		Catalyst2960L-8TS	Catalyst2960L-16TS	Catalyst2960L-24TS	Catalyst2960L-48TS	
手配型名		LCS29L8T*	LCS29L16T*	LCS29L24T*	LCS29L48T*	
インターフェース	10/100/1000BASE-T	8	16	24	48	
	1000BASE SFP(注1)	2	2	4	4	
PoE	対応ポート数	-	-	-	-	
	対応規格	-	-	-	-	
ネットワーク管理		SNMP, RMON				
諸元	外形寸法(W.D.H)	268×215×44mm (1U) (注1)	268×215×44mm (1U) (注1)	445×240×44mm (1U) (注1)	445×240×44mm (1U) (注1)	
	質量	2.02kg	2.06kg	3.00kg	3.27kg	
	電源/電源(コンセント形状)	AC100V/平行2極接地極付プラグ		AC100V/平行2極接地極付プラグ または AC200V用/NEMA L6-20P ⇔ IEC 60320 C15		
	騒音	ファンレス				
省エネ法表示事項	区分名	A	A	A	A	
	エネルギー消費効率 (W/Gbps)	1.5	1.1	1.0	0.9	
	最大実効伝送速度 (Gbps)	7.9	15.8	23.7	47.4	
	測定時 ポート速度とポート数	100Mbps	-	-	-	-
		1Gbps	10	18	28	52
		10Gbps	-	-	-	-
PoE最大供給電力 (W)	-	-	-	-		
その他(機能)		LAN Liteソフトウェア、VLAN (802.1Q) 、STP (802.1D、802.1w、802.1s) 、セキュリティ (802.1X) 、IGMP Snooping、IGMPフィルタリング、CDP、VTP、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP) など				

(注1) 19インチラック搭載時ピッチ数

製品仕様「Catalyst 2960シリーズ」

Catalyst 2960-Lシリーズ 製品仕様

製品名		Catalyst2960-Lシリーズ				
		Catalyst2960L-8TS	Catalyst2960L-16TS	Catalyst2960L-24TS	Catalyst2960L-48TS	
手配型名		LCS29L8P*	LCS29L16P*	LCS29L24P*	LCS29L48P*	
インターフェース	10/100/1000BASE-T	8	16	24	48	
	1000BASE SFP(注1)	2	2	4	4	
PoE	対応ポート数	8	16	24	48	
	対応規格	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+				
ネットワーク管理		SNMP, RMON				
諸元	外形寸法(W.D.H)	268×215×44mm (1U) (注1)	268×215×44mm (1U) (注1)	445×240×44mm (1U) (注1)	445×240×44mm (1U) (注1)	
	質量	2.56kg	2.60kg	3.46kg	4.65kg	
	電源/電源(コンセント形状)	AC100V/平行2極接地極付プラグ		AC100V/平行2極接地極付プラグ または AC200V用/NEMA L6-20P ⇔ IEC 60320 C15		
	騒音	ファンレス			ファンあり	
省エネ表示事項	区分名	A	A	A	A	
	エネルギー消費効率 (W/Gbps)	1.5	1.1	1.0	0.9	
	最大実効伝送速度 (Gbps)	7.9	15.8	23.7	47.4	
	測定時 ポート速度とポート数	100Mbps	-	-	-	-
		1Gbps	10	18	28	52
		10Gbps	-	-	-	-
PoE最大供給電力 (W)	67.0	120.0	195.0	370.0		
その他(機能)	LAN Liteソフトウェア、VLAN (802.1Q) 、STP (802.1D、802.1w、802.1s) 、セキュリティ (802.1X) 、IGMP Snooping、IGMPフィルタリング、CDP、VTP、SPAN、RADIUS、TACACS+、Ether Channel (PAgP、LACP) など					

(注1) 19インチラック搭載時ピッチ数