

製品名		Catalys9400シリーズ		
		C9404R	C9407R	C9410R
手配型名		LCD944***	LCD947xxx	LCD941xxx
スロット	Total number of slots	4	7	10
	Line-card slots	2	5	8
	Supervisor engine slots	2	2	2
インターフェース	10/100/1000BASE-T Gigabit (RJ-45) ports	96	240	384
	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with POE+ ports	96	240	384
	Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with UPOE ports	96	240	384
	Switched 10 Gigabit Ethernet ports	48	120	192
	Cisco Multigigabit Ethernet ports (with UPOE)	48	120	192
	Switched 1 Gigabit Ethernet ports	96	240	384
諸元	ラックユニット数	6RU	10RU	13RU
	外形寸法 (W×D×H)	439.4 x 414 x 265.3mm	439.4 x 414 x 442.2mm	439.4 x 414 x 574.3mm
	重量	17.2 kg	28.58 kg	29.48 kg
	入力電源		AC 100V~240V	AC 100V~240V
	周波数	50Hz~60Hz		
	電源容量	2100/3200W		
	消費電力(最大)	2100/3200W		
	発熱量	460 BTU/hr x N / 950 BTU/hr x N		
温度	動作時	-5~45℃		
	保管時	-40~70℃		
湿度	動作時	5~95%以下 (結露しないこと)		
	保管時	5~90%以下 (結露しないこと)		
適合規格	安全基準 及びEMC (電磁適合性)	FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55022 Class A CISPR 22 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (AC input models only) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking		