

Safairus KH-700シリーズ

製品名		KH-700	KH-700-S
DSL側インターフェース	規格	ITU-T G.991.2 IEEE802.3 EFM対応	
	運用回線	メタリック回線 ペア平衡伝送	
	2Wire最大伝送速度	192Kbps～11.3Mbps 注)	
	4Wire最大伝送速度	384Kbps～22.7Mbps 注)	
	8Wire最大伝送速度	768Kbps～45.5Mbps 注)	
	最大伝送距離	約10Km 注)	
	収容回線数	4(2Wireの場合)	2(2Wireの場合)
	コネクタ	Rj-11×4	Rj-11×2
LAN側インターフェース	規格	IEEE802.3 IEEE802.1Q(VLAN)対応	
	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX ※Auto/Fixed対応	
	ポート数	4	
	コネクタ	RJ-45×4 Auto-MDIX	
保守インターフェース(LAN)	規格	IEEE802.3	
	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX ※Auto/Fixed対応	
	ポート数	1	
	通信プロトコル	SNMP v2c/TELNET/SSH/FTP ※インバンド設定も可能	
	コネクタ	RJ-45×1	
外形寸法(W×D×H)		240mm × 190mm × 44mm	
重量		1.6Kg	
電源		AC100V 周波数 50/60Hz	
消費電力		15W	
冷却方式		自然冷却	
動作環境温度/湿度		0～50℃ / 20～85% 結露なきこと	
環境対応		RoHS指令 VCCI Class A	

注) 伝送路特性によりこととなります。