

■ SH1509PSB仕様

製品名				SH1509PSB PoEスイッチ	
型名				SH1509PSB	
基本インターフェース		10／100／1000BASE-T		9※1	
セキュリティスロット				○	
パフォーマンス	スイッチ容量（bps）		18G		
	最大パケット転送能力（pps）		1,339万		
	MACアドレス登録数		4,000		
ループ検出				○※2	
インターフェース仕様	オートネゴシエーション		○		
	Auto MDI／MDI-X		○※3		
	フロー制御	IEEE802.3x（全二重）	○		
バックプレッシャ（半二重）		○			
EAP透過				○	
BPDU透過				○	
ECOモード				○※4	
PoE機能	PoE給電ポート		1～8（IEEE802.3at／af）		
	最大給電電力		100W（装置全体）／30W（ポート）		
	給電方式（Alternative）		A		
添付品	電源ケーブル（AC100V用）		2 m		
	電源ケーブル以外		電源ケーブル抜け防止金具、 ゴム足、ゴム足取り付けネジ、 マグネット、マグネット取り付けネジ、取扱説明書、製品保証書		
諸元	外形寸法（W.D.H）（突起物または台足を除く）		266x162x43.5mm		
	質量		2.3kg以下		
	19インチラック搭載時のピッチ数		1U ※5		
	電源／電源（コンセント）形状		AC100V／平行2極接地極付プラグ（125V7A） AC200V／2極接地極付引掛形プラグ（AC250V10A NEMA L6-15P）※6		
	最大消費電力／ 皮相電力	給電なし	AC100V	6.7W/9.8VA	
			AC200V	7.1W/22.8VA	
		給電あり	AC100V	124W/126.3VA	
			AC200V	121W/134.0VA	
	最大発熱量	給電なし	AC100V	24.2kJ／h	
			AC200V	25.6kJ／h	
		給電あり	AC100V	446.4kJ／h	
			AC200V	435.6kJ／h	
	騒音		ファンレス		
環境条件（動作 時）	温度	0～50℃			
	湿度	10～90％RH（結露なきこと）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率				エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ < https://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sw-hub/ > にある製品情報の仕様をご覧ください。	

※1 通信モード切替スイッチ未装備のため、自動認識による接続のみ可能。通信速度自動認識のLAN機器においては機器間の相互接続性により、自動認識の結果、最適なモードでは通信できない場合があります

※2 LOOP切替スイッチにより、ループ検出機能のON/OFFを切替可能。(出荷時設定はOFF)

※3 Auto MDIスイッチのOFF/ONによりMDI/MDIXの状態は以下となる。(出荷時設定はOFF)

Auto MDIスイッチ	SH1509PSB
OFF	ポート1～8までMDI-X固定 ポート9はMDI固定
ON	自動検出

※4 SELECTボタンでECOモードを選択すると、POWERランプ/LOOPランプ/PoE FULLランプ以外を消灯し消費電力の抑止が可能。

※5 オプションのラック取付金具A(SH1RUG01)を使用。ラック搭載時、装置間は上下1Uの空きスペースが必要。
また空きスペースにはブラックパネルをご利用ください。

※6 オプションの200V用電源ケーブル(SJ-PWCBL2)にて対応