

■Si-Rシリーズ オプション

製品名	型名	標準価格	備考
S i - R G X 5 0 0 I P s e c - H A ライセンス 1セット（2台分）	SIXPW	336,400	対象機種：Si-R GX500 装置冗長構成において、主系障害時にIPsecセッションを維持したまま 即時切替が可能なHA機能を提供
二重化電源オプション	SIXPW	336,400	対象機種：Si-R GX500 電源二重化用モジュール、100V電源ケーブル(3m)を1本添付
電源ケーブル	PWCBL-B003	6,000	対象機種：Si-R GX500、Si-R G211/G210 100V電源対応、ラック搭載用、ケーブル長 3m 電源形状:平行2極接地極付プラグ
電源ケーブル（200V対応）	SJ-PWCBL2	7,500	対象機種：Si-R GX500、Si-R G211/G210 200V電源対応、ケーブル長 3m 電源形状:2極接地極付引掛形プラグ(NEMA L6-15P)
USBメモリ（SR-S／SR-M／Si-R用）	FSPD1003	23,400	対象機種：Si-R GX/Gシリーズ ログ情報／設定情報を保存可能
USB脱落防止機構	SIGUSBG	1,400	対象機種：Si-R G211/G210/G121/G120/G110B USBの脱落防止
SFP-GBIC（1000BASE-SX）	SH-SFPSX	101,000	対象機種：Si-R GX500 1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
SFP-GBIC（1000BASE-LX）	SJSFPLX	266,400	対象機種：Si-R GX500 1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
LTE Wi-Fi USB Dongle	SIL20SIGA	27,600	対象機種：Si-R G211/G210/G121/G120/G110B 無線WANサービスを利用可能(SIMカードが別途必要) 無線LAN機能(Wi-Fi)は利用不可
延長ケーブル付きLTEアンテナ	SIGANT1	17,600	対象機種：Si-R G211/G121 3mの延長ケーブル付きLTEアンテナ
ラック搭載機構	SIR370RUB	44,500	対象機種：Si-R G211/G210/G120は1Uに2台実装可、 Si-R G121は1Uに1台実装可
ラック搭載機構	SIR2RUB	13,300	対象機種：Si-R G211/G210 1Uに1台実装可
ラック搭載機構	SIGRUA	25,600	対象機種：Si-R G121/G120 1Uに1台実装可

■SR-S/SHシリーズ オプション

製品名	型名	標準価格	備考
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	296,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 10GBASE-SR、SFP/SFP+コネクタに接続可能
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	592,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 10GBASE-LR、SFP/SFP+コネクタに接続可能
10GBASE-CRケーブル（5m）	PX-CR1A05	66,700	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 Active CRケーブル(5m)、SFP/SFP+コネクタに接続可能
SFP-GBIC（1000BASE-SX）	SH-SFPSX	101,000	対象機種：SR-Sシリーズ 1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
SFP-GBIC（1000BASE-LX）	SJSFPLX	266,400	対象機種：SR-Sシリーズ 1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
SFP-GBIC（1000BASE-BX-U）	SJSFPBXU	340,500	対象機種：SR-Sシリーズ 1000BASE-BX-UタイプのSFP-GBIC、SJSFPBXDと対向
SFP-GBIC（1000BASE-BX-D）	SJSFPBXD	340,500	対象機種：SR-Sシリーズ 1000BASE-BX-DタイプのSFP-GBIC、SJSFPBXUと対向
SFP-GBIC（1000BASE-ZX）	SJSFPZX	1,036,000	対象機種：SR-Sシリーズ 1000BASE-ZXタイプのSFP-GBIC
SFP-GBIC（100BASE-FX）	SJSFPFX	68,100	対象機種：SR-S318TL3 100BASE-FXタイプのSFP-GBIC
AC電源オプション	SJPWA	145,100	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 本体に1個標準搭載済み、電源冗長化用 100V用AC電源ケーブル(3m)×1本添付
電源ケーブル	PWCBL-B003	6,000	対象機種：SR-Sシリーズ、SH1516ATE/1508ATE/1516ATD/ 1508ATD/1509PSB/1509PS 100V電源対応、ラック搭載用、ケーブル長 3m 電源形状:平行2極接地極付プラグ
電源ケーブル（200V対応）	SJ-PWCBL2	7,500	対象機種：SR-Sシリーズ、SH1516ATE/1508ATE/1509PSB/1509PS 200V電源対応、ケーブル長 3m 電源形状:2極接地極付引掛形プラグ(NEMA L6-15P)
USBメモリ（SR-S／SR-M／Si-R用）	FSPD1003	23,400	対象機種：SR-Sシリーズ ログ情報／設定情報を保存可能
ラック取付金具A	SH1RUG01	3,400	対象機種：SH1516ATE/SH1508ATE/1509PSB EIA規格準拠。取付けネジ、ケージナットは添付されておりません。
SH1500置き台	SH1500RK	3,500	対象機種：SH1516ATD/1508ATD 2台まで段積み可能、2個購入で最大4台まで段積み可能
マグネットシート	SH1500MG	4,100	対象機種：SR-S312LE1/310TL3、SH1516ATE/1508ATE
マグネットシート	SJMG1	5,300	対象機種：SR-S320LE1/318TL3

■SR-Mシリーズ オプション

製品名	型名	標準価格	備考
外付けアンテナ（4本セット）	SJMANT5	15,900	対象機種：SR-M630AP1 2.4GHz/5GHz帯共用外付けアンテナ×4本
外付けアンテナ（2本セット）	SJMANT4	7,900	対象機種：SR-M610AP1 2.4GHz/5GHz帯共用外付けアンテナ×2本
ACアダプター ※1	SJMPWAC2	8,600	対象機種：SR-M630AP1/610AP1 100V電源対応、電源形状:平行2極プラグ
電源供給ユニット ※1	SJMPWJ1	25,900	対象機種：SR-Mシリーズ PoE(802.3af/at対応)インjekター 10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート
USBメモリ（SR-S／SR-M／Si-R用）	FSPD1003	23,400	対象機種：SR-Mシリーズ ログ情報／設定情報を保存可能

※1：SR-Mアクセスポイント本体には電源ケーブル、ACアダプターなど電源用品は添付されないため、オプションの手配が必要