

IPCOM EX2シリーズ ハードウェアオプション

| 製品名 | 型名 | 標準価格 | 備考 |
|--|-----------|------------|--|
| 100V電源ケーブル | IX2HPCNA | ¥5,500 | 100V環境用電源ケーブル。100V電源環境で使用する場合必須。 |
| 200V電源ケーブル | SJ-PWCBL2 | ¥6,400 | 200V環境用電源ケーブル。200V電源環境で使用する場合必須。 |
| EX2-3200 電源二重化オプション | IX2HPWAA | ¥550,000 | EX2-3200用。電源二重化構成時に必要。現地増設時はCE現調必須 |
| EX2-3500 電源二重化オプション | IX2HPWBA | ¥550,000 | EX2-3500用。電源二重化構成時に必要。現地増設時はCE現調必須。 |
| IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02用 拡張メモリ | IX2HMEM3A | ¥550,000 | EX2-3500/3200用拡張メモリ EX2-3000 DC ソフトウェア V02選択時は、搭載必須。 現地増設時はCE現調必須。 |
| 1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き) | IX2HGT2A | ¥275,000 | 拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×2ポートを追加、バイパス機能付き。1枚だけ搭載可能。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須。 |
| 1000BASE-Tインターフェースカード4 | IX2HGT4A | ¥440,000 | 拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×4ポートを追加。現地増設時はCE現調必須 |
| 1000BASE-SXインターフェースカード2 | IX2HGS2A | ¥550,000 | 拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX×2ポートを追加。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須。 |
| 10Gbase-SFP+インターフェースカード2 | IX2HXG2A | ¥880,000 | EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。 SFP+(10G)×2ポートを追加。SRモジュール(SJSFPASR)または LRモジュール(SJSFPALR)が必要。現地増設時はCE現調必須。 |
| 10G BASE-SR用SFP+ | SJSFPASR | ¥253,000 | 10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-SR×1 |
| 10G BASE-LR用SFP+ | SJSFPALR | ¥506,000 | 10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-LR×1 |
| 10GBASE-CRケーブル (5m) ※1 | PX-CR1A05 | ¥57,000 | 10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能な 10GBASECRケーブル×1 |
| 暗号カードA | IX2HCPAA | ¥330,000 | EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーション カード。2枚まで搭載可能で暗号カードA2Hおよび暗号カードB2との併用不可。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須。 |
| 暗号カードA2H | IX2HCPAB | ¥660,000 | EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーション カード。1枚まで搭載可能で暗号カードAおよび暗号カードB2との併用不可。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須。 使用する際は、カードに添付されていたライセンスの登録が必要。 |
| 暗号カードB2 | IX2HCPBB | ¥1,980,000 | EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーション カード。1枚まで搭載可能で暗号カードAおよび暗号カードA2Hとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須。 |
| IPCOM EX2-1100用HDD1 | IX2HHB1A | ¥110,000 | EX2-1100B用、ログ収納用ストレージ(HDDタイプ) EX2-1000 LBソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-1000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須。 |
| IPCOM EX2-3500/3200用HDD1 | IX2HHD1A | ¥110,000 | EX2-3500/3200用、ログ収納用ストレージ(HDDタイプ)、 EX2-3000 IN/LB/DCソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-3000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須。 |
| IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット | IX2HRMAA | ¥33,000 | EX2-1100B用。ラックに搭載する場合に必要。 |

※1 10GBASE-CRケーブルについての詳細は <https://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/> を参照ください。