

スモールオフィス向けルータ

NetVehicle

多様化するインターネット利用の形態に対応し、企業のネットワークを活性化するさまざまなソリューションを提供するルータが「NetVehicleシリーズ」です。導入・運用コストの増大、データセキュリティの低下、トラフィック増加による基幹業務の圧迫など、インターネットを利用する際のさまざまな問題を、NetVehicleの先進機能が解決します。



NetVehicle-S20

ISDN / 専用線対応ベーシックモデル

DSU、HUB、アナログポートを内蔵したオールインワン設計。ISDN / 専用線での64 / 128Kbps通信やPIAFS64Kに対応し、小規模オフィスでのインターネット接続を低コストで手軽に実現できます。かんたん設定をはじめとする導入の容易性やマルチNAT / マルチルーティングなど、NetVehicleシリーズで培った各種の機能をビジネスシーンでご利用いただけます。もちろん、ナンバー・ディスプレイなどをはじめとするアナログの各種機能も充実しています。



NetVehicle-S30

管理機能搭載、ISDN / 専用線 / フレームリレー対応モデル

管理機能を強化したNetVehicleシリーズの上位モデルです。拠点ごとのインターネットアクセスを実現する「マルチホーミング対応DNS自動切替機能」、専用線IP接続の際にセキュリティを確保できる「ファイアウォールアクセスロギング機能」、他拠点への導入でもセットアップが容易な「オンラインサポート機能」などを備え、管理者の負担を軽減し効率的なインターネット / イン트라ネット併用環境を低コストで実現することができます。また「PIAFS64K」、「RADIUS」などに対応しており、アクセスポイントの小規模ダイヤルアップサーバとしてのご利用にも最適です。



NetVehicle-L10

デュアルイーサネットルータ

二系統のLANインタフェースを装備し、さまざまなLAN機器やネットワーク同士の間でルーティングを行なうLANコネクティビリティの優れたマルチパスルータです。セキュリティの確保、アドレス管理を容易にする「LAN対応マルチNAT機能」、「DHCPサーバ / クライアント機能」を搭載。部門別のLANを統合 / 分割するなどネットワークの再構築に威力を発揮します。また、CATVやDSLなど、加入者側インタフェースがイーサネット提供されるインターネットサービスへ対応し、VPNと高速メディアを利用したイン트라ネットも実現できます。

最新情報、詳細機能につきましてはNetVehicleホームページをご覧ください。 <http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/telcom/NV>

製品名	NetVehicle-S20	NetVehicle-S30	NetVehicle-L10
手配型名	LR50NVS20	LR50NVS30	LR50NVL10
LANインタフェース	10BASE-T × 4ポートHUB		LAN #0:100BASE-TX × 1ポート(10MB / 100MB自動認識) LAN #1:10BASE-T × 4ポートHUB(カスケードスイッチ付き)
WANインタフェース	Uポート × 1ポート(DSU内蔵、DSU分離スイッチ付き、極性反転スイッチ付き) S / T × 2ポート(給電有り、終端抵抗ON / OFFスイッチ付き)		-
アナログポート	2ポート		-
サポートプロトコル / ルーティングプロトコル	IP / RIP、RIP2(VLSM対応)		
適応回線	INSネット64、高速デジタル専用線(64K / 128Kbps)	左記 + フレームリレー	-
WANプロトコル	マルチリンクPPP、PAP / CHAP、ISDN発進者番号チェック、コールバック、PIAFS(32K / 64K)	左記 + データ圧縮	-
IP拡張プロトコル	マルチNAT、DHCPサーバ、ProxyDNS	左記 + DHCPリレーエージェント	左記 + DHCPクライアント、VPN(IPSec準拠)
セキュリティ	IPパケットフィルタ、URLフィルタ	左記 + アクセスロギング	
管理保守機能	WWWブラウザセットアップメニュー、オンラインサポート、telnet、ftpサーバ、syslog、スケジュール機能(ダイヤル発信規制など)	左記 + RADIUSクライアント、SNMPエージェント、カスタムセットアップメニュー(マルチホーミング対応) 構成定義二重化 / 切替	WWWブラウザセットアップメニュー、telnet、ftpサーバ、SYSLOG、SNMPエージェント*
ユーティリティ	マルチTA(Window仮想ダイヤルアップ対応)、電子メール着信通知(POP3対応)、リモートPC/パワーオン		リモートPC/パワーオン
アナログ機能	iナンバー対応*、ナンバー・ディスプレイ対応、フレックスホン / ボイスワープセレクト対応、グローバル着信対応、疑似コールウェイトング、内線通話 / 転送、識別着信、発進者記録、スタンバイモード(省電力)切替、乾電池バックアップ		-
諸元	外形寸法(W.D.H)	228 × 247 × 50mm(突起部を除く)	278 × 200 × 42mm(突起部を除く)
	重量	約1.2Kg(バックアップ用乾電池を除く)	約1.0Kg(バックアップ用乾電池を除く)
	電源	AC100V	
	消費電力	10W(省電力スタンバイ モード時は5W)	15W(省電力スタンバイ モード時は5W)
標準価格(税別)		¥ 49,800	¥ 99,800
			¥ 198,000

* : ご購入後、インターネットからのファームウェアアップグレード作業を行うことによりご利用いただけます。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

