ネットワーク構築を低コストで実現します。

スモールオフィス向けルータ Net Vehicle

多様化するインターネット利用の形態に対応し、企業のネットワークを活性化するさまざまなソリューションを提供するルータが「NetVehicleシリーズ」です。導入・運用コストの増大、データセキュリティの低下、トラフィック増加による基幹業務の圧迫など、インターネットを利用する際のさまざまな問題を、NetVehicleの先進機能が解決します。



NetVehicle-S20

ISDN / 専用線対応ベーシックモデル

DSU、HUB、アナログポートを内蔵したオールインワン設計。ISDN / 専用線での64 / 128Kbps通信やPIAFS64Kに対応し、小規模オフィスでのIP接続や遠隔地の事務所や店舗などの拠点ネットワーク間接続、電話やFAXの効率的な利用環境が低コストで手軽に実現できます。



NetVehicle-S30

管理機能搭載、ISDN/専用線/フレームリレー対応モデル

管理機能を強化したNetVehicleシリーズの上位モデルです。拠点ごとのインターネットアクセスを実現する「マルチホーミング対応DNS自動切替機能」、専用線IP接続の際にセキュリティを確保できる「ファイアウォールアクセスロギング機能」、多数拠点への導入でもセットアップが容易な「オンラインサポート機能」を備え、管理者の負荷を軽減し効率的なインターネット / イントラネット併用環境を低コストで実現することができます。また「PIAFS64K」、「RADIUS」に対応しており、アクセスポイントの小規模ダイヤルアップサーバとしてのご利用にも最適です。



NetVehicle-L10

デュアルイーサネットルータ

二系統のLANインタフェースを装備し、さまざまなLAN機器やネットワーク同士の間でルーティングを行なうLANコネクティビリティの優れたマルチパーパスルータです。セキュリティの確保、アドレス管理を容易にする「LAN対応マルチNAT機能」、「DHCPサーバ / クライアント機能」を搭載。部門別のLANを統合 / 分割するなどネットワークの再構築に成力を発揮します。また、CATVやxDSLなど、加入者側インタフェースがイーサネットで提供されるIP接続サービスに対応し、VPNと高速メディアを利用したイントラネットも実現できます。

最新情報、詳細機能につきましてはNetVehicleホームページをご覧ください。 http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/telcom/NV

製品名		NetVehicle-S20	NetVehicle-S30	NetVehicle-L10
手配型名		LR50NVS20	LR50NVS30	LR50NVL10
LANインタフェース		10BASE-T×4ポートHUB		LAN #0:100BASE-TX×1ポート(10MB / 100MB自動認識) LAN #1:10BASE-T×4ポートHUB(カスケードスイッチ付き)
WANインタフェース		U点×1ポート(DSU内蔵、DSU切離しスイッチ付き、極性反転スイッチ付き) S/T点×2ポート(給電有り、終端抵抗ON / OFFスイッチ付き)		-
アナログポート		2ポート		-
サポートプロトコル / ルーティングプロトコル		IP / RIP2(VLSM対応)		
適応回線		INSネット64、高速ディジタル専用線(64K / 128Kbps)	左記 + フレームリレー	-
WANプロトコル		マルチリンクPPP、PAP / CHAP、ISDN発進者 番号チェック、コールバック、PIAFS(32K / 64K)	左記 + データ圧縮	-
IP拡張プロトコル		マルチNAT、DHCPサーバ、ProxyDNS	左記 + DHCPリレーエージェント	左記 + DHCPクライアント、VPN(IPSec準拠)*
セキュリティ		IPパケットフィルタ、URLフィルタ	左記 + アクセスロギング	
管理保守機能		WWWブラウザセットアップメニュー、 オンラインサポート、telnet、ftpサーバ、syslog、 スケジュール機能(ダイヤル発着信規制など)	左記 + RADIUSクライアント、SNMPエージェント、 カスタムセットアップメニュー(マルチホーミング対応) デュアルコンフィグバンク	WWWブラウザセットアップメニュー、telnet、 ftpサーバ、Syslog、SNMPエージェント*
ユーティリティ		マルチTA(Window仮想ダイヤルアップ対応)電子	メール着信通知(POP3対応) リモートPCパワーオン	リモートPCパワーオン
アナログ機能		iナンバー対応*、ナンバー・ディスプレイ対応、フレックスポン / ポイスワープセレクト対応、 グローバル着信対応、疑似コールウェイティング、内線通話 / 転送、識別着信、発進者記録、 スタンバイモード(省電力)切替、乾電池バックアップ		-
諸元	外形寸法(W.D.H)	228×247×50mm(突起部を除く)	278 × 200 × 42mi	m(突起部を除く)
	質量	約1.2Kg(バックアップ用乾電池を除く)	約1.0Kg(バックアップ用乾電池を除く)	約1.0Kg
	電源		AC100V	
	消費電力	10W(省電力スタンバイ モード時は5W)	15W(省電力スタンバイ モード時は5W)	10W
標準価格 (税別)		¥ 49,800	¥99,800	¥ 198,000
: ご購入後、イン	ターネットからのファー	ムウェアアップグレード作業を行うことによりご利用	いただけます。 Windowsは、米国Micros	oft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です

^{*:} ご購入後、インターネットからのファームウェアアップグレード作業を行うことによりご利用いただけます。

Vindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

システム構成例







