

## スイッチングハブ

### 高機能タイプ

各種機能を備え、拡張スロットを持ったスイッチングハブのシリーズです。最大8台のスタックにより224ポートまで拡張が可能なSH-S3540に加え、コストパフォーマンスの高いSH3440をご用意して各種のニーズに応えます。拡張スロットにはオプションでギガビットイーサネットや100BASE-FXなどの各種インタフェースを搭載可能で、さまざまなネットワークに対応します。機能面では、ポートVLAN、タグVLANなど各種の高い機能はもちろん、IGMP snoopingによりVODなどのマルチメディア、マルチキャストアプリケーションにも対応しています。



## SH-S3540 スwitchingハブ

### スタックによる拡張が可能なスイッチングハブ

SH-S3540は、10 / 100BASE-TX×24ポート、拡張スロット×1を装備し、さらに最大8台(224ポート)までのスタック接続が可能な拡張性に優れたスタックプルタイプのスイッチです。オプションモジュールにより、ギガビットイーサネットや100BASE-FXなど、各種インタフェースに対応可能で、装置間VLAN(タグVLAN)機能も備えた高機能スイッチングハブです。



## SH3440 スwitchingハブ

### 高速 / 高機能スイッチングハブ

SH3440は、10 / 100BASE-TXを24ポートと拡張スロット×1を装備したスイッチングハブです。オプションモジュールはSH-S3540と共通で、ギガビットイーサネットや100BASE-FXにも対応します。VLANやIGMP snoopingなどの機能についてもSH-S3540と同様にご利用いただけます。

SH3000シリーズ用オプション			
品名	型名	価格(税別)	備考
100BASE-TX×4モジュール	SHS35TX4	¥134,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション
100BASE-FX×2モジュール	SHS35FX2	¥134,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-SX×1モジュール	SHS35GS1	¥160,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-SX×1高信頼モジュール	SHS35GSR1	¥290,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション、冗長ポート構成
1000BASE-LX×1モジュール	SHS35GL1	¥270,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-LX×1高信頼モジュール	SHS35GLR1	¥374,000	SH-S3540 / SH3440共通オプション、冗長ポート構成
スタックモジュール	SHS35SM1	¥60,000	SH-S3540専用オプション、スタック時に使用
スタックリターンケーブル	SHS35SRC1	¥29,000	SH-S3540専用オプション、3段以上のスタック時に1本必要

製品名	SH-S3540	SH3440	備考
インタフェース (カッコ内は最大)	10 / 100BASE-TX 24(28) 10BASE-T — 100BASE-FX 〇(2) 1000BASE-LX 〇(1) 1000BASE-SX 〇(1)	24(28) — 〇(2) 〇(1) 〇(1)	標準24ポート、10 / 100BASE-TX×4ポートモジュール搭載可能 — 100BASE-FX×2ポートモジュール搭載可能 1000BASE-LX(GI / SM)モジュール搭載可能 1000BASE-SX(GI)モジュール搭載可能
拡張スロット数	1	1	拡張モジュールは共通
スタック機能	(最大8台)	×	
ネットワーク管理	SNMP(MIB-、拡張MIB)、RMON		NetEyemanager / SHにより機器の詳細管理が可能
VLAN	ポートVLAN タグVLAN		
フロー制御			ギガビットポートのみ
その他機能	ポートモニタリング、スパンニングツリー、IGMP snooping		
添付品	取扱説明書、ラック取付金具(EIA規格準拠)		
諸元	外形寸法(W.D.H) 439×377×70mm 質量 5.7kg 消費電力 150W 発熱量 540KJ/h 騒音 47dB		
標準価格(税別)	¥498,000	¥330,000	

## 監視機能付BOXタイプ

このシリーズは、SNMPによる監視機能を装備したスイッチングハブです。ネットワーク管理プラットフォーム (SystemWalker / CentricMGR、Fujitsu Network Node Manager for WindowsNT) によるネットワーク構成管理、障害管理、性能管理が可能であり、さらに機器管理アプリケーション (NetEyemanager / SH) による詳細管理が可能です。

10 / 100BASE-TXのインタフェースだけでなく、100BASE-FXのインタフェースを備えたモデルまでご用意し、バックボーンへの接続を含めた多様なニーズにお応えします。



### SH1740 スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を24ポート搭載 (うち1つはカスケードスイッチ付)  
ポートVLAN機能を装備し、柔軟なネットワーク構築を実現

### SH1631 スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を16ポート搭載 (うち1つはカスケードスイッチ付)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適

### SH1631TF スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を15ポート搭載  
100BASE-FXを1ポート装備しているため、フロア間接続時に最適



### SH1610F スイッチングハブ

#### 100Mbps対応スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を2ポート搭載  
100BASE-FXを6ポート装備しているため、フロア間接続時の簡易センタスイッチとして最適

製品名		SH1740	SH1631	SH1631TF	SH1610F
基本インタフェース	10 / 100BASE-TX	24	16	15	2
	100BASE-FX	—	—	1	6
	10BASE-T	—	—	—	—
	AUI	—	—	—	—
カスケード	—	—	—	×	
エージング機能	あり (20 ~ 510秒)				
スイッチング方式	ストア & フォワード				
フロー制御	—	—	—	×	
ポートVLAN	—	—	×	—	
ネットワーク機能	全二重通信、スパンニングツリー、ポートモニタリング、学習機能				
ネットワーク管理	SNMP	(MIB-、拡張MIB)			
	RMON	—	—	×	—
アドレス学習テーブル	4000	—	2000	—	
添付品	取扱説明書、19インチラック取付用金具 (EIA規格準拠)、検査合格証、コネクタ保護カバー				
諸元	外形寸法 (W.D.H)	440 x 245 x 44mm	350 x 245 x 44mm	—	440 x 340 x 56mm
	質量	3.8kg	3.8kg	—	4.5kg
	消費電力	80W	50W	—	35W
	発熱量	290KJ / h	180KJ / h	—	126KJ / h
	騒音	45dB	—	ファンレス	—
標準価格 (税別)	¥270,000	¥167,000	¥247,000	¥600,000	

## スイッチングハブ

### スタンダードBOXタイプ

簡単 / 低価格にLANを構築できるスタンダードBOXタイプのスイッチングハブです。今回、さらにコストパフォーマンスの高い3機種を提供し、LAN環境の高速化を低コストで実現することができます。

NEW



### SH1532 スwitchingハブ

100Mbps対応多ポート低価格スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を16ポート搭載  
(うち1つがカスケードポートとの排他使用)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適

NEW



### SH1512 スwitchingハブ

100Mbps対応低価格スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替を8ポート搭載  
(うち1つがカスケードポートとの排他使用)  
10Mbps 100Mbpsへの移行に最適

NEW



### SH1512M スwitchingハブ

マグネット付小型低価格スイッチングハブ

10 / 100Mbps自動切替 を8ポート搭載  
(うち1つがカスケードスイッチ付)  
添付のマグネットを装着することにより、場所を選ばずに設置が可能。

通信モード切替スイッチ未装備のため、自動認識による接続のみ可能。10M / 100M自動認識のLAN機器においては機器間の相互接続性により、自動認識の結果、最適なモードでは通信できない場合があります。

スイッチングハブ

SH1512Mの使用イメージ



SH1500シリーズ用オプション				
品名	型名	価格(税別)	対象機種	備考
19インチラック取付金具	SH1RUD01	¥2,000	SH1532	EIA規格準拠
	SH1RUC01	¥2,000	SH1512	EIA規格準拠
縦置き台	SH1RU1	¥5,800	SH1532 / SH1512	

製品名		SH1532	SH1512	SH1512M
基本インタフェース	10 / 100BASE-TX	16	8	8
カスケード				
エージング機能		あり(300秒)		あり(240秒)
スイッチング方式		ストア&フォワード		
フロー制御				
ネットワーク機能		全二重通信、学習機能		
ネットワーク管理	SNMP	×		
	RMON	×		
アドレス学習テーブル		2000		
添付品		取扱説明書、検査合格証、コネクタ保護カバー		
諸元	外形寸法( W.D.H )	324 x 231 x 45mm	266 x 162 x 44mm	177 x 103 x 31mm
	質量	3.0kg	1.5kg	0.35kg
	消費電力	24W	8W	5W
	発熱量	87KJ / h	29KJ / h	18KJ / h
	騒音		ファンレス	
標準価格(税別)		¥29,800	¥10,800	¥13,400