スイッチングハブ

●高機能タイプ●

各種機能を備え、拡張スロットを持ったスイッチングハブのシリーズです。SH4000シリーズは、マルチリンクイーサ、GVRPなどの機能をもち、バックボーンスイッチと連携して柔軟なネットワークの構築を支援します。また、オプションでギガビットイーサネットや100BASE-FXなどの各種インターフェースを搭載可能で、さまざまなネットワークに対応します。

NEW

SH4124 スイッチングハブ

バックボーンLAN連携機能を強化した高機能スイッチングハブ

SH4124は、10／100BASE-TX×24ポート、拡張スロット×2を搭載したスイッチングハブです。マルチリンクイーサ機能により、バックボーンLANとの高速で信頼性の高い接続を実現します。さらに、レイヤ3スイッチSR8800と連携して動的にVLANネットワークを構築することが可能なGVRPをサポートします。インタフェースはギガビットイーサネットのほか、100BASE-FXにも対応しています。

SH4000シリーズ用オプション		
品名	型名	価格（税別）
100BASE-TX×4モジュール	SH41TX4	\68,000
100BASE-FX×2モジュール	SH41FX2	\128,000
1000BASE-SX×1モジュール	SH41GS1	\144,000
1000BASE-LX×1モジュール	SH41GL1	\196,000
1000BASE-T×1モジュール	SH41GT1	\134,000

製品名		SH4124	備考
インタフェース（カッコ内は最大）	10／100BASE-TX	24（32）	標準24ポート、10／100BASE-TX×4ポートモジュール搭載可能
	100BASE-FX	0（4）	100BASE-FX×2ポートモジュール搭載可能
	1000BASE-LX	0（2）	1000BASE-LX（GI／SM）×1ポートモジュール搭載可能
	1000BASE-SX	0（2）	1000BASE-SX（GI）×1ポートモジュール搭載可能
	1000BASE-T	0（2）	1000BASE-T×1ポートモジュール搭載可能
拡張スロット数		2	
ネットワーク管理		SNMP（MIB-II、拡張MIB）、RMON	
VLAN	ポートVLAN	○	
	タグVLAN	○	
マルチリンクイーサ		○	
GVRP		○	
その他機能		ポートモニタリング、スパニングツリー、IGMP snooping	
添付品		取扱説明書、ラック取付金具（EIA規格準拠）	
諸元	外形寸法（W.D.H）	441×264×66mm	
	質量	4.7kg	
	消費電力	50W	
	発熱量	180KJ／h	
	騒音	47dB	
標準価格（税別）		￥298,000	

SHシリーズ製品型名／価格一覧→P41

●監視機能付BOXタイプ●

このシリーズは、SNMPによる監視機能を装備したスイッチングハブです。ネットワーク管理プラットフォーム（SystemWalker／CentricMGR、Fujitsu Network Node Manager for WindowsNT）によるネットワーク構成管理、障害管理、性能管理が可能であり、さらに機器管理アプリケーション（NetEyemanager／SH）による詳細管理が可能です。
10／100BASE-TXのインタフェースだけでなく、100BASE-FXのインタフェースを備えたモデルまでご用意し、バックボーンへの接続をはじめ多様なニーズにお応えします。

NEW

SH1824スイッチングハブ

ポートVLAN／タグVLAN機能搭載多ポートスイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を24ポート搭載
- ポートVLAN／タグVLAN機能を装備し、柔軟なネットワーク構築を実現

NEW

SH1816スイッチングハブ

ポートVLAN／タグVLAN機能搭載スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を16ポート搭載
- ポートVLAN／タグVLAN機能を装備し、柔軟なネットワーク構築を実現

SH1631TFスイッチングハブ

100Mbps対応スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を15ポート搭載
- 100BASE-FXを1ポート装備しているため、フロア間接続時に最適

SH1610Fスイッチングハブ

100Mbps対応スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を2ポート搭載
- 100BASE-FXを6ポート装備しているため、フロ ア間接続時の簡易センタスイッチとして最適

製品名		SH1824	SH1816	SH1631TF	SH1610F
基本インタフェース	10／100BASE-TX	24	16	15	2
	100BASE-FX	ー	ー	1	6
カスケード		○		×	
エージング機能		あり（10～1000000秒）		あり（20～510秒）	
スイッチング方式		ストア＆フォワード			
ポートVLAN		○		×	
タグVLAN		○		×	
ネットワーク機能		全二重通信、スパニングツリー、ポートモニタリング（SH1610Fを除く）、学習機能			
ネットワーク管理	SNMP	○（MIB-II、拡張MIB）			
	RMON	○		×	
アドレス学習テーブル		8000		2000	
添付品		取扱説明書、19インチラック取付用金具（EIA規格準拠）、検査合格証			
諸元	外形寸法（W.D.H）	441×206×44mm	324×231×44mm	350×245×44mm	440×340×56mm
	質量	2.9kg	3.2kg	3.8kg	4.5kg
	消費電力	50W	40W	50W	35W
	発熱量	180KJ／h	144KJ／h	180KJ／h	126KJ／h
	騒音	47dB	ファンレス		
標準価格（税別）		\198,000	\148,000	\247,000	\600,000

SHシリーズ製品型名／価格一覧→P41

スイッチングハブ

●スタンダードBOXタイプ●

簡単／低価格にLANを構築できるスタンダードBOXタイプのスイッチングハブです。
今回、さらにコストパフォーマンスの高い3機種を提供し、LAN環境の高速化を低コストで実現することができます。

SH1532 スイッチングハブ

100Mbps対応多ポート低価格スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を16ポート搭載（うち1つがカスケードポートとの排他使用）
- 10Mbps→100Mbpsへの移行に最適

SH1512 スイッチングハブ

100Mbps対応低価格スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替を8ポート搭載（うち1つがカスケードポートとの排他使用）
- 10Mbps→100Mbpsへの移行に最適

SH1512M スイッチングハブ

マグネット付小型低価格スイッチングハブ

- 10／100Mbps自動切替※を8ポート搭載（うち1つがカスケードスイッチ付）
- 添付のマグネットを装着することにより、場所を選ばずに設置が可能。

※通信モード切替スイッチ未装備のため、自動認識による接続のみ可能。10M／100M自動認識のLAN機器においては機器間の相互接続性により、自動認識の結果、最適なモードでは通信できない場合があります。

■SH1512Mの使用イメージ

SH1500シリーズ用オプション				
品名	型名	価格（税別）	対象機種	備考
19インチラック取付金具	SH1RUD01	\2,000	SH1532	EIA規格準拠
	SH1RUC01	\2,000	SH1512	EIA規格準拠
縦置き台	SH1RU1	\5,800	SH1532／SH1512	

製品名		SH1532	SH1512	SH1512M
基本インタフェース	10／100BASE-TX	16	8	8
カスケード		○		
エージング機能		あり（300秒）		あり（240秒）
スイッチング方式		ストア＆フォワード		
フロー制御		○		
ネットワーク機能		全二重通信、学習機能		
ネットワーク管理	SNMP	×		
	RMON	×		
アドレス学習テーブル		2000		
添付品		取扱説明書、検査合格証		
諸元	外形寸法（W.D.H）	324×231×45mm	266×162×44mm	177×103×31mm
	質量	3.0kg	1.5kg	0.35kg
	消費電力	24W	8W	5W
	発熱量	87KJ／h	29KJ／h	18KJ／h
	騒音	ファンレス		
標準価格（税別）		\29,800	\10,800	\13,400

SHシリーズ製品型名／価格一覧→P41